

1 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970

פרק א': פרשנות ותחולה

סימן א': פרשנות

1. הגדרות

[תיקונים: התשל"ד, התשמ"ב, התשס"ז, התשע"ד, התשע"ו (מס' 2)]

בפקודה זו -

"אדים" - עשן, גז או הבל;

"בודק דוודים מוסמך" או "בודק מוסמך", לענין סימן פלוני - מי שהמפקח הראשי הסמיכו בכתב לעשות בדיקות וניסויים לפי האמור באותו סימן;
"בניה" -

(1) עבודות הכנה והנחת יסודות לבנין, הקמת בנין, הריסתו, שינוי מבנהו, תיקונו או קיומו, לרבות חידושם של מילוי המשקים וניקוי חיצוני של המבנה ולמעט בניה הנדסית;
(2) עבודות להתקנת מערכות למים, לביוב, לחשמל, להסקה או לתקשורת ועבודות כיוצא באלה, ובלבד שמבצעים אותן אגב הקמת בנין או אגב הקמתו של מבנה שהקמתו הוגדרה כבניה הנדסית;
"בניה הנדסית" -

(1) בניה של קו או שלוחה של מסילת ברזל;

(2) בניית מספן, מבדוק, נמל, נתיב שיט פנימי, מנהרה, גשר, מכון-מים, מאגר, קו צינורות, מוביל מים, ביב או מכון-ביוב, הריסתם, שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חידושם של מילוי המשקים ושל הצבע;
(3) כל בניה אחרת שנקבעה;

"בעל", לענין חצרים - אדם המקבל אותה שעה דמי שכירות או רווחים מן החצרים, בין בזכות עצמו ובין כשלוח או כנאמן של אחר, או שהיה מקבל אילו החצרים היו מושכרים;
"דוד קיטור" - מְקָל סגור שבו מיוצר למטרה כלשהי קיטור תחת לחץ גדול מלחץ אטמוספרי, לרבות חוסך המשמש לחימום מים המסופקים למכל כאמור ומשחן המשמש לחימום קיטור;
"חבלת גוף" - לרבות פגיעה בבריאות;

"לחץ עבודה מותר", לענין מיתקן לחץ - הלחץ שאין לעבור עליו כפי שפורש בתעודה או בתסקיר שניתנו לפי ההוראות הקובעות שבפרק ג';

"מחצבה" - חפירה לשם כריית אבן, לרבות אבן-סיד, אבן-חול, אבן-חול גירי או בזלת למיניהן, או לשם כריית צפחה, שחם או סלע וולקאני או מיטאמורפי אחר, קוארץ, שיש, צור, גיר, צורות, חול, חימר או גבס, יחד עם המבנים, המיתקנים, הציוד, המכונות, מסילות הברזל, ההתקנים, המחסנים והמקומות לשפיכת פסולת השייכים לחפירה או המשמשים אותה;

"מכל-קיטור" - מכל, למעט צינור לקיטור או נחשון לקיטור, הבנוי עם מוצא-קבע לאטמוספירה או לחלל שבו הלחץ אינו עולה על הלחץ האטמוספרי, והוא מכל שדרכו עובר קיטור בלחץ אטמוספרי, או בלחץ הקרוב לזה, לשם חימום, הרתחה, ייבוש, אידוי או מטרה דומה;

"מיתקן לחץ" - דוד-קיטור, קולט-קיטור או קולט-אוויר;

"מכונות" - לרבות התקן מיכאני ורצועת-הנע;

"ממסרת" - גל, גלגל, תוף, גלגלון, מערכת גלגלונים הדוקים ורפויים, מחבר, מצמד, רצועת הנע וכל אמצעי אחר

שבו נמסרת התנועה של מניע ראשי למכונה או להתקן או מתקבלת על ידי מכונה או התקן;

"מניע ראשי" - מכונה, מנוע או התקן אחר המספק כוח מיכאני הנובע מקיטור, ממים, מרוח, מחשמל, משריפת

דלק או ממקור אחר;

"מסילת ברזל" - מסילת ברזל המשמשת לתעבורה ציבורית של נוסעים או של טובין או לתעבורה אחרת, לרבות

מיתקנים המשמשים בקשר למסילת הברזל ולצרכיה;

"מעסיק" - לרבות חבר-בני-אדם, מואגד או בלתי מואגד, ונציגו החוקי של מעסיק שנפטר; לגבי חבר של אגודה

שיתופית רשומה העוסק בעבודה המבוצעת על ידי אותה אגודה, יראו לענין פקודה זו את האגודה כמעסיק של

החבר ואת החבר כעובד האגודה, אף-על-פי שהוא מקבל גמול עבודתו, כולו או מקצתו, על ידי השתתפות ברווחי

האגודה או בהכנסתה ברוטו;

"מעלית" - מיתקן המשמש לתנועת בני אדם או טובין בין רבדים קבועים, אשר לו תא או דוכן הנע במסלול מאונך

או כמעט מאונך ותנועתו מוגבלת על ידי מכון;

"מפקח", "מפקח ראשי" - מי שנתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, להיות מפקח עבודה,

סגן מפקח עבודה ראשי או מפקח עבודה ראשי, לפי הענין, ו"מפקח אזורי", לענין מפעל פלוני - מי שנתמנה לפי

החוק האמור להיות מפקח עבודה אזורי באזור שבו נמצא המפעל;

"נוחיות" - משתנות, בתי-כסא עם אסלה להדחה, בתי-כסא מעל בור, בתי-כסא יבשים למיניהם ונוחיות כיוצא

באלה;

"נמל" - בין טבעי ובין מלאכותי, לרבות שפך-נהר, נהר בר-ניווט, מזח ושאר מיתקנים אשר בתוכם או על ידם

יכולות אניות למצוא מחסה, להטעין או לפרוק טובין או להעלות או להוריד נוסעים;

"נקבע" - נקבע על ידי השר בתקנות;

"סוג או הגדר", לענין מפעלים - לרבות תיאורה של קבוצת מפעלים לפי מקום הימצאם;

"עבודה רצופה" - עבודה הנמשכת ללא הפסקה של חצי שעה או יותר;

"עובד" - לרבות עובד עצמאי ומשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים

(הוראת שעה), התשס"ז-2007;

"פנקס המפעל" - הפנקס המנהל והמוחזק לפי הוראות סעיף 198 או סעיף 199;

"קולט-אוויר" - אחד מאלה:

(1) מכל המיועד להכיל אויר דחוס והמחובר למדחס, למעט צינור או נחשון או חלק של מדחס או אבזרו;

(2) מכל קבוע המיועד להכיל אויר דחוס או גזי פליטה דחוסים והמשמש להתנעת מנוע של שריפה פנימית;

(3) מכל קבוע או מיטלטל המשמש לריסוס צבע, לכה או חומר דומה בכוח אויר דחוס, למעט חלק של אקדח

ריסוס;

(4) מכל לשמן המופלט ממנו בכוח אויר דחוס ;

"קולט-קיטור" - מכל או מיתקן המשמש להכיל קיטור בלחץ גדול מלחץ אטמוספרי, למעט דוד-קיטור, מכל-קיטור,

צינור או נחשון לקיטור וחלק ממניע ראשי;

"קָיָם" - קָיָם במצב יעיל, בכושר הפעלה יעיל, ובמתקן היטב ובמקום המיועד למדרך אדם - במצב המונע

החלקה;

"רצועת הנע" - לרבות סרט או חבל המשמשים להנעת מכונות;

"תהליך" - לרבות השימוש בקטר;
"השר" - שר הכלכלה והתעשייה ².

2. מפעל בדרך כלל

(תיקונים: התשל"ד, התשע"ד)

מפעל הוא חצרים שבהם או בגידרתם או מסביב להם עובדים בני-אדם בעבודת כפיים בתהליך המשמש לעשיית מצרך או חלק של מצרך, שינוי, תיקונו, עיטורו, גימורו, ניקויו, רחיצתו, פירוקו, הריסתו או הכשרתו למכירה, או הכרוך באלה, ונתקיימו בחצרים שתי אלה:

- (1) פעולת המפעל היא דרך משלח-יד או לשם השתכרות;
- (2) אם מועסקים שם עובדים שכירים - יש למעסיקם זכות גישה או זכות שליטה.

3. מפעלים מפורטים

(תיקונים: התשל"ד, התשמ"א)

אף החצרים המנויים להלן, שבהם עובדים בני-אדם בעבודת כפיים, בכלל מפעל הם, גם אם אינם כן לפי ההגדרה בסעיף 2, ואלה הם:

- (1) מקום שבו נעשית פעולה לשם מטרת נפט כמשמעותה בסעיף 44 לחוק הנפט, התשי"ב-1952;
- (2) מכרה כמשמעותו בפקודת המכרות;
- (3) מחצבה;
- (4) חצרים שבהם עוסקים באינקול, בקיפול, בגלילה, בהשלמה או באריזה של מטווה או אריג;
- (5) מספנה או מבדוק יבש, לרבות סביבתם, שבהם בונים, בונים מחדש, מתקנים, מכללים מחדש, מגמרים או מפרקים אניות או כלי שיט אחרים;
- (6) מקום שבו מבוצע קידוח מים;
- (7) מפעל מים או מקום אחר שבהם משתמשים בכוח מיכאני לשם הספקת מים לציבור או בקשר לכך;
- (8) מפעל ביוב או מפעל השקיה שבהם משתמשים בכוח מיכאני וכן תחנת שאיבה המשמשת בקשר למפעל כאמור;
- (9) תחנה הידרולית לייצור כוח;
- (10) חצרים שבהם עוסקים דרך משלח-יד או לשם השתכרות -
 - (א) בהדפסה בדפסות-בֶּלֶט, בדפסות-אבן, בדפסות-שקע או בתהליך אחר בדומה לאלה;
 - (ב) בכריכת ספרים;
 - (ג) בהפקת סרטים קינמטוגרפיים;
- (11) חצרים שבהם נעשות עבודות בקשר לעיסוק אחר או למוסד ציבורי, הכל לפי הענין, כמפורט להלן:
 - (א) הדפסה כאמור בפסקה (10)(א) או כריכת ספרים - בכרוך לעיסוק אחר שמנהלים אותו דרך משלח-יד או לשם השתכרות או בכרוך למוסד ציבורי או לשירות צבורי;
 - (ב) ייצור, בניה מחדש, תיקון, החסנה, תחזוקה או ניקוי של רכב, קטרים, כלי טיס או אמצעי תחבורה אחרים - כעזר לעסק תחבורה או לעסק תעשייתי או מסחרי אחר;
 - (ג) עשיה, התאמה או תיקון של תלבושות, תפאורות או מיטלטלין אחרים - לצרכי הפקה או הצגה, דרך משלח-יד או לשם השתכרות, של סרטים קינמטוגרפיים או הצגות תיאטרוניות, למעט במה או חדר הלבשה של תיאטרון שנעשים בהם תיאומים ותיקונים באקראי בלבד;

- (ד) עשיית רשתות או תיקון - בכרוך לדיג;
- (ה) עשיית מצרכים ממתכת או מעץ או תיקונם, בכרוך לעיסוק אחר שמנהלים אותו דרך משלח-יד או לשם השתכרות או בכרוך למוסד ציבורי או לשירות ציבורי;
- (ו) עשיית מצרכים או הכנתם - בכרוך לבניה או בניה הנדסית, ואין הם חצרים שבהם נעשית בניה או בניה הנדסית;
- (ז) מכבסה - כעזר לעיסוק אחר או בכרוך לצרכי מוסד ציבורי או שירות ציבורי;
- (ח) $\frac{3}{3}$ מעבדה;
- (12) חצרים שבהם עוסקים, בקשר למפעל -
- (א) במיון מצרכים - כהכנה לעבודה הנעשית במפעל או בכרוך למטרותיו של מפעל;
- (ב) ברחיצתם או במילויים של בקבוקים או מכלים או באריזת מצרכים - בכרוך למטרותיו של מפעל;
- (13) חדר אוכל, חדר מנוחה או חצרים אחרים המיועדים לרווחת העובדים במפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;
- (14) חצרים שבהם עושים פעולות תכנון, עיצוב, שרטוט, ניסוי חמרים, מוצרים ותהליכים, ניהול ומסחר וכיוצא באלה בכרוך למטרותיו של מפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;
- (15) חצרים שבהם מבצעים מבחנים במצרכים, שלא למטרות מחקר בלבד;
- (16) בית מטבחים או משחטת עופות;
- (17) מסעדה צמודה למפעל; לעניו זה -
- (א) "מסעדה" - כל מקום שבו מכינים מאכלים לצריכה במקום;
- (ב) רשאי שר העבודה לקבוע תנאים לענין תפוסתו של מלון או לענין היקף השירות הניתן במסעדות הצמודות לו, שלפיהם יראו מסעדה הצמודה למלון כמפעל;
- (18) מכבסה ובה מכונות כביסה לשירות עצמי של הלקוחות.
- (19) בית מלאכה או מפעל השייכים לאגודה שיתופית חקלאית, אף אם פעולתם אינה דרך משלח יד או לשם השתכרות.

4. כשאין העוסקים עובדי התופש

(תיקון התשל"ד)

- (א) במקום שבו עובד אדם ברשותו של תופש המקום או לפי הסכם עמו בעבודה שהיתה עושה את המקום למפעל אילו היה אותו אדם עובדו של התופש, יראו אותו כמפעל לענין פקודה זו.
- (ב) "תופש המקום", לענין סעיף זה - לרבות בעל המקום.

5. קו או שלוחה המשמשים למפעל

קו פסים או שלוחה שלו, המשמשים בקשר למפעל ולצרכיו ואינם חלק ממסילת ברזל, יראו אותם כחלק מהמפעל; היו משמשים בקשר למפעלים אחדים התפזשים בידי תופשים שונים, יראו אותם כמפעל נפרד.

6. מקום במפעל שאינו משמש למטרותיו

מקום הנמצא בגידרתו של מפעל או מסביב לו ומשמש רק למטרה שאינה לצרכי התהליכים המבוצעים במפעל, לא יראוהו כחלק מן המפעל לענין פקודה זו, אבל אם מבחינה אחרת היה המקום בגדר מפעל יראוהו כמפעל נפרד.

7. פיצול ואיחוד מפעלים

(א) המפקח הראשי רשאי לאשר בכתב שיראו חלק ממפעל כמפעל נפרד, ומפעלים אחדים - כמפעל אחד.
(ב) השר רשאי להורות בתעודה לעניני פקודה זו, כולם או מקצתם, שיראו ענפים שונים או מחלקות שונות של פעולה במפעל אחד כמפעלים נפרדים.

8. מפעל תחת כיפת השמים

איו חצרים יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהם תחת כיפת השמים.

9. חצרים של המדינה או רשות מקומית

(א) אין חצרים השייכים למדינה או לרשות מקומית או התפזשים על ידיהן יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהפעולה בהם אינה דרך משלח-יד או לשם השתכרות.

(ב) אין בניה ובניה הנדסית המבוצעת על ידי המדינה או רשות מקומית או בשבילן יוצאות מתחולת הפקודה משום כך בלבד שהפעולה בהן אינה דרך משלח-יד או לשם השתכרות.

10.

(בוטל).

11. תחולה על מפעלים דרך כלל

סימן ב': תחולה לגבי המדינה

הוראות פקודה זו יחולו רק על מפעלים כפי שהוגדרו בפקודה זו, זולת אם יש בה הוראה מפורשת אחרת לענינו זה, אולם הן יחולו על כל המפעלים כאמור אם אין כוונה אחרת משתמעת.

סימן ב': תחולה לגבי המדינה

12. הגדרה

בסימן זה "מקום הנחשב כמפעל" - חצרים או מקום שבהם או עליהם חלות הוראות פקודה זו, כולן או מקצתן, לפי הוראות הסעיפים 180, 184, 185, 187, 191 או 194.

13. תחולה לגבי המדינה

הוראות פקודה זו, כולן או מקצתן, לפי הענין, יחולו על מפעל ועל מקום הנחשב כמפעל השייכים למדינה או התפזשים על ידיה, או שבהם מבוצעות בניה או בניה הנדסית על ידי המדינה או בשבילה.

14. פטור

סימן א': נקיון וצביעה

בנסיבות של שעת חירום רשאי השר בתקנות, במידה ולתקופה המפורשות בהן, לפטור מפקודה זו -

(1) כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל האמורים בסעיף 13;

(2) כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל לענין עבודה הנעשית בשביל המדינה.

פרק ב': בריאות

סימן א': נקיון וצביעה

15. הגדרות

בסימן זה -

"צבע" - צבע בצבע שמן או בחומר אחר שאושר לענין סימן זה בתקנות שהתקין השר, או חֶפֶה בְּלֶכָה ;
"קירות ותקרות" - כל קיר פנימי, מחיצה, תקרה וקירוי של החדרים, וכל קיר, דופן וקירוי של המסדרונות ושל חדרי המדרגות.

16. נקיון

- (א) מפעל יוחזק במצב נקי וללא צחנה הבאה מביב, מנוחיות או ממטרד.
(ב) שאר הוראות סימן זה לא יפגעו בכללותה של הוראת סעיף קטן (א).

17. פעולות ניקוי דרך כלל

- (א) יום-יום יסולקו בשיטה נאותה לכלוך ואשפה שנצטברו על הרצפות והשולחנות של חדרי עבודה ובחדרי המדרגות ובמסדרונות.
(ב) לפחות אחת לשבוע תנוקה הרצפה בכל חדר עבודה בשטיפה, או - אם יעיל וראוי הדבר - בטאטוא או בשיטה אחרת.

18. סיווד קירות ותקרות וצביעתם

(א) קירות ותקרות יוחזקו כלהלן:

- (1) אם פניהם חלקים ובלתי-חדירים, יש לנקותם אחת לארבעה-עשר חדשים לפחות במים חמים ובסבון או בחומר ניקוי מתאים אחר;
(2) אם מחזיקים אותם צבועים, יש לנקותם אחת לארבעה עשר חדשים לפחות במים חמים ובסבון או בחומר ניקוי מתאים אחר, ויש לחזור ולצבעם אחת לשבע שנים לפחות;
(3) קירות ותקרות אחרים יהיו מסויידים, ויש לחזור ולסיידם אחת לארבעה-עשר חדשים לפחות.
(ב) מפקח אזורי רשאי לאשר שיטת ניקוי אחרת במקום השיטה האמורה בפיסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א).
(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מפעל שבו עובדים פחות מעשרה בני-אדם ואין משתמשים בכוח מיכאני, אלא אם המפקח האזורי דרש זאת.

19. תקנות בדבר צביעה

לענין סעיף 18(א) (2) רשאי השר בתקנות לקבוע לצביעה מחדש תקופות קצרות משבע שנים ובלבד שלא יהיו קצרות מארבעה-עשר חדשים.

20. פטור והוראות מיוחדות

סימן ב': צפיפות

נראה למפקח אזורי שבמפעל פלוני או בחלק ממנו אין החזקתו במצב נקי מצריכה קיומן של הוראות סימן זה, או שמפאת נסיבות מיוחדות אין ההוראות האמורות מתאימות או מספיקות להחזקתו במצב נקי, רשאי הוא, אם ראה למתאים, להורות בתעודה שההוראות לא יחולו על אותו מפעל או חלק ממנו, או שיחולו בשינויים שנקבעו בתעודה האמורה.

סימן ב': צפיפות

21. צפיפות

- (א) מפעל, שעה שנעשית בו עבודה, לא תהיה בו צפיפות במידה העלולה לגרום לפגיעה בבריאותם של העובדים בו.
(ב) שאר הוראות סימן זה לא יפגעו בכללותה של הוראת סעיף קטן (א).

22. חזקת צפיפות

(תיקון התשל"ד)

יראו שיש במפעל צפיפות במידה האמורה בסעיף 21 אם מספר העובדים בזמן אחד בחדר עבודה הוא כדי כך שנפח החלל העולה לכל עובד באותו חדר הוא פחות מאחד-עשר מטרים מעוקבים, ובמפעל או בחלק ממנו שלא היה קיים ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ד-1974 - מאחד-עשר וחצי מטרים מעוקבים.

23. פטור

נוכח המפקח הראשי כי מנסיבות מיוחדות שבהם מתנהלת העבודה בחדר עבודה אין זה מתאים או נחוץ להחיל על אותו חדר את הוראת סעיף 22, רשאי הוא בתעודה לפטור אותו חדר ממנה בתנאים שיפורשו בתעודה האמורה.

24. תקנות לענין צפיפות

השר רשאי בתקנות להורות על הגדלת נפח החלל לעובד שיש ליתן לפי סעיף 22; תקנות כאמור יכול שיותקנו לסוג או הגדר של מפעל או חלק ממפעל או לתהליך.

25. סייג לחישוב

(תיקון התשל"ד)

בחישוב נפח החלל לענין סימן זה לא יובא בחשבון החלל שהוא יותר מ-4.25 מטרים מעל הרצפה, ובמפעל או בחלק ממנו שלא היה קיים ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ד-1974 - משלושה מטרים מעל הרצפה, ואם בחדר יש יציע יראו את היציע כאילו הוא חדר לחוד.

26. הצגת הודעה

סימן ג': איורור, תאורה וחום

(תיקון התשע"ד)

על פי דרישת המפקח האזורי, תוצג בחדר העבודה הודעה על מספר בני-האדם שמותר להעסיקם באותו חדר בהתאם להוראות סימן זה.

סימן ג': איורור, תאורה וחום

27. איורור

אמצעים יעילים ונאותים יינקטו כדי להשיג ולקיים, על ידי מחזור אויר צח, איורור מספיק בכל חדר עבודה, וכדי ליטול, במידה שהדבר מעשי, נזקם של אדים, אבק וזוהמה אחרת העלולים להזיק לבריאות והמתהווים כדי תהליך או עבודה המבוצעים במפעל.

28. תאורה

(תיקון התשל"ד)

אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים תאורה מספיקה ונאותה, טבעית או מלאכותית, בכל חלק ממפעל שבני-אדם עובדים או עוברים בו.

29. חלונות

חלונות וצוהרים מזוגים המשמשים לתאורה בחדר עבודה יהיו, במידה שהדבר מעשי, מוחזקים במצב נקי מבית ומחוץ וללא הפרעה לחדירת אור, אך אין הוראה זו באה למנוע בעד סיודם או הצלם של חלונות וצוהרים לשם הגנה מפני חום או אור חזק.

30. מידת חום

אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים מידת חום סבירה בכל חדר עבודה, אך אין להשתמש בשיטה הגורמת לפליטת אדים לתוך האויר בחדר, שיש בהם לפי מהותם וכמותם לגרום פגיעה לעובדים בחדר או להטרידם.

31. מידת חום לעבודה בישיבה

בחדר עבודה שבו העבודה בחלק ניכר נעשית בישיבה ואינה דורשת מאמץ גופני ממש, לא יראו מידת חום של פחות מ-16 מעלות צלסיוס, לאחר השעה הראשונה, כמידת חום סבירה כל זמן שעובדים, ולפי דרישת המפקח האזורי יותקן ויקויים בו מדחום במצב מתאים.

32. תקנות לענין איורור, תאורה וחום

סימן ד': ניקוז רצפות

(תיקון התשמ"ט)

(א) השר רשאי בתקנות לקבוע תקן -

(1) לאיורור מספיק למפעלים;

(2) לתאורה מספיקה למפעלים או לתהליך;

(3) למידת חום סבירה למפעלים, והתקן יכול, בין השאר, לשנות את הוראות סעיף 31 בענין מידת החום,

לאסור כל שיטה של הסקה אם, לדעתו, השיטה עלולה לפגוע בעובדים, ולהורות על התקנת מדי-חום וקיומם במקומות ובמצבים שיקבע.

(ב) תקנות למפעלים לפי סעיף זה יכול שיהיו כלליות או לסוג או הגדר פלוני של מפעלים או חלקיהם.

(ג) תקנות לפי סעיף זה, שיוחדו למפעלים שעיקר עיסוקם ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז יותקנו לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והתשתית.

סימן ד': ניקוז רצפות

33. ניקוז רצפות

סימן ה': נוחויות

היה תהליך גורם להרטבת הרצפה עד כדי כך שאפשר לנקז את הנוזלים, יינקטו ויקויימו אמצעים יעילים לניקוזם.

סימן ה': נוחויות

34. נוחויות

(א) יש להתקין נוחויות מספיקות ונאותות בשביל העובדים במפעל, לקיימן ולהחזיקן במצב נקי ולנקוט אמצעים יעילים לתאורתן.

(ב) אם במפעל עובדים או עתידים לעבוד גברים ונשים יותקנו נוחויות נפרדות לכל מין, זולת אם עובדים בו רק בני משפחה אחת הגרים שם.

35. תקנות לענין נוחויות

השר רשאי בתקנות לקבוע מה הן נוחיות מתאימות ומספיקות למפעלים או לסוג או הגדר של מפעלים.

סימן ו': השגחה רפואית

36. תקנות לענין השגחה רפואית

סימן א': מכונות בדרך כלל

(א) השר רשאי לחייב בתקנות קיום סידורים סבירים שיפורטו בהן לשם השגחה רפואית על עובדים או על סוג עובדים במפעל או בסוג או הגדר פלוני של מפעלים אם נראה לו שנתקיימה אחת מאלה:

(1) אירעו או יש חשש סביר שיארעו מקרי מחלה שיש ליחסם לעבודה, לחמרים או לתהליך שבמפעל;

(2) מחמת שינוי בתהליך או בחמרים המשמשים בו עשויה להתהוות סכנת פגיעה בבריאותם של עובדים באותו תהליך;

(3) מחמת הנהגת תהליך חדש או הכנסת חומר חדש לשימוש בתהליך פלוני עשויה להתהוות סכנת פגיעה בבריאותם של עובדים באותם תהליכים.

(ב) תקנות לפי סעיף זה לא יחייבו טיפול רפואי שאינו בגדר עזרה ראשונה או טיפול מונע.

פרק ג': בטיחות

סימן א': מכונות בדרך כלל

37. חלקים הטעונים גידור

(תיקון התשל"ד)

כל אחד מחלקים אלה יגודר לבטח:

(1) במנועים חשמליים, בגנרטורים חשמליים ובממירים סיבוביים - כל חלק שלהם וכל גלגל תנופה המחובר אליהם במישרין;

(2) בכל מניע ראשי, חוץ ממניעים ראשיים כאמור בפסקה (1) - כל חלק נע שלו וכל גלגל תנופה המחובר אליו במישרין, בין שהמניע הראשי או גלגל התנופה נמצאים בבית מכונות ובין אם לאו;

(3) בממסרת - כל חלק שלה;

(4) במכונות שאינן מניע ראשי או ממסרת - כל חלק מסוכן שבהן;

(5) במחרטה - כל חלק של מוט-גלם הבולט מעבר לראש המחרטה;

(6) בגלגל מים או בטורבינה המונעת במים - התעלה העליונה והתעלה התחתונה;

(7) בכל מנוע, מיתקן או ציוד אחר האמורים בפסקאות (1) עד (6) שהם מוצרי המפעל, בין שהם מיועדים

לשיווק ובין שהם מיועדים לשימוש במפעל, כשהם מופעלים לשם התאמה, הרצה, ניסוי או הצגה - כל חלק

שלהם הטעון גידור בהתאם לפסקאות (1) עד (6), לפי הענין, זולת אם הוא חלק מן האמורים בפסקאות (1),

(3), (4), (5) או (7) והוא הוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל העובד בחצרים כאילו גודר

לבטח.

38. גישה למכונות כשאינן מגודרות

[תיקונים: התשל"ד, התשע"ז]

(א) כשבאים לקבוע, לענין סעיף 37, אם חלק הטעון גידור הוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל העובד

בחצרים כאילו גודר לבטח, לא יבוא בחשבון אדם כשיר המבצע פעולה במכונות שבתנועה, או פעולה בממסרת שבתנועה, בתנאים אלה:

(1) הוא לבוש סרביל עשוי חתיכה אחת, הדוק לגוף ובמצב תקין, רכוס באמצעי שאינו מניח קצוות חשופים ורפויים ובלי כיסים חיצוניים חוץ מכיס אחורי; תנאי זה לא יחול על מכונן מכונת כלים או מכונאי מיומן אחר המועסק בכיווןן מכונה שמתפקידו לכווננה;

(2) כל סולם המשמש בביצוע הפעולה קבוע לבטח, קשור לבטח או מוחזק היטב בידי אדם אחר.

(ב) בסעיף זה -

"אדם כשיר" - מי שהגיע לגיל שמונה-עשרה ונתמלאו בו שתי אלה:

(1) הוא נתמנה על ידי תופש המפעל, מינוי בכתב שצורף לפנקס המפעל, לבצע פעולות במכונות שבתנועה ופעולות בממסרת שבתנועה, כולן או מקצתן, כפי שפורש בכתב המינוי, וקיבל מאת התופש עותק של כתב המינוי בחתימת ידו;

(2) הוא הוכשר במידה מספקת לעבודה הכרוכה בכל פעולה שהוסמך במינויו לבצע, ומכיר את הסכנות הכרוכות במכונות שבתנועה ובממסרת שבתנועה הנובעות מפעולה כאמור;

"פעולה במכונות שבתנועה" - בדיקת חלק של מכונות, או סיכה או כיווןן שנתגלה בהם צורך מידי תוך כדי הבדיקה, שצריך לבצעם כשהחלק בתנועה;

"פעולה בממסרת שבתנועה" - סיכה בממסרת המשמשת בתהליך רצוף, או הרכבה או העברה של רצועת-ה-נע שבממסרת כאמור, אם אישר המפקח הראשי בתעודה למפעל, שנחה דעתו כי מחמת רציפות התהליך עשויה עצירת הממסרת לפגוע קשה בביצוע התהליך, והפעולה נעשית בשיטה ובנסיבות שנקבעו בתעודה האמורה ובהתאם לתנאים שפורשו בה.

39. התקני בטיחות אוטומטיים

חלק מסוכן במכונות כאמור בסעיף 37(4) שמחמת מהות הפעולה אין להשיג את בטיחותו באמצעות מגן קבוע, יראו כאילו נתמלאו דרישות סעיף 37 אם הותקן התקן המונע באופן אוטומטי את המפעיל מלבוא במגע עם אותו חלק.

40. תקנות לענין התקני בטיחות אחרים

(א) שוכנע השר כי למכונות מסוג פלוני ניתן להשיג התקן-בטיחות מטיפוס או מהגדר פלוני המתאים לשימוש עם אותן מכונות והמונע חשיפתו של חלק מסוכן בהן כשהן בתנועה, או העוצר מכונה מיד במקרה של סכנה - רשאי הוא בתקנות להורות שיותקן התקן כאמור לשימוש עם מכונות מן הסוג שיפורש בתקנות.

(ב) במשפט על הפרת הוראה לפי סעיף זה תהא זו הגנה מספקת אם יוכח שהתקן אחר, יעיל לפחות באותה מידה, היה בשימוש עם המכונות שבהן אירעה ההפרה.

41. הסדרי בטיחות נוספים בקשר לממסרת

(א) בכל חדר או מקום שנעשית בהם עבודה יש לספק ולקיים התקנים יעילים שבהם אפשר לנתק מיד את הכוח מן הממסרת שבחדר או במקום.

(ב) יש לספק ולקיים מכשיר-עיתוק נאות או התקן מיכאני יעיל אחר ולהשתמש בו כדי להעביר רצועת-ה-נע בין גלגלונים שהם חלק מממסרת מהדוק לרפוי או להיפך, והוא יהיה עשוי, מושם ומקויים באופן המונע את רצועת-ה-נע מלזחול בחזרה אל הגלגלון ההדוק.

(ג) רצועת-ה-נע, כשאין משתמשים בה, לא תהא נחה או נעה על גל סובב שהוא ממסרת.

שוכנע השר שבגלל נסיבות מיוחדות אין צורך, או אין זה מעשי, למלא דרישה מדרישות סעיף 41, רשאי הוא להורות שאותה דרישה לא תחול באותן נסיבות.

43. תקנות לעניין גידור חפצים שבמכונות

השר רשאי להתקין, לענין מכונה פלונית או תהליך פלוני שמכונה משמשת לו, תקנות הדורשות לגדר חמרים או חפצים שהם מסוכנים שעה שהם בתנועה במכונה.

44. מבנה הגידורים וקיומם

סימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן

כל גידור או התקן-בטיחות אחר שהותקנו בהתאם להוראות הקודמות של סימן זה יהיו בנויים מבנה של ממש, יקויימו תמיד ויוחזקו במקומם כל עוד החלקים הטעונים גידור או התקן-בטיחות אחר נמצאים בתנועה או בשימוש, זולת אם יש הכרח שיהיו חשופים לבדיקה, או לסיכה או לכיוון שנתגלה בהם צורך מידי תוך כדי הבדיקה, ונתמלאו כל הדרישות של סעיף 38.

סימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן

45. הגנה על חלקים מסויימים

במכונה המיועדת להפעלה בכוח מיכאני -

(1) כל בורג-הידוק, לולב או יתד של כל גל סובב, כוש, גלגל או סבבת-שיניים יהיו משוקעים, מסופכים או

מוגנים באופן יעיל אחר כדי למנוע סכנה;

(2) כל תשלובת של גלגלי-שיניים או של גלגלי-חיכוך, שאינה דורשת כיוון תדיר שעה שהיא בתנועה, תהא

מסופכת מכל צד, זולת אם הוצבה כך שיש בה אותה מידה של בטיחות כאילו היתה מסופכת מכל צד.

46. מסחר במכונות וציוד

מכונה המיועדת להפעלה בכוח מיכאני ואינה ממלאה אחרי דרישות סעיף 45, לא ימכרנה אדם ולא ישכרנה לשימוש במפעל בישראל ובחזקת סוכן של מוכר או משכיר לא יגרום ולא יביא אדם למכירתה או להשכרתה לשימוש במפעל בישראל.

47. תקנות לענין מסחר במכונות וציוד

השר רשאי להרחיב את הוראות סעיף 46 על מכונות, מיתקנים או ציוד שאינם ממלאים אחרי דרישות של פקודה זו או של תקנה שהותקנה לפיה, הכל כפי שיפרש בתקנות; תקנות לפי סעיף זה יכול שיתייחסו למכונות, למיתקנים או לציוד בתהליך מפורש.

48. סייג לתחולה

סימן ג': בטיחות הגישה והמעבר

הוראות סימן זה לא יחולו על מכונה שהוחל בבנייתה לפני כ"ז בשבט התש"ו (29 בינואר 1946) ותקנות לפי סעיף 47 לא יחולו על מכונות, מיתקנים או ציוד שהוחל בבנייתם לפני התקנתן.

סימן ג': בטיחות הגישה והמעבר

49. גישה למקום עבודה

(תיקון התשל"ד)

אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו ויקויימו ככל שהדבר מעשי במידה סבירה; בלי לגרוע

(1) בחדר עבודה יותקנו ויקויימו מעברים נאותים;

(2) המעברים בחדרי העבודה ויתר המעברים והמדרגות בבנין יהיו ללא הפרעה של חמרים, חפצים, ציוד או

כלים;

(3) המקום שבו מבצע העובד את עבודתו יותקן ויקויימו במצב בטוח.

50. הגנה מפני נפילה

היה אדם צריך לעבוד במקום שממנו הוא עלול ליפול יותר משני מטרים, ואין המקום מאפשר אחיזת-רגל בטוחה, ולפי הצורך - אחיזת-יד בטוחה, יותקנו - ככל שהדבר מעשי במידה סבירה - אמצעים לבטיחותו על ידי גידור או באופן אחר.

51. מכלים לנוזלים מסוכנים

(א) כל מכל קבוע, בור, עוקה או מבנה ששפתם נמצאת פחות ממטר אחד מעל לקרקע או לדוכן הסמוכים אליהם והם מכילים נוזל פונה, מאכל או ארסי, יכוסו לבטח או יגודרו לבטח לפחות עד אותו גובה; ואם מחמת מהות הפעולה אין זה מעשי לעשות כן, יעשה כל האפשר מבחינה מעשית, על ידי כיסוי או גידור או אמצעי אחר, כדי למנוע נפילת אדם לתוך המכל, הבור, העוקה או המבנה.

(ב) המפקח הראשי רשאי בתעודה לפטור מדרישות סעיף זה כל מכל, בור, עוקה או מבנה אם שוכנע שלגביהם דרישות אלה אינן נחוצות או אינן מתאימות.

52. חלק חוצה-ושב במכונה אוטומטית

היה חלק חוצה-ושב שבמכונה אוטומטית, או כל חומר הנישא עליו, נע בתוך מרחב שאדם עשוי לעבור בו אגב עבודתו או בנסיבות אחרות, לא יניחו שאותו חלק או חומר יגיע בתנועתו חוצה או פנימה עד נקודה המרוחקת פחות מחמישים סנטימטרים ממבנה קבוע שאיננו חלק מהמכונה.

53. מכונת טווייה אוטומטית

סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות

בקשר למכונת טווייה בעלת מרכב אוטומטי יש לנקוט כל אמצעי מעשי, על ידי הוראות לאדם האחראי על המכונה ובאופן אחר, כדי להבטיח ששום עובד לא יימצא במרחב שבין החלק החצה-ושב של המכונה, לבין החלק הקבוע של המכונה, אשר אליו נע החלק החצה בדרכו פנימה, אלא אם נעצרה המכונה כשהחלק החצה נמצא במהלך החוצה.

סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות

54. משטחים

כל רצפה, דרגה, מדרגות, מסדרון ומדרכת מעבר יהיו ממבנה טוב ויקויימו כראוי.

55. מדרגות

(א) למדרגות שהן בבנין או משמשות ליציאה מבנין יותקן ויקויימו מעקה של ממש למשען-יד.
(ב) במדרגות שהן פתוחות לצד אחד יהיה המעקה כאמור לאותו צד; אם הן פתוחות לשני צדדיהן, או שמחמת המבנה שלהן או מצב המשטח של השלבים או מחמת נסיבות מיוחדות אחרות, עלולות הן במיוחד לגרום לתאונות, יותקן להן ויקויימו מעקה כאמור לשני צדדיהן.

(ג) צד פתוח של מדרגות יוגן גם על ידי שיותקן ויקויימו פס תחתון או אמצעי יעיל אחר.

56. פתחים ברצפות

כל פתח שברצפה יגודר לבטח; הוראה זו לא תחול במידה שמחמת מהות הפעולה אין הגידור מעשי.

57. סולמות

סימן ה': מעליות

כל סולם יהיה ממבנה טוב ויקויים כראוי.

סימן ה': מעליות

58. הגדרה

בסימן זה, חוץ מסעיף 65(2), "תא" - לרבות דוכן.

59. מבנה

מעלית תהיה ממבנה מיכאני טוב, מחומר בריא ומחוזק מספיק, ותקויים כראוי, יחד עם כל השערים, ההתקנים המשולבים ושאר ההתקנים הנדרשים לפי סימן זה.

59א. הפעלה ראשונה

(תיקון התשל"ד)

לא תוכנס לשימוש מעלית חדשה אלא אם נוסתה ונבדקה ביסודיות בידי בודק מוסמך ונתקבל תסקיר ובו מפורש עומס העבודה הבטוח שלה.

60. בדיקה תקופתית

(תיקון התשל"ד)

לא ישתמשו במעלית אלא אם נבדקה בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך תוך ששת החדשים שקדמו לשימוש ונתקבל תסקיר על תוצאות הבדיקה.

60א. איסור הפעלה

(תיקון התשל"ד)

נמצא על פי תסקיר כאמור בסעיפים 59א או 60 פגם שבגללו אין המעלית ראויה לשימוש, לא תופעל המעלית עד לתיקונו.

61. גידרה ושערים לפיר

פיר-מעלית יוגן באופן יעיל על ידי גידרה של ממש, שהותקנו לה שערים ויש בה כדי למנוע אדם בשעה שהשערים סגורים מליפול לתוך הפיר או מלבוא במגע עם כל חלק נע של המעלית.

62. סגירת שערים

כל שער כאמור בסעיף 61 יצויד בהתקנים משולבים יעילים או בהתקנים יעילים אחרים, כדי להבטיח שהשער לא יוכל להיפתח אלא בשעה שהתא הוא ברובד ואי-אפשר יהיה להניע אותו מהרובד אלא אם ייסגר השער.

63. מניעת הילכדות

מעלית וגידרה כאמור בסעיף 61 יבנו כך שטובין או אדם הנישאים בתא לא יוכלו הם או כל חלק מהם להילכד בין חלק של המעלית לבין מבנה, או בין משקולת הנגד לבין חלק נע אחר של המעלית.

על מעלית יסומן באופן בולט עומס העבודה המקסימלי שאפשר לשאת בה לבטח ולא ישאו בה מטען שמשקלו עולה על אותו עומס.

65. מעלית לבני-אדם

על מעלית המשמשת לנשיאת בני-אדם, בין יחד עם טובין ובין בלעדיהם, יחולו דרישות נוספות אלה:

- (1) התקנים אוטומטיים יעילים יותקנו ויקויימו כדי למנוע שהתא יעבור את היעד;
- (2) כל תא יצויד בשער בכל צד שממנו יש גישה לרובד, ולכל שער כאמור יותקנו התקנים יעילים כדי להבטיח שבשעה שאנשים או טובין נמצאים בתא אי-אפשר יהיה להעלות או להוריד את התא אלא אם השער סגור, ושהתא יחנה בעת שייפתח השער;
- (3) אם התא תלוי בכבל, יהיו לפחות שני כבלים מחוברים בנפרד לתא באופן שכל כבל ואבזריו יהיה בכוחם לשאת את כל משקל התא יחד עם עומס העבודה המקסימלי של המעלית, והתקנים יעילים יותקנו ויקויימו להחזיק את התא יחד עם עומס העבודה המקסימלי האמור למקרה שינתקו הכבלים או אבזריהם; בפיסקה זו, "כבלים" - לרבות שרשרות.

66. מעלית ישנה

(תיקון התשמ"א)

(א) במעלית שהוחל בבנייתה או בבנייתה-מחדש לפני כ"ז בשבט התש"ו (29 בינואר 1946) -

- (1) אם מבחינה מעשית סבירה אין לציידה בהתקנים כאמור בסעיף 62, יהא די בסידורים אשר יבטיחו את המטרות האמורות בסעיף 62 ככל שהדבר ניתן מבחינה מעשית סבירה, ובכל אופן יוחזק השער סגור ומהודק זולת אם התא בתנוחה ליד הרובד;
 - (2) אם היא מעלית לבני-אדם ואין דרך מעשית סבירה להתקין לה התקנים כאמור בסעיף 65(2), יהא די בסידורים אשר יבטיחו את המטרות האמורות בסעיף 65(2) ככל שהדבר ניתן מבחינה מעשית סבירה, ובכל אופן יוחזק השער סגור ומהודק זולת אם התא בתנוחה או ריק;
 - (3) הוראות סעיף 65(3) לא יחולו.
- (ב) תחולתו של סעיף קטן (א) היא עד יום ט' בתמוז התשמ"ב (30 ביוני 1982).
- (ג) השר ימנה ועדה מקצועית (בסעיף זה - הועדה) שחבריה יהיו מפקח והוא היושב ראש, מהנדס בעל ידע בבניית מעליות ותחזוקתן, ואיש ציבור.
- (ד) הועדה רשאית, על-פי בקשה של אחראי לגבי מעלית מכוח סימן א' של פרק ט', שהוגשה לפחות ששה חדשים לפני המועד האמור בסעיף קטן (ב), להאריך לגבי המעלית את תחולת סעיף קטן (א) מעבר למועד האמור בסעיף קטן (ב), אם אין לדעתה בהמשך התחולה משום סיכון בלתי סביר למשתמשים במעלית; הועדה רשאית ליתן את ההארכה אף לזמן קצוב ולהתנות בתנאים את מתן ההארכה או את המשך תקפה.
- (ה) הועדה רשאית, מנימוקים מיוחדים, לדון בבקשה כאמור בסעיף קטן (ד) שהוגשה לאחר המועד האמור.
- (ו) השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בועדה.

67. מעלית מתמדת

על מעלית מתמדת לא יחולו הוראות סעיפים 61 עד 66, ובסעיף 60(א) במקום "ששה חדשים" קרי "שנים-עשר חדשים".

68. מעלית ללא הפעלה מיכאנית

על מעלית שאינה מופעלת בכוח מיכאני לא יחולו הוראות סעיפים 62, 65 ו-66, וכל שער שהותקן לפי סעיף 61 יוחזק סגור ומהודק, זולת כשהתא בתנוחה ליד השער, ובסעיף 60(א) במקום "ששה חדשים" קרי "שנים-עשר חדשים".

69. גידור פתח שבקיר

פתח שבקיר, המשמש להעלאה או להורדה של טובין או חמרים, בין בכוח מיכאני ובין באופן אחר, יגודר לבטח ויצוייד במאחזים משני צדיו; הגידור יוחזק במקומו, חוץ משעה שמעלים או מורידים טובין או חמרים, ויקויים כראוי.

70. פטור

היה המפקח הראשי סבור כי לגבי מיתקן פלוני, או לגבי סוג של המיתקנים האמורים בסימן זה, אין זה מעשי או סביר לקיים הוראה מהוראותיו, רשאי הוא לפטור ממנה בתנאים שייראו לו; פטור לפי סעיף זה לגבי מיתקן פלוני יהיה בתעודה, ולגבי סוג של מיתקנים יפורסם ברשומות.

סימן ה'1: דרגנועים

סימן ה'1: דרגנועים

70א. הגדרות

(תיקון התשס"ה)

בסימן זה -

"דרגנוע" - מדרגות ממונעות במערכת סגורה, המיועדות להעלאה או להורדה של בני אדם;

"חלק שבטיחות הדרגנוע תלויה בו" - כל אחד מאלה:

(1) חלק כמשמעותו בסעיף 70ז;

(2) חלק אחר שבודק מוסמך קבע, לגבי דרגנוע מסוים, שבטיחות הדרגנוע תלויה בו;

"עומס עבודה בטוח" - עומס העבודה המרבי שנקבע בהוראות היצרן, או עומס עבודה מרבי שקבע השר בתקנות;

"שינוי מהותי" - שינוי במבנה הדרגנוע או במערכת הפיקוד שלו, לרבות הוספה או תיקון של חלק שבטיחות הדרגנוע תלויה בו, שכתוצאה ממנו יש סטייה מהתכנון המקורי;

"תיקון מהותי", לענין חלק שבטיחות הדרגנוע תלויה בו - שיפוץ או החלפה של החלק בדרך של השבחה או החלפה של חלקים בלויים או פגומים לרבות ריתוך החלק, ולמעט החלפת חלק בלוי או פגום בחלק זהה חדש;

"תקן" - תקן ישראלי רשמי או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953, ובהעדר תקן כאמור, תקן אירופי EN 115 או תקן בין-לאומי אחר שהמפקח הראשי הכריז עליו בהודעה שפורסמה ברשומות ושהופקד לעיון במוסד לבטיחות ולגיהות כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.

70ב. בניית דרגנוע - דרישות תקן

(תיקון התשס"ה)

לא ייבנה דרגנוע אלא אם כן הוא תואם דרישות תקן.

70ג. הפעלה ראשונה

(תיקון התשס"ה)

לא יופעל דרגנוע לראשונה אלא אם כן בודק מוסמך אישר את הפעלתו לאחר שבדק את הדרגנוע בדיקה יסודית, ומסר תסקיר לפי הוראות סעיף 119א, שבו מפורש עומס העבודה הבטוח של הדרגנוע.

70ד. בדיקה תקופתית

(תיקון התשס"ה)

לא יופעל דרגנוע אלא אם כן נבדק בדיקה יסודית, בידי בודק מוסמך בתוך שנים עשר החודשים שקדמו להפעלה, והוא אישר, בתסקיר שמסר לפי הוראות סעיף 119א, את הפעלתו.

70ה. בדיקה אחרי שינוי מהותי או תיקון מהותי

(תיקון התשס"ה)

לא יופעל דרגנוע אשר בוצע בו שינוי מהותי או תיקון מהותי, אלא אם כן נבדק ואושר כאמור בסעיף 70ד.

70ו. חובת הצמדת תווית בדרגנוע

(תיקון התשס"ה)

בודק מוסמך יצמיד בדרגנוע תווית בדבר הבדיקה ומועדה; השר רשאי לקבוע את צורת התווית, הפרטים שייקבעו בה ומיקומה.

70ז. קביעת חלקים שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם

(תיקון התשס"ה)

המפקח הראשי יקבע חלקים בדרגנוע שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם ויפרסם על כך הודעה ברשומות.

70ח. תקנות

(תיקון התשס"ה)

השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מבנה הדרגנוע, דרכי הבדיקה והאישור של דרגנוע, דרכי השימוש בדרגנוע ותחזוקתו, והכל בכפוף לתקן.

71. תחולה והגדרות

סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה

(תיקון התשמ"א)

סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה

(א) הוראות סימן זה יחולו לענין כל שרשרת, חבל, או אבזר הרמה המשמשים להעלאה או להורדה של בני-אדם, טובין או חמרים.

(ב) לענין סימן זה -

"אבזר הרמה" - התקן כלשהו המשמש או הנועד לשמש במישרין או בעקיפין לחיבור עומס להתקן הרמה ואינו מחובר דרך קבע לעומס, לרבות מענב שרשרת, מענב חבל, טבעת, וו, מענב, אונקל, סגיר, סביבול, מנעול סבב, עין הרמה משולשת, חוליה, מלקחות לוח, מלקחות קורה, מלקחות מספריים, כלי קיבור להרמת חמרים או ציוד, דלי מלקחיים, בורג עין, קורת הרמה, מסגרת הרמה וכל התקן דומה המהווה חלק של התקן הרמה או אמצעי

תליה, ולרבות תמיכה של התקן הרמה שבו משטח עבודה או במה;
"חבל" - לרבות כבל.

72. מבנה

אין להשתמש בשרשרת, בחבל או באבזר הרמה אלא אם הם ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי.

73. לוח עומסי עבודה

(א) במחסן שבו מחזיקים את השרשרות, החבלים או אבזרי ההרמה ובמקומות בולטים שבמפעל יוצג לוח בו רשום עומס העבודה הבטוח של כל סוג ומידה של שרשרת, חבל או אבזר הרמה שבשימוש, ולגבי מענב רב-ענפי - לוח עומסי העבודה הבטוחים לזוויות השונות של הענפים.

(ב) אין להשתמש בשרשרת, בחבל או באבזר הרמה שאין לגביהם רישום בלוח כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אבזרי הרמה שעומסי העבודה הבטוחים שלהם, כאמור, מסומנים עליהם באופן ברור.

74. עומס יתר

אין להשתמש בשרשרת, בחבל או באבזר הרמה בשביל מטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח שלהם הרשום או המסומן כאמור בסעיף 73.

75. בדיקות

כל השרשרות, החבלים ואבזרי ההרמה שבשימוש יבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך לפחות אחת לששה חדשים, או לתקופות ארוכות יותר כפי שנקבע.

76. שימוש ראשון

(תיקון התשל"ד)

השרשרות, החבלים ואבזרי ההרמה - זולת חבלי סיבים או מענבי חבל סיבים - לא יוכנסו לשימוש במפעל אלא אם נוסו ונבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך, ונתקבל תסקיר, המפרש את עומס העבודה הבטוח והחתום על ידי הבודק המוסמך שעשה את הניסוי והבדיקה, והוא נתון לעיון.

77. ריפוי שרשרות ואבזרים

(א) השרשרות ואבזרי ההרמה, חוץ ממענבי חבל, ירופו לפחות אחת לארבעה-עשר חדשים, ובשרשרת או מענב שרשרת העשויים ממוט שקטרו 1.25 סנטימטר או פחות מזה, ובשרשרת המשמשת בקשר למתכת מותכת או סיגים מותכים - אחת לששה חדשים; ואולם שרשרת או אבזר הרמה שאינם בשימוש רגיל ירופו רק כאשר הדבר נחוץ.

(ב) אין הוראות סעיף זה חלות על שרשרות ואבזרי הרמה מסוג או מהגדר שהמפקח הראשי פטר אותם, בתעודה שפורסמה ברשומות, משום שאין הם יכולים להיות נתונים לטיפול בחום בלי חשש נזק בגלל המבנה והחומר שלהם, או משום שכבר ניתנו לטיפול מסויים בחום שאיננו ריפוי ושאושר על ידיו.

78.

סימן ז': מכונות הרמה

(בוטל).

(תיקונים: התשל"ד, התשמ"א)

בסימן זה -

"מכונת הרמה" - התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי; "חלקים", במכונת הרמה - לרבות מנגנון הפעלתה ואבזריה, בין קבועים ובין נעים, והתקני עיגון וקביעה.

80. מבנה וקיום

מכונת הרמה על כל חלקיה תהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי, ותקויים כראוי.

81. בדיקה

מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות, לפחות אחת לארבעה-עשר חדשים, על ידי בודק מוסמך.

82.

(בוטל).

83. מסילות

פסים שעליהם נוסע עגורן נע, ומסילה שעליה נע מרכב האונקל של גשר הרמה לטעינה והובלה או של מסוע עילי, יהיו בעלי מידה מתאימה, חוזק מספיק ומישטח נסיעה חלק, ויהיו מונחים כראוי, נתמכים או נאחזים במידה מספקת ומקויימים כראוי.

84. סימון עומס עבודה

על מכונת הרמה יסומנו ברורות עומסי העבודה הבטוחים שלה, אולם עגורן-זרוע הבנוי באופן שעומס העבודה הבטוח יכול להשתנות על ידי הגבהת הזרוע או הנמכתה, יחובר אליו מחוון אוטומטי של עומסי עבודה בטוחים או לוח בו רשומים עומסי העבודה הבטוחים לכל הטיה של הזרוע או לכל רדיוס של המטען.

85. עומס יתר

לא תוטען מכונת הרמה במטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח כפי שסומן או נרשם בהתאם לסעיף 84, אלא לצורך ניסוי.

86. שימוש ראשון

(תיקון התשל"ד)

מכונת הרמה לא תוכנס לשימוש במפעל אלא אם נוסתה וכל חלקיה נבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך, ונתקבל תסקיר, המפרש את עומסי העבודה הבטוחים של מכונת ההרמה והחתום על ידי הבודק המוסמך שעשה את הניסוי והבדיקה, והוא נתון לעיון.

87. עבודה במסילת עגורן עילי**סימן ח': אדים מסוכנים**

היה אדם עובד או עסוק במסילה של עגורן עילי נע, או בסמוך למסילה כאמור, במקום שבו הוא עלול להיפגע על ידי העגורן,

ינקטו אמצעים יעילים כדי להבטיח שהעגורן לא ייכנס לתחום של ששה מטרים מאותו מקום.

סימן ח': אדים מסוכנים

88. הגדרה

"מקום מוקף", לענין סימן זה - חדר, תא, מכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף כיוצא באלה.

89. תחולת הסימן

הוראות סימן זה יחולו אם יש לעשות עבודה בתוך מקום מוקף שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים כדי כך שיכול שבני-אדם לא יעמדו בהם.

90. יציאה ממקום מוקף

כוות-איש תותקן למקום מוקף שאין דרך נאותה אחרת ליציאה ממנו; כוות-איש מלבנית או סגלגלה לא תפחת מארבעים וששה סנטימטרים באורך וארבעים ואחד סנטימטרים ברוחב, וכוות-איש עגולה - מארבעים וששה סנטימטרים בקוטר, ובמכלית או בצידוד נע אחר - מארבעים ואחד סנטימטרים באורך ושלושים וששה סנטימטרים ברוחב, ואם הכוה עגולה - מארבעים ואחד סנטימטרים בקוטר.

91. כניסה למקום מוקף

לא ייכנס אדם למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה:

(1) האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים;

(2) ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים, וכל עוד לא הראה

מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו

החפשי מוחזק בידי אדם בחוץ.

92. ציוד לנשימה ולהנשמה

(א) מכשיר נשימה, מכשיר הנשמה, חבלים וחגורות נאותים יוכנו ויקויימו באופן שהגישה אליהם תהיה נוחה ויבוקרו לעתים מזומנות.

(ב) מספר מספיק מקרב העובדים יודרכו ויאומנו בשימוש במכשירים האמורים ובשיטת ההנשמה.

93. פטור

המפקח הראשי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות סעיפים 90 עד 92, כולן או מקצתן, כל אימת שהוא משוכנע שמילויין אינו נחוץ או אינו מעשי.

94. עבודה בתא אש

סימן ט': אבק, אדים וחמרים נפיצים ודליקים

לא תותר כל עבודה בתא-אש, בתא-שריפה או במעבר לאדים של דוד עד שיצוננו במידה מספקת, על ידי איוורור או באופן אחר, כדי בטיחותם של העובדים באותה עבודה.

סימן ט': אבק, אדים וחמרים נפיצים ודליקים

95. הגדרה

בסימן זה -

"אבק נפיץ" - אבק שמחמת טבעו וכמותו עלול הוא להתפוצץ אם יצת;
"תהליך המעלה אבק" - לרבות טחינה או ניפוי.

96. מניעת התפוצצות

אם בקשר לתהליך המעלה אבק יכול שייפלט אבק נפיץ לתוך חדר עבודה, יינקטו כל האמצעים המעשיים למניעת התפוצצות האבק על ידי שיוקף המיתקן המשמש בתהליך, תימנע או תסולק הצטברות האבק ויורחקו או יוקפו באופן יעיל מקורות ההצתה האפשריים.

97. משנקים והתקנים אחרים

אם נמצא אבק נפיץ במיתקן המשמש בתהליך המעלה אבק, יינקטו כל האמצעים המעשיים להגביל את היקפה ותוצאותיה של התפוצצות האבק על ידי שיותקנו משנקים, חייצים ואורים או התקנים אחרים יעילים כמותם בקשר עם המיתקן האמור, זולת אם המיתקן הוא ממבנה שיכול לעמוד בפני לחץ העלול להיווצר על ידי התפוצצות כאמור.

98. אדים נפיצים דליקים

אם חלק ממיתקן - פרט למיתקן שהותקן תחת כיפת השמים - מכיל אדים נפיצים או דליקים בלחץ שמעל ללחץ אטמוספרי, לא ייפתח אותו חלק אלא בהתאם להוראות אלה:

(1) לפני הרפיית אמצעי הידוק של מְחַבֵּר שבין צינור לבין החלק האמור, או של מכסה בכל פתח אל החלק האמור, תופסק באופן יעיל - על ידי שסתום מפסיק או באופן אחר - כל זרימת אדים לתוך החלק או לתוך הצינור;

(2) לפני סילוקו של אמצעי הידוק כאמור, יינקטו כל האמצעים המעשיים להפחית את לחץ האדים בצינור או בחלק כאמור עד ללחץ אטמוספרי;

(3) הורפה או סולק אמצעי הידוק כאמור, יש למנוע חדירתם של אדים נפיצים או דליקים לתוך הצינור או החלק כאמור עד שהודק אמצעי ההידוק או הוחזר למקומו לבטח, הכל לפי המקרה.

99. חומר נפיץ או דליק

(תיקון התשל"ד)

(א) במיתקן או במכל המכילים או שהכילו חומר נפיץ או דליק או חומצה, או בחפץ הנתמך במכל כאמור או מונח עליו, לא יעשו ריתוך, הלחמה רכה או קשה או חיתוך תוך שימוש בחום, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים המעשיים לסילוק החומר וכל אדים העולים ממנו, או לעשות אותם לבלתי-נפיצים או לבלתי-דליקים.

(ב) מיתקן או מכל שעשו בהם פעולה כאמור, אין להכניס לתוכם שום חומר נפיץ או דליק עד שהמתכת נצטננה במידה מספקת כדי למנוע סכנה שהחומר יצת.

100. פטור

סימן י': דודי קיטור

המפקח הראשי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות סעיפים 98 ו-99, כולן או מקצתן, כל אימת שהוא משוכנע שמילויין אינו נהוץ או אינו מעשי.

סימן י': דודי קיטור

100א. אישור להתקנה

(תיקון התשל"ד)

לא יותקן דוד קיטור אלא במקום שניתן לגביו היתר מאת המפקח האזורי, ובכפוף לתנאי ההיתר.

101. מבנה וקיום

(תיקון התשל"ד)

(א) כל חלק של דוד קיטור יהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחזק מספיק וללא פגם גלוי, הכל בהתאם לכללים המקובלים במקצוע.

(ב) דוד קיטור על כל אבזריו יקויים כראוי.

102. התקני בטיחות

(א) דוד קיטור, בין שהוא נפרד ובין שהוא אחד ממערכת דוודים, יחוברו אליו כל אלה:

(1) שסתום בטיחות נאות, נפרד משסתום מפסיק, שיהיה מכוון כדי למנוע את הפעלת הדוד בלחץ שמעל ללחץ העבודה המותר ויהיה קבוע במישרין על הדוד או סמוך אליו עד כמה שהדבר מעשי; שסתום מנפי לא יראו כשסתום בטיחות נאות אלא אם המשקולת מהודקת אל המנוף במצב הנכון;

(2) שסתום מפסיק נאות בין הדוד וצינור הקיטור;

(3) מד-לחץ-קיטור מדויק, המציין את לחץ הקיטור בדוד והוא מחובר אל חלל הקיטור, נראה בנקל לעין המסיק ומסומן עליו בצבע לחץ העבודה המותר;

(4) לפחות מראה-מפלס-מים אחד מחומר שקוף או מראה-מפלס-מים מסוג אחר שאושר על ידי המפקח הראשי, ואם הוא בעל צינור זכוכית ולחץ העבודה בדוד עולה כרגיל על שלושה קילוגרמים לסנטימטר מרובע, יצויד במגן יעיל אשר לא יפריע בקריאתו;

(5) אם הוא אחד משני דוודים או יותר - לוח שעליו מספר מבחין, שניתן לראותו בנקל;

(6) אמצעי המאפשר להצמיד מד-לחץ לניסוי;

(7) אם הדוד אינו מוסק מן החוץ - פקק נתיך מתאים או התקן אזעקה יעיל לשפל-מים.

(ב) בסעיף קטן (א), פיסקה (2) לא תחול על חוסך ופיסקאות (3) עד (7) לא יחולו על חוסך ועל משחן.

103. כניסת אדם

לא יכנס אדם לדוד קיטור שהוא אחד ממערכת של שני דוודים או יותר ולא ימצא בו אלא באחת משתי אלה:

(1) כל המבואות, אשר דרכם היו קיטור או מים חמים יכולים להיכנס לדוד מחלק אחר של המערכת, נותקו מאותו חלק;

(2) כל השסתומים והברזים השולטים על כניסת קיטור או מים חמים כאמור בפיסקה (1) הם סגורים ונעולים לבטח, ואם יש לדוד צינור הרקה במשותף עם דוד אחר או צינור המוביל לתוך מכל ניקוז משותף, יהיו שסתום ההרקה או ברז ההרקה לכל אחד מדוודים אלה בנויים באופן שיהיו נפתחים רק במפתח שאי-אפשר להסירו עד שהסתום או הברז יהיו סגורים והוא המפתח היחיד בשימוש לאותה מערכת של שסתומי הרקה וברזי הרקה.

104. בדיקה

(תיקון התשל"ד)

(א) דוד קיטור על כל אבזריו יבדק ביסודיות על ידי בודק דוודים מוסמך לפחות אחת לארבעה-עשר חדשים, וכן יעשה אחרי תיקונים מקיפים.

(ב) הבדיקה תיעשה בשני שלבים, והם:

(1) בדיקת הדוד כשהוא קר וחלקיו הפנימיים והחיצוניים הוכנו באופן שנקבע;
(2) בדיקת הדוד כשהוא בלחץ קיטור רגיל, שתיעשה בהזדמנות הראשונה של העלאת קיטור לאחר בדיקת הדוד כשהוא קר, או בהקדם ככל האפשר לאחר מכן, ובודק הדוודים המוסמך העושה את הבדיקה ידאג לכך ששסתום הבטיחות יכוון כדי למנוע את הפעלת הדוד בלחץ שמעל לחץ העבודה המותר; פיסקה זו לא תחול על חוסך ועל משחן.

(ג) שני שלבי הבדיקה יכול שיעשו על ידי בודקים שונים, ולענין סעיף זה והסעיפים הבאים של סימן זה הנוגעים לתסקירים על בדיקות יראו את שני השלבים כבדיקות נפרדות.
(ד)-(ה) (בוטלו).

105. אישור להפעלה

(תיקון התשל"ד)

(א) לא יוכנס לשימוש דוד קיטור חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:
(1) נתקבל מאת בודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של הדוד והמציין את טיב הניסויים שנעשו בדוד ובאבזריו;
(2) התסקיר נתון לעיון;
(3) הדוד סומן באופן שאפשר לזהותו כדוד הנדון בתסקיר.
(ב) לא יוכנס לשימוש דוד קיטור משומש אלא אם נבדק לפי סעיף 104 ונערכו תסקירים על תוצאות הבדיקות בהתאם לסעיף 119א.
(ג) לא ישמש דוד קיטור משומש בבניה או בבניה הנדסית שפקודה זו חלה עליה, אלא אם נבדק ונערכו תסקירים כאמור תוך ארבעה-עשר החדשים שקדמו לכך.

106. תנאי הפעלה

דוד קיטור, שלהבטחת פעולתו הבטוחה נקבעו תנאים בתסקיר על בדיקה לפי סימן זה, לא יופעל אלא בהתאם לאותם תנאים.

107. תקנות

סימן י"א: קולטי קיטור

השר רשאי להתקין תקנות - אף בסטייה מהוראות סימן זה - בדבר דרכי הבדיקה של דודי קיטור ומועדיה, אם הבטיחות מחייבת או מצדיקה זאת.

סימן י"א: קולטי קיטור

108. מבנה וקיום

(א) כל חלק של קולט קיטור יהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחזק מספיק וללא פגם גלוי.
(ב) קולט קיטור על כל אבזריו יקויים כראוי.

109. התקני בטיחות

(א) קולט קיטור שאינו בנוי ומקויים באופן שיעמוד בבטיחות בפני לחץ העבודה המותר של דוד הקיטור או בפני הלחץ המקסימלי שניתן להשיג בצינור שבין הקולט ומקור אספקה אחר, יצויד בכל אלה:
(1) שסתום מצמצם נאות או התקן אוטומטי נאות אחר שיש בהם כדי למנוע שהלחץ יעבור את לחץ העבודה

המותר (להלן בסעיף זה - שסתום מצמצם);

(2) שסתום בטיחות נאות שיהיה מכונן כדי לאפשר פליטת קיטור מיד כאשר הלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר או התקן נאות שיפסיק אוטומטית את אספקת הקיטור מיד כאשר הלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר;

(3) מד-לחץ-קיטור מדוייק המציין את לחץ הקיטור בקולט;

(4) שסתום מפסיק נאות;

(5) לוח שעליו מספר מבחין שניתן לראותו בנקל, זולת אם משתמשים בקולט קיטור אחד בלבד.

(ב) שסתום הבטיחות והמד-לחץ ייקבעו בקולט הקיטור או בצינור ההספקה שבין הקולט ובין השסתום המצמצם.

(ג) מערכת קולטי קיטור שמספקים להם קיטור דרך צינור יחיד והשסתום המצמצם קבוע בצינור היחיד האמור, יכול שיראו אותה כקולט אחד -

(1) לענין הוראות פסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (א), אם היא חלק ממכונה אחת בלבד;

(2) לענין הוראות פסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א), אם המדובר במערכת אחרת.

110. בדיקה

(תיקון התשל"ד)

קולט קיטור על כל אבזריו ייבדק ביסודיות על ידי בודק דוודים מוסמך, במידה שמבנהו של הקולט מרשה לעשות כן, לפחות אחת לעשרים וששה חדשים.

111. אישור להפעלה

סימן י"ב: מכלי קיטור

(תיקון התשל"ד)

(א) לא יוכנס לשימוש קולט קיטור חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:

(1) נתקבל מבודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של קולט הקיטור והמציין את טיב

הניסויים שנעשו בקולט הקיטור ובאבזריו;

(2) התסקיר נתון לעיון;

(3) קולט הקיטור סומן באופן שאפשר לזהותו כקולט הקיטור הנדון בתסקיר.

(ב) לא יוכנס לשימוש קולט קיטור משומש אלא אם נבדק לפי סעיף 110 ונערך תסקיר על תוצאות הבדיקה בהתאם לסעיף 119א.

(ג) לא ישמש קולט קיטור משומש בבניה או בבניה הנדסית שפקודה זו חלה עליהן אלא אם נבדק ונערך תסקיר כאמור תוך עשרים וששה החדשים שקדמו לכך.

סימן י"ב: מכלי קיטור

112. הבטחת מוצא

סימן י"ג: קולטי אויר

מכל-קיטור יקויים באופן המבטיח שמוצא הקיטור יהיה פתוח בכל עת ללא הפרעה.

סימן י"ג: קולטי אויר

113. מבנה וקיום

114. התקני בטיחות

(א) בקולט אויר ייעשו כל אלה:

- (1) יצוייד בשסתום בטיחות נאות שיהיה מכוון כדי לאפשר את פליטת האויר מיד כאשר הלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר;
 - (2) יצוייד במד-לחץ מדוייק המציין את לחץ האויר בקולט;
 - (3) יצוייד בהתקן נאות לניקוז נוזלים, זולת אם הוא קולט אויר כמוגדר בפיסקאות (3) או (4) של ההגדרה בסעיף 1;
 - (4) יצוייד בכוות-איש או בכוות-יד נאותות, או באמצעי נאות אחר, המאפשרים ניקוי יסודי של פנים הקולט;
 - (5) יסומן עליו לחץ העבודה המותר באופן שניתן לראותו ברורות;
 - (6) היה הקולט מחובר למדחס, יהיה בנוי באופן שיעמוד בבטיחות בפני הלחץ המקסימלי שניתן להשיג במדחס או ייקבע עליו שסתום מצמצם נאות או התקן נאות אחר שיש בהם כדי למנוע שהלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר (להלן בסעיף זה - שסתום מצמצם);
 - (7) היו בשימוש במפעל יותר מקולט אויר אחד, ישא סימן מבחין שניתן לראותו בנקל.
- (ב) לענין הוראות סעיף קטן (א) ביחס לשסתום בטיחות ומד-לחץ, יכול שיראו כקולט אויר אחד מערכת קולטי אויר אשר להם מסופק אויר דרך צינור יחיד, אולם הוראת סעיף קטן זה לא תחול אם יש לקבוע שסתום מצמצם, אלא אם השסתום נקבע בצינור היחיד האמור.

115. בדיקה

(תיקון התשל"ד)

- (א) בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיף 116, ינוקה קולט אויר ויבדק ביסודיות לפחות אחת לעשרים וששה חדשים.
- (ב) בקולט אויר העשוי במשיכה -
- (1) יהא בודק הדוודים המוסמך העושה את הבדיקה רשאי לקבוע בתסקיר שהבדיקה הבאה תיעשה תוך תקופה העולה על עשרים וששה חדשים ואינה עולה על ארבע שנים;
 - (2) היה הקולט בנוי באופן שאי-אפשר לבדוק ביסודיות את שטחו הפנימי, ייעשה ניסוי הידרולי מתאים בקולט במקום הבדיקה הפנימית.
- (ג) בדיקה וניסוי לפי סימן זה ייעשו על ידי בודק דוודים מוסמך.

116. אישור להפעלה

סימן י"ד: הוראות כלליות לסימנים י' עד י"ג

(תיקון התשל"ד)

- (א) לא יוכנס לשימוש קולט אויר חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:
- (1) נתקבל מבודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של קולט האויר והמציין את טיב הניסויים שנעשו בקולט ובאבזריו;
 - (2) התסקיר נתון לעיון;
 - (3) קולט האויר סומן באופן שאפשר לזהותו כקולט האויר הנדון בתסקיר.
- (ב) בבניה ובבניה הנדסית שעליהן חלה פקודה זו, לא ישתמשו בקולט אויר אלא אם נבדק ונערך תסקיר בהתאם להוראות

סימן זה וסעיף 119א תוך עשרים וששה חדשים שקדמו לשימוש או תוך תקופה שלא תעלה על ארבע שנים שנקבעה לפי סעיף 115(ב)(1).

סימן י"ד: הוראות כלליות לסימנים י' עד י"ג

117. פטור

המפקח הראשי רשאי בתעודה שתפורסם ברשומות לפטור, לגמרי או בתנאים שיפרט בתעודה, מהוראות סימנים י' עד י"ג, כולן או מקצתן, כל סוג או טיפוס של דוד קיטור, קולט קיטור, מכל קיטור או קולט אויר, אם שוכנע שאי-אפשר להחיל עליהם באופן סביר את ההוראות האמורות.

118. סייג לתחולה

סימנים י', י"א וי"ג לא יחולו על דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר -

(1) הנמצאים באניה;

(2) המשמשים במסילת ברזל או בנמל השייכים למדינה או המנוהלים על ידיה או המשמשים בקשר למסילת ברזל או לנמל כאמור.

119. בדיקה על-ידי בודק דוודים ממשלתי

סימן י"ד-1: הוראות כלליות לענין תסקירים

(תיקון התשל"ד)

אדם הרוצה שבודק דוודים מוסמך שהוא עובד המדינה יבדוק דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר, או יתן תסקיר להכנסה לשימוש ביחס לדוד קיטור, לענין הוראות סימנים י', י"א וי"ג, יפנה למפקח האזורי וישלם את האגרה שנקבעה, והמפקח האזורי יורה לבודק דוודים כאמור לעשות את הבדיקה או את הניסויים הנחוצים למתן התסקיר, הכל לפי הענין.

סימן י"ד-1: הוראות כלליות לענין תסקירים

119א. תסקירים

סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה

(תיקונים: התשל"ד, התשמ"א, התשס"ה)

(א) בודק מוסמך או בודק דוודים מוסמך שעשה בדיקה לענין הוראות סימנים ה' עד ז' או י' עד י"ג לפרק זה ימסור, תוך 14 יום מעשיית הבדיקה, תסקיר על תוצאות בדיקתו לתופש המפעל, והעתקו למפקח העבודה האזורי, ואולם לגבי מפעלים של מערכת הבטחון יועבר העתק התסקיר למפקח עבודה אזורי שאישר לכך שר הבטחון.

(ב) התסקיר יהיה ערוך בטופס שנקבע לסוג הבדיקה ובו יהיו הפרטים שנקבעו, והוא ייחתם בידי מי שעשה את הבדיקה; לענין תסקירים לפי סימנים ו' ו-ז' יכול שייקבע טופס לתסקיר מאוחד.

(ג) התסקיר יצורף לפנקס המפעל תוך 20 ימים אחרי עשיית הבדיקה.

(ד) השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר חובת התופש או בעל מעלית או דרגנוע להציג תסקיר או חלק ממנו במעלית או בדרגנוע וכן להחזיק עותק ממנו בדרך שתאפשר פיקוח על עשיית הבדיקות במעלית או בדרגנוע ועל ביצוע העבודות הדרושות לפי ממצאי הבדיקות.

סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה

120. שילוט מימלטים

כל דלת העשויה לשמש מימלט מדליקה או הנותנת גישה למימלט מדליקה, למעט דלת שבשימוש רגיל, תסומן עליה במובחן ובמובלט הודעה על כך, באותיות אדומות בגודל מתאים; "דלת", לענין זה - לרבות חלון או מוצא אחר.

121. גישה למימלטים

כל דבר הנמצא בחדר שבו עובדים בני-אדם יסודר וימוקם באופן שיהא לכל העובדים בחדר מעבר חפשי אל מימלט מדליקה.

122. איסור נעילת דלתות

(תיקון התשמ"א)

נמצא אדם במפעל או במקום עבודה אף שאינו מפעל, או קיים יסוד סביר להניח כי נמצא בו אדם, לא ייסגרו הדלתות המפורטות להלן באופן שימנע פתיחתן בקלות מבפנים אלא אם יש באותו מקום אפשרות אחרת לצאת בנוחות:

(1) דלתות החדר שבו נמצא האדם;

(2) דלתות המפעל;

(3) דלתות המשמשות לעובדים במפעל מוצא מבנין או מגידרה שבהם נמצא המפעל.

123. כיוון פתיחת דלתות

דלתות אלה יפתחו החוצה אם אינן דלתות הזזה:

(1) בכל מפעל - הדלתות מחדר שבו עובדים יותר מעשרה בני-אדם אל חדר מדרגות או פרזדור;

(2) במפעל שהוחל בבנייתו או בהתאמתו לשימוש כמפעל אחרי ז' בשבט התש"ז (28 בינואר 1947) - גם כל הדלתות האחרות המשמשות לעובדים במפעל מוצא ממנו;

(3) במפעל שהוחל בבנייתו או בהתאמתו לשימוש כמפעל לפני ח' בשבט התש"ז (29 בינואר 1947) ועובדים בו יותר מעשרה בני-אדם בבנין אחד מעל לקומת הקרקע - גם כל דלת שלרגלי חדר מדרגות המשמשת מוצא מהבנין ואינה פתוחה תמיד.

124. פיר מעלית

(א) פיר-מעלית בפנים בנין שהוחל בבנייתו לאחר ז' בשבט התש"ז (28 בינואר 1947) יהיה מוקף כליל חמרים עמידים בפני אש וכל אמצעי גישה למעלית יצוידו בדלתות מחמרים עמידים בפני אש, ובלבד שקצהו העליון של הפיר יהיה חסום בחומר הנשבר בקלות על ידי אש או שיותקן בו אור.

(ב) המפקח הראשי רשאי, בתעודה ובכפוף לתנאים המפורשים בה, לפטור מדרישות סעיף זה, כולן או מקצתן, בכל מקרה שהוא משוכנע כי מילוי דרישה הוא בלתי מתאים או בלתי רצוי.

125. אזעקה

במפעל שעובדים בו יותר מעשרים בני-אדם בבנין אחד, או מפעל שבו עובדים בני-אדם בבנין שנמצאים בשימוש או מוחסנים בו חמרים דליקים ביותר או נפיצים, יעשה הסדר יעיל למתן אזעקה, שתישמע היטב בכל הבנין, במקרה של דליקה.

126. תרגילי הימלטות

סימן ט"ז: מימלטים מדליקה

(תיקון התשל"ד)

צעדים יעילים, לרבות תרגילי הימלטות, הבאים להבטיח שהעובדים יהיו בקיאים במימלטים מדליקה ובשימושם ובסדר הקבוע לשעת דליקה, ינקטו -

- (1) במפעל שעובדים בו בבנין אחד יותר מעשרים בני-אדם מעל לקומה הראשונה או במקום שהוא יותר מששה מטרים מעל פני הקרקע;
- (2) במפעל שבו נמצאים בשימוש או מוחסנים חמרים דליקים ביותר או נפיצים בבנין שבו עובדים בני-אדם.

סימן ט"ז: מימלטים מדליקה

127. תקנות

השר רשאי להתקין תקנות בדבר מימלטים מדליקה שיש להתקין למפעלים או לסוג או הגדר של מפעלים.

128. התקנת מימלטים וקיומם

(תיקון התשל"ד)

יותקנו ויקויימו בכל מפעל מימלטים מדליקה נאותים ומספיקים בהתחשב במספר העובדים, בחמרים ובתהליכי העבודה.

129. צו מימלטים

(תיקון התשל"ד)

(א) מפקח עבודה אזורי רשאי להורות בצו לתופש מפעל לעשות שינויים במימלטים הקיימים או להוסיף מימלטים; צו כאמור יצורף לפנקס המפעל.

(ב) בצו כאמור בסעיף קטן (א) (להלן - צו מימלטים) יכול שייקבע -

(1) המספר המקסימלי של העובדים אשר מותר שיהיו במפעל או בחלק פלוני או בחדר בו; פיסקה זו לא תחול לגבי מפעלי מערכת הבטחון;

(2) תהליכי העבודה במפעל או בחלק פלוני או בחדר בו והכמות וצורות ההחסנה של חמרים שמותר להחזיק או להחסין בהם; פיסקה זו לא תחול לגבי מפעלי מערכת הבטחון;

(3) כל ענין אחר שהביא המפקח האזורי בחשבון בקביעת המימלטים מדליקה במפעל;

(4) התקופה שבה על התופש למלא את דרישות הצו והוראות לתקופת הביניים.

(ג) התופש רשאי לערער על צו מימלטים בדרך תובענה לפני בית הדין האזורי לעבודה תוך 30 יום מיום מסירת הצו לידי, ועד לפסק הדין הסופי בתובענה לא תיחשב הפרת הצו כעבירה.

130. בקשה לשינוי צו מימלטים

(תיקון התשל"ד)

ביקש תופש מפעל כי מפקח העבודה האזורי יבטל או ישנה צו מימלטים, מחמת שינוי שחל בנסיבות מזמן שניתן הצו, וסירב המפקח לעשות כן, רשאי תופש המפעל לערער על הסירוב בדרך תובענה לפני בית הדין האזורי לעבודה תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הודעה בכתב על הסירוב.

131-

135.

סימן א': מי שתיה

(בוטלו).

136. מי שתיה

יש להתקין ולקיים, בנקודות נאותות שהגישה אליהן נוחה לכל העובדים, הספקת מים ראויים לשתיה, בכמות מספקת, מצינור ראשי ציבורי או ממקור אחר שאושר בכתב על ידי רופא של לשכת הבריאות המחוזית שהמפעל נמצא בתחומה.

137. מי שתיה בכלים

מי-שתיה שאינם מסופקים במערכת צינורות יהיו נתונים בכלים נאותים ויוחלפו לפחות אחת ליום, וינקטו כל האמצעים המעשיים לשמירת המים והכלים מזיהום.

138. סימון

נקודות ההספקה של מי השתיה, בין במערכת צינורות ובין בכלים, יסומנו באופן ברור במלים "מי-שתיה" אם הורה על כך המפקח האזורי.

139. כוסות

סימן ב': רחצה

אם אין המים באים בקילוח עולה שנוח לשתות ממנו, יימצאו ליד כל נקודת הספקה כלי שתיה נאותים וסידורים לשטיפתם במי-שתיה.

סימן ב': רחצה

140. התקנת סידורי רחצה

יש להתקין ולקיים לשימוש העובדים סידורי רחצה מספיקים ונאותים, לרבות סבון ומגבות נקיות או אמצעים נאותים אחרים לניקוי או לניגוב; הגישה אליהם תהיה נוחה והם יוחזקו במצב נקי ומסודר.

141. פטור

סימן ג': שמירת בגדים

המפקח הראשי רשאי בתעודה לפטור מדרישות סעיף 140, כולן או מקצתן, מפעל שבו דרישה כאמור היא לדעתו בלתי סבירה מפני שצר המקום במפעל וקיימים סידורי רחצה מספיקים ונאותים אחרים שהגישה אליהם נוחה, או בגלל הקושי להשיג מים במידה מספקת או בגלל נסיבות מיוחדות אחרות שיפורשו בתעודה.

סימן ג': שמירת בגדים

142. מלתחה

יש להתקין ולקיים לשימוש העובדים מלתחה מספיקה ונאותה לבגדים שאין לובשים אותם בשעות העבודה, וסידורים מעשיים סבירים לייבוש בגדים כאמור.

143. פטור

סימן ד': מקומות ישיבה

המפקח הראשי רשאי בתעודה לפטור מדרישות סעיף 142, כולן או מקצתן, מפעל שבו דרישה כאמור היא, לדעתו, בלתי סבירה, מפני שצר המקום במפעל או בגלל נסיבות מיוחדות אחרות שיפורשו בתעודה.

144. מושב לפנאי

במפעל יהיו כסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר מספיק ובמצב תקין כדי לאפשר לעובדים כשיש להם במשך העבודה הזדמנות סבירה לשבת בלי שתופרע העבודה.

145. מושב לעבודה

ניתן באופן סביר לבצע חלק מהעבודה בישיבה, יותקן ויקויים בשביל העובד באותה עבודה מושב בעל משענת גב, מותאם בצורתו, במבנהו ובממדיו לעובד ולעבודה המבוצעת, וכן הדום שעליו יוכל להשעין רגליו נוחות, אם אין הוא יכול לעשות כן בלי הדום.

146. פטור

סימן ה': עזרה ראשונה

המפקח האזורי רשאי לפטור מהתקנת משענת גב, במקום שאין זה מעשי, לדעתו, לעשות זאת.

סימן ה': עזרה ראשונה

147. ארגז לעזרה ראשונה

- (א) לכל מאה וחמישים עובדים או חלק ממספר זה יש להתקין ולקיים ארגז לעזרה ראשונה לפי תקן שקבע השר.
(ב) מספר העובדים במפעל, לענין סעיף קטן (א), הוא המספר הגדול ביותר של עובדים בזמן מן הזמנים, ואם היו עובדים במשמרות - מספר העובדים הגדול ביותר הנמצאים בעבודה בזמן מן הזמנים.
(ג) כל ארגז יהיה במצב שהגישה אליו תהיה נוחה, ולא יוחזק בו דבר מלבד חמרים וכלים לעזרה ראשונה.

148. ממונה על ארגז

- (א) על כל ארגז לעזרה ראשונה יתמנה אדם אחראי והוא יהיה מצוי בנקל כל שעות העבודה; במפעל שעובדים בו יותר מחמישים איש על הממונה להיות מאומן במתן עזרה ראשונה.
(ב) בכל חדר עבודה תוצג הודעה המפרשת את שמו של הממונה על הארגז שנועד לאותו חדר.

149. פטור

סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים

הותקנה במפעל מרפאה ונעשו סידורים להבטיח בה טיפול תכוף בכל פגיעה שתקרה במפעל, רשאי המפקח הראשי בתעודה לפטור את המפעל מדרישות סימן זה במידה ובתנאים שיפרש בתעודה.

סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים

150. תחולת הסימן

(תיקון התשמ"ד)

(א) סימן זה יחול על עיני רווחה אלה:

- (1) העינים המדונים בסימנים א' עד ה' של פרק זה;
- (2) הספקת מושבים בחדרי עבודה והשימוש בהם;
- (3) סידורים למתן עזרה ראשונה ולטיפול במרפאה;

(4) הספקת תלבושת מגן;

(5) סידורים להכנת ארוחות, חימום ואכילתן;

(6) חדרי מנוחה;

(7) סידורים להשגחה על עובדים;

(8) הבטחת סידורים נאותים לשמירה על כשרות מקומות להכנת ארוחות ואכילתן, לפי תביעת עובד או עובדים באותו מקום עבודה.

(ב) השר רשאי בתקנות להוסיף על הענינים שסימן זה חל עליהם ענינים אחרים הנוגעים לרווחתם של עובדים או של סוג מהם.

(ג) סימן זה לא יחול על מפעלים שבהם העובדים היחידים הם בני משפחה אחת הגרים שם.

151. תקנות רווחה

(א) ראה השר כי בגלל התנאים והנסיבות של העבודה, או בגלל מהותם של התהליכים המבוצעים, יש לקבוע הוראות לגבי ענין רווחה לעובדים או לסוג פלוני מהם, רשאי הוא להתקין תקנות המחייבות לנקוט בקשר לאותו ענין צעדים סבירים שיפורשו בתקנות, בין בנוסף להוראות הקודמות של פרק זה, בין במקומן ובין להרחבתן או לשינוין.

(ב) תקנות לפי סימן זה יכול שיותקנו למפעל פלוני או למפעלים מסוג או מהגדר פלוני, ויכול שיטילו חובות על בעלי מפעלים, ולענין השימוש בהסדרים שסודרו - על העובדים.

152. בקשת עובדים להחלת תקנות

לענין דרישות מסוימות יכול שתקנות לפי סימן זה יהיו מותנות בכך שתוגש בקשה מאת מספר נקוב של עובדים הנוגעים בדבר או מאת חלק נקוב מהם, ובהן תיקבע הדרך שבה יש לברר מה דעתם של העובדים.

153. שיתוף העובדים בניהול ובהוצאות

סימן א': אבק ואדים

(תיקון התשע"ד)

(א) במקרה שהעובדים משתתפים בהוצאות לענין רווחה יכול שתקנות לפי סימן זה יקבעו הוראות לשיתופם בניהול ההסדרים לפי התקנות.

(ב) לא תידרש השתתפות בהוצאות מן העובדים במפעל אלא לשם הספקת טובות הנאה נוספות או מיוחדות שלדעת השר אין זה סביר לדרוש מן המעסיק שיספק אותן לבדו, ואלא אם לפחות שני שלישים של העובדים הנוגעים בדבר שבאותו מפעל הסכימו לכך לאחר שנתבררה דעתם באופן שנקבע.

פרק ה': הוראות מיוחדות לענין בריאות, בטיחות ורווחה

סימן א': אבק ואדים

154. סילוק אבק ואדים

(תיקון התשל"ד)

(א) אם בקשר לתהליך פלוני נפלטים אבק, אדים או זיהום אחר שמחמת מהותם וכמותם עלולים הם לפגוע בעובדים או להטרידם, או נפלט אבק כלשהו בכמות ניכרת, יינקטו כל האמצעים הדרושים כדי להגן על העובדים מפני נשימת האבק, האדים או הזיהום האחר ולמנוע הצטברותם בחדר עבודה.

(ב) נוסף לאמור בסעיף קטן (א), אם מהות התהליך מאפשר זאת יותקנו ויקויימו התקני פליטה בסמוך ככל האפשר לנקודת

ההתהוות של האבק, האדים או הזיהום האחר, למניעת חדירתו לאויר של חדר עבודה.

155. מנוע שריפה פנימית

סימן ב': הוראות בדבר אכילה ושהיה

לא ישתמשו במנוע שריפה פנימית נייח אלא אם נעשו שתי אלה:

- (1) הותקן מוביל גזי פליטה להוצאתם מן המנוע אל האויר החפשי;
- (2) המנוע - זולת אם מפעילים אותו לצורך ניסוי - הובדל במחיצות מכל חדר עבודה או מחלק של חדר עבודה, שיש בו עובדים שאינם מטפלים במנוע, הבדלה המונעת חדירת אדים מזיקים ממנו לאוירו של החדר או של החלק כאמור.

סימן ב': הוראות בדבר אכילה ושהיה

156. הגדרה

(תיקון התשל"ד)

"תהליך מסוכן לבריאות", לענין סימן זה -

- (1) שימוש בעופרת, בזרניך או בחומר רעיל אחר;
- (2) תהליך או עבודה שבהם נפלטים אבק או אדים העלולים לפגוע באדם.

157. חדר שאסור לאכול בו

(תיקון התשל"ד)

- (א) חדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות לא יורשה אדם להישאר בו במשך ההפסקות הנתונות לו לאכילה או למנוחה, למעט הפסקות הנתונות תוך כדי עבודה רצופה.
- (ב) חדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות, לא יורשה אדם לאכול, לשתות או לעשן בו.

158. מקום לאכילה

(תיקון התשל"ד)

בכל מפעל שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות יועמד לרשות העובדים מקום מתאים לאכילת ארוחותיהם, ובו שולחנות וכסאות במספר מספיק.

159. תקנות

סימן ג': הגנה על עיניים

השר רשאי להרחיב בתקנות את ההוראות של סעיפים 157 ו-158 או מקצתן על חדרים שבהם מבוצע תהליך פלוני אם נראה לו כי, מחמת מהותו של אותו תהליך, יהא הדבר פוגע בבריאות או בלתי רצוי מבחינה אחרת אם יאכלו ארוחות בחדר כאמור או יישארו בו במשך ההפסקות הנתונות לאכילה או למנוחה.

סימן ג': הגנה על עיניים

160. תקנות להגנה על עיניים

סימן ד': ייצור גפרורים

השר רשאי לקבוע כי תהליך פלוני גורר סיכון מיוחד של פגיעה בעיניים על ידי חלקיקים או רסיסים הניתזים תוך התהליך, וכי

יסופקו משקפי מגן נאותים או סוככים יעילים, בהתאם להוראות שקבע, כדי להגן על עיני העובדים בתהליך.

סימן ד': ייצור גפרורים

161. איסור ייצור בזרחה

סימן ה': לחות בתהליך טקסטיל

לא ישתמש אדם לייצור גפרורים בחומר המכונה כרגיל בשם זרחן לבן או זרחן צהוב.

סימן ה': לחות בתהליך טקסטיל

162. תחולה

הוראות סימן זה יחולו במפעל שבו מעלים לחות אטמוספירית באופן מלאכותי בהפחת קיטור או באמצעי אחר אגב תהליך שבייצור טקסטיל.

163. הודעה

לפני שמעלים לראשונה לחות מלאכותית במפעל או עם העלאתה, ימציא תופש המפעל הודעה על כך בכתב למפקח האזורי.

164. הוראות

סימן ו': חדרים שבקומת מרתף

מפעל שאין לגביו תקנות לפי פקודה זו בדבר לחות, יחולו עליו הוראות התוספת.

סימן ו': חדרים שבקומת מרתף

165. הגדרה

"חדר שבקומת מרתף", לענין סימן זה - חדר שבכולו או בחלקו מחצית גבהו מהרצפה עד התקרה, או יותר ממחציתו, היא מתחת לפני המדרכה של הרחוב הגובל את החדר או מתחת לפני הקרקע הגובלת אותו או הקרובה ביותר אליו.

166. חובת אישור לעבודה במרתף

חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה אחרי ד' בטבת התשכ"ג (31 בדצמבר 1962), לא תיעשה בו עבודה אלא אם אישר המפקח האזורי בכתב שהחדר מתאים לייעודו מבחינת הבטחון והגיהות בעבודה.

167. סמכות לפסול מרתף ישן

(א) חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה לפני ה' בטבת התשכ"ג (1 בינואר 1963), לא תיעשה בו עבודה אם המפקח האזורי קבע בתעודה שאינו מתאים למטרתו בגלל המבנה, הגובה, התאורה או האיורור או מטעמי גיהות או מפני שלא הותקן בו מימלט נאות למקרה של דליקה, זולת אם החדר משמש רק להחסנה או למטרה שהשר הוציא אותה בתקנות מכלל הוראות סעיף זה.

(ב) היה החדר בשימוש למעשה בעת מתן התעודה כאמור, יתלה המפקח את תוקף התעודה לתקופה שיראה אותה סבירה, כדי לאפשר לתופש החדר לעשותו מתאים או להשיג לו תחליף.

168. החלטת בית-דין לעבודה

(תיקון התשל"ד)

נפגע התופש על ידי החלטת המפקח האזורי לפי סעיף 167 לגבי חדר שבשימוש למעשה, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד יום מיום שנודע לו על התעודה, לערער בדרך תובענה לפני בית הדין האזורי לעבודה; כל עוד לא ניתן פסק-דין סופי לא יראו כאילו הופרה הוראה של סימן זה לגבי החדר הנדון בתובענה.

169. **ביטול תעודה**

סימן ז': מכבסות

המפקח האזורי רשאי לבטל אישור לפי סעיף 166 או תעודה לפי סעיף 167, אם לדעתו חלו בחדר שינויים העושים אותו מתאים לייעודו, או לא מתאים לייעודו, הכל לפי הענין.

סימן ז': מכבסות

170. **ויסות חום וסילוק קיטור**

במכבסה יינקטו אמצעים יעילים, על ידי מאוורר או באופן אחר, לווסת את מידת החום בכל חדר-גיהוץ ולסלק את הקיטור בכל חדר-כביסה.

171.

סימן ח': משקל משאות

(בוטל).

סימן ח': משקל משאות

172. **תקנות בדבר הרמת משקל יתר**

(א) השר רשאי להתקין תקנות הקובעות את המשקל המקסימלי של משאות שעובדים במפעלים או במקומות עבודה אחרים ירימו, ישאו או יניעו.

(ב) בתקנות אלה יכול שייקבעו משקלים שונים לנסיבות שונות ויכול שיתייחסו לעובדים בדרך כלל, לסוג פלוני של עובדים או לעובדים בסוג או הגדר פלוני של מפעלים או מקומות עבודה אחרים או בתהליך פלוני.

סימן ט': תקנות בטיחות, בריאות וגיהות

סימן ט': תקנות בטיחות, בריאות וגיהות

172א. **הגדרות**

[[תיקון התשע"ו (מס' 2)]]

בסימן זה -

"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה;

"ביצוע עבודה" - לרבות ביצוע פעולה מסוג מסוים במסגרת העבודה;

"הרשאה" - הסמכה, אישור, היתר, רישיון או הרשאה אחרת מאת נתן הרשאה, הנדרשים לפי פקודה זו לשם -

(1) ביצוע עבודה;

(2) ביצוע תפקיד בדיקה ובקרה;

(3) מתן הכשרה מקצועית;

"הוועדה" - ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;

"חוק ארגון הפיקוח על העבודה" - חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;

"מחזיק במקום העבודה" - כל אחד מאלה:

(1) המעסיק;

(2) בעל מקום העבודה או תופש מקום העבודה;

(3) המנהל בפועל את מקום העבודה;

(4) מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקום העבודה;

(5) המנהל בפועל של תאגיד, אם מקום העבודה הוא בבעלות תאגיד;

"מקום עבודה" - כל אחד מאלה:

(1) מפעל כמשמעותו בפקודה זו;

(2) מקום עבודה כמשמעותו בסעיף 3 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה;

(3) כל מקום אחר שהוחלו עליו הוראות פקודה זו, כולה או חלקה;

"נותן הרשאה" - כל אחד מאלה:

(1) השר;

(2) מפקח ראשי;

(3) גורם שהוסמך לתת הרשאה מכוח תקנות לפי פקודה זו;

"שירות הפיקוח על העבודה" - השירות כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה;

"תפקיד בדיקה ובקרה" - תפקיד הכולל סמכויות בדיקה ובקרה הנדרשות בהוראות לפי סימן זה.

173.

תקנות לשמירת הבטיחות, הבריאות והגיהות בעבודה

4

[תיקונים: התשמ"ט, התשע"ו (מס' 2)]

(א) השר, בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר, באישור הוועדה ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) עד (י), רשאי להתקין תקנות בדבר בטיחות, בריאות וגיהות במקומות עבודה לשם מניעת החשיפה לגורמי סיכון במקומות אלה או הפחתת החשיפה להם; לעניין זה, "גורמי סיכון" - מקור, מצב או פעולה שעשויים להזיק ולהביא לפגיעה גופנית או לבריאות לקויה, או לשילוב של אלה, לרבות מיתקן, ציוד, חומר, תהליך, ייצור, קרינה, או מעשה או מחדל הנהוגים או קיימים באותם מקומות.

(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א), רשאי השר בין השאר לקבוע -

(1) הוראות לעניין הימצאות במקום העבודה;

(2) איסור, הגבלה או תנאים לעניין שימוש בחומר, לרבות איסור על מכירתו או מסירתו לשימוש במקום

עבודה;

(3) איסור, הגבלה או תנאים לעניין ביצוע תהליך.

(ג) תקנות שייחודו למקומות עבודה שעיקר עיסוקם ייצור של גז כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989,

מילוי, החסנתו, הולכתו, הובלתו או שיווקו, יותקנו בהסכמת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

(ד) תקנות בדבר השימוש בחומר הדברה בחקלאות יותקנו בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר הבריאות והשר

להגנת הסביבה.

(ה) תקנות בעניין גידול בעלי חיים בענפי החקלאות יותקנו בהתייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר.

(ו) תקנות בעניין קרינה, אסבסט, אבק מזיק וחומרים מסוכנים יותקנו בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ושר הבריאות.

(ז) תקנות בעניינים שאינם מנויים בסעיפים קטנים (ג) עד (ו), הנוגעות לביצוע עבודה שכרוכה בחשיפה סביבתית של

הציבור, יותקנו בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה.

(ח) תקנות הנוגעות לבריאות עובד יותקנו בהתייעצות עם שר הבריאות; בדיקות רפואיות או מעקב שיש לבצעם לפי הוראות שנקבעו בתקנות כאמור בידי שירות רפואי מוסמך, יבוצעו על ידי אלה, בלבד:

(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות, אם שר הבריאות הסמיכה להיות שירות רפואי מוסמך, בכלל או לעניינים מסוימים;

(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

(3) מוסד רפואי, שהשר, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לעניין אותן תקנות.

(ט) תקנות החלות על עובד כאמור בסעיף 8(2) או (3) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, יותקנו בהתייעצות עם שר הביטחון, ובלבד שהן נוגעות לפעילות ששר הביטחון הודיע לשר שהיא חיונית והפסקתה, צמצומה או פגיעה אחרת בה עלולים לפגוע באופן מהותי בביטחון המדינה ויש הכרח להבטיח את ביצועה.

(י) תקנות אלה יותקנו בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים:

(1) תקנות שייחודו לביצוע עבודה במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או ברשות הארצית לכבאות והצלה (בסעיף קטן זה - גופי ביטחון פנים) או לביצוע עבודה במיתקנים מסווגים של גופי ביטחון פנים על ידי אותם גופים;

(2) הוראות בתקנות הנוגעות לפעולות של גופי ביטחון פנים החיוניות לחילוץ או להצלת חיי אדם;

(3) הוראות בתקנות הנוגעות לקבלת מידע מהמרשם הפלילי למתן הרשאה לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה.

(יא) לא נמסרה עמדתו בכתב של ארגון העובדים או ארגון מעבידים כאמור בסעיף קטן (א), בתוך 21 ימים מיום שהשר פנה אליו בכתב לקיום התייעצות עמו, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה עם אותו ארגון חובת ההתייעצות.

173א. תנאים לביצוע עבודה, לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה ולמתן הרשאה

[תיקון התשע"ו (מס' 2)]

בתקנות לפי סעיף 173, רשאי השר לקבוע איסור, הגבלה או תנאים לביצוע עבודה או לקבוע תנאים לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה או למתן הרשאה, כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לעניין מתן הרשאה לביצוע עבודה ולעניין ביצוע עבודה או ביצוע תפקיד בדיקה ובקרה שאינם טעונים הרשאה - תנאים כמפורט להלן:

(א) השכלה, ניסיון, הכשרה מקצועית, התמחות או השתלמות, תנאי הקבלה אליהן ועמידה בבחינות מקצועיות;

(ב) מגבלה רפואית או מצב רפואי המונעים את ביצוע העבודה או התפקיד או המסכנים את העובד או אחרים;

(ג) בהסכמת שר המשפטים -

(1) מגבלה מחמת גיל מזערי המונעת את ביצוע העבודה או התפקיד או המסכנת את העובד או אחרים;

(2) כל תנאי אחר הדרוש לשם הבטחת מקצועיותו של מבצע העבודה או התפקיד או לשם שמירה על הבטיחות, הבריאות והגיהות במקום העבודה;

(2) לעניין מתן הרשאה לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה - תנאים כמפורט להלן:

(א) לגבי מבקש הרשאה שהוא יחיד -

(1) תנאים כמפורט בפסקה (1);

(2) העדר ניגוד עניינים הקשור לביצוע התפקיד;

- (3) יכולת העמדה של אמצעים לרבות מבנה, מיתקנים, חומרים וכוח אדם הדרושים לביצוע התפקיד;
- (4) העדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל הרשאה לביצוע התפקיד;
- (5) העדר החלטה מינהלית שניתנה לפי כל דין בשל הפרת הוראה הקשורה לבטיחות בעבודה;
- (ב) לגבי מבקש הרשאה שהוא תאגיד - רישומו כתאגיד בישראל ותנאים בעניינים כמפורט בפסקה (1)(א) ו-(2)(ג) ובפסקת משנה (א)(2) עד (5), שיתקיימו בנושאי המשרה בתאגיד או בתאגיד, לפי העניין; בפסקת משנה זו, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על תחום ההרשאה;
- (3) לעניין מתן הרשאה למתן הכשרה מקצועית - תנאים כמפורט להלן:
- (א) לגבי מבקש הרשאה שהוא יחיד -
- (1) תנאים בעניינים כמפורט בפסקה (1) ובפסקה (2)(א);
- (2) תנאים לעניין דרכי ההכשרה שתינתן, לרבות הכשרה עיונית, קורסי ההכשרה, היקפם, תוכני הלימוד והבחינות שייערכו בסיומם;
- (ב) לגבי מבקש הרשאה שהוא תאגיד -
- (1) תנאים בעניינים כמפורט בפסקה (2)(ב);
- (2) תנאים בעניינים כמפורט בפסקת משנה (א)(2).

173.ב. חובות, הגבלות ותנאים החלים על מחזיק במקום העבודה, מבצע עבודה, מבצע תפקיד בדיקה ובקרה או בעל הרשאה

[תיקון התשע"ו (מס' 2)]

(א) השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על מחזיק במקום העבודה, על מבצע עבודה, על מבצע תפקיד בדיקה ובקרה או על בעל הרשאה, לשם ביצוע העבודה או ביצוע התפקיד, לפי העניין, ובמהלך העבודה או התפקיד כאמור, לשם הבטחת מקצועיותם של המנויים בסעיף זה ושמירת הבטיחות, הבריאות והגיהות במקום העבודה; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי השר לקבוע מחיר מרבי או מזערי שרשאי בעל הרשאה לגבות בעד שירות שהוא נותן במסגרת תפקידו.

(ב) השר או מפקח ראשי רשאי להוסיף בהרשאה חובות, הגבלות ותנאים נוספים על האמור בסעיף קטן (א), שיחולו על בעל אותה הרשאה, לשם הבטחת מקצועיותו ושמירת הבטיחות, הבריאות והגיהות במקום העבודה.

(ג) (1) ראה השר או מפקח ראשי כי יש חשש ממשי לבטיחות, לבריאות או לגיהות, שלא היה ידוע לו בעת שנקבעו תקנות כאמור בסעיף קטן (א), ועקב כך יש להחיל בהקדם חובות, הגבלות או תנאים כאמור בסעיף קטן (ב) על בעלי הרשאה מסוג מסוים, רשאי הוא להורות על החלת חובות, הגבלות או תנאים כאמור בהוראה שתפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט.

(2) הודעה על כוונה להורות על החלה כאמור בפסקה (1) תפורסם להערות הציבור באתר האינטרנט שלושים ימים לפחות לפני פרסום ההוראה כאמור בפסקה (1).

(3) הוראות כאמור בפסקה (1) ייכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות.

(4) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), בנסיבות חריגות הנוגעות למיידיות החשש לבטיחות, לבריאות או לגיהות, או לחומרת החשש, רשאי השר או מפקח ראשי שלא לפרסם הודעה כאמור בפסקה (2), ורשאי הוא לקבוע בהוראות שיפורסמו באתר האינטרנט כי הן ייכנסו לתוקף במועד הפרסום באתר כאמור, ובלבד שהפרסום ברשומות יבוצע בהקדם האפשרי.

[תיקון התשע"ו (מס' 2)]

(א) סבר נותן הרשאה כי מתקיים אחד מאלה, רשאי הוא לסרב לחדש הרשאה שנתן, לבטלה, להגבילה, להתנות בתנאים או להתלותה לתקופה שלא תעלה על שנה אלא אם כן ראה שחומרת ההפרה או נסיבותיה מחייבות התליה לתקופה ארוכה יותר, או להורות למחזיק במקום העבודה להפסיק את עבודתו של בעל הרשאה:

(1) ההרשאה ניתנה על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;

(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההרשאה;

(3) בעל הרשאה הפר חובה, הגבלה או תנאי מהתנאים שנקבעו לפי סעיף 173ב או הוראה מההוראות לפי פקודה זו או לפי כל דין אחר, הקשורה לבטיחות בעבודה.

(ב) סבר נותן הרשאה כי הפגם כאמור בסעיף קטן (א) ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות לבעל הרשאה לתקנו ורשאי הוא להורות על אופן התיקון והמועד לתיקון; הורה נותן הרשאה כאמור, יאפשר המחזיק במקום העבודה את התיקון; חלפה התקופה שקבע נותן הרשאה והפגם לא תוקן להנחת דעתו, רשאי הוא, לאחר שנתן לבעל הרשאה הזדמנות לטעון את טענותיו, לנקוט אמצעים כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) סבר נותן הרשאה כי קיימת סכנה מיידית לבטיחות הציבור בהמשך פעילותו של בעל הרשאה, רשאי הוא להורות על התליית הרשאה לתקופה שלא תעלה על 14 ימי עבודה, עוד בטרם קבלת החלטה לפי סעיף זה.

(ד) החליט נותן הרשאה לנקוט אמצעים כאמור בסעיף זה, ישלח לבעל הרשאה הודעה מנומקת על כך בכתב.

173ד. דחיית החלטה לעניין מתן הרשאה או חידושה בשל פתיחה בחקירה

[תיקון התשע"ו (מס' 2)]

(א) נקבע בתקנות לפי סעיף 173א, כתנאי למתן הרשאה, העדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי להיות בעל הרשאה, ונפתחה חקירה לפי דין נגד מבקש הרשאה או בעל הרשאה בקשר לעבירה כאמור, רשאי נותן הרשאה לדחות את החלטתו לעניין מתן הרשאה או חידושה, לפי העניין, עד לקבלת החלטה לעניין הגשת כתב אישום בקשר לאותה עבירה, אם ראה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין בשל חומרת העבירה.

(ב) החליט נותן הרשאה לדחות את החלטתו כאמור בסעיף קטן (א), ישלח לבעל הרשאה הודעה מנומקת על כך בכתב.

173ה. עיון חוזר

[תיקון התשע"ו (מס' 2)]

הרואה את עצמו נפגע מהחלטתו של נותן הרשאה לפי סעיף 173ג או 173ד, רשאי לבקש עיון חוזר בהחלטה, אם התגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות ממועד ההחלטה הקודמת, בתוך 30 ימים מגילוי העובדות החדשות או שינוי הנסיבות.

173ו. השגה

[תיקון התשע"ו (מס' 2)]

(א) מי שניתנה בעניינו החלטה לפי הוראות סימן זה בידי מי שמנוי בפסקה (3) להגדרה "נותן הרשאה", רשאי להשיג עליה בכתב, בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה.

(ב) הסמכות לדון בהשגה ולהחליט בה תהיה -

(1) לעניין החלטה כאמור של מי שנמנה עם שירות הפיקוח על העבודה - למפקח ראשי;

(2) לעניין החלטה כאמור של מי שאינו מנוי בפסקה (1) - למי שהשר קבע כי השגה על החלטה של גורם

כאמור תידון לפניו, ככל שקבע.

(ג) החלטה בהשגה לפי סעיף זה תינתן בתוך שישים ימים מיום הגשתה.

(ד) אין בהגשת השגה לפי סעיף זה כדי לעכב את ההחלטה שלגביה הוגשה או לגרוע מתוקפה, ואולם מגיש ההשגה רשאי לבקש בהשגתו את עיכוב ביצוע ההחלטה; התבקש עיכוב כאמור, תינתן החלטה בעניין העיכוב בתוך שלושים ימים מיום הגשת הבקשה.

173.ז. ערעור

[תיקון התשע"ו (מס' 2)]

הרואה את עצמו נפגע מהחלטת נותן הרשאה לפי הוראות סימן זה, לרבות החלטה בבקשה לעיון חוזר כאמור בסעיף 173ה או בהשגה כאמור בסעיף 173ו, רשאי לערער עליה לפני בית הדין האזורי לעבודה, כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בתוך 45 ימים מיום שהגיעה ההחלטה לידיעתו; בדון בערעור, יקיים בית הדין האזורי ביקורת שיפוטית על החלטת נותן ההרשאה.

173.ח. פרסום

[תיקון התשע"ו (מס' 2)]

(א) מפקח ראשי רשאי לפרסם באתר האינטרנט את שמו של בעל הרשאה, מספר רישונו ומענו, ולבקשת בעל ההרשאה - גם את פרטי ההתקשרות שימסור בעל ההרשאה.
(ב) בוטלה הרשאה כאמור בסעיף 173ג, יוסרו פרטיו של בעל ההרשאה מהרשימה כאמור בסעיף קטן (א), ואם הותלתה ההרשאה - יוסרו פרטיו של בעל ההרשאה לתקופת ההתליה.

173.ט. החלת דינים על בעל הרשאה

[תיקון התשע"ו (מס' 2)]

בלי לגרוע מהוראות כל דין, דין מי שקיבל הרשאה לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה כדין עובד הציבור לעניין חוקים אלה:
(1) חוק העונשין, התשל"ז-1977 - לעניין העבירות הנוגעות לעובדי הציבור;
(2) חוק שירות הציבור (מתנת), התש"ם-1979.

174. מקום עבודה בחזקת מפעל

סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד

מקום עבודה שחלות עליו תקנות שהותקנו לפי סימן זה, רואים אותו כמפעל לענין סעיף 200, אם הוטלה חובת ניהול פנקס או רישומים אחרים, ולענין סעיפים 201 עד 204 ו-212 ופרק ט'.

פרק ו': תחולות והרחבות מיוחדות

סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד

175. אחריות בעל הבנין

(תיקון התשס"ה)

(א) הושכר חלק מבנין כמפעל נפרד יחולו הוראות סעיף זה.
(ב) ההוראות המנויות להלן יחולו על כל חלק מהבנין המשמש לצרכי המפעל אבל אינו כלול בו, ובעל הבנין יהיה אחראי להפרתן:

(1) הוראות פרק ב', סימן א': נקיון וצביעה;

(2) הוראות פרק ב', סימן ג', לענין תאורה;

(3) הוראות פרק ג', סימן א', לענין מניעים ראשיים וממסרת, סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות, סימן ה': מעליות וסימן ה'1: דרגנועים;

(4) הוראות פרק ג', סימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור.

(ג) בעל הבנין יהיה אחראי ביחס למפעל, במקום התופש, לכל הפרה של הוראות אלה:

(1) הוראות פרק ב', סימן ה': נוחיות, אלא שלענין נקיון יהיה הוא אחראי רק כאשר השימוש בהן משותף לשוכרים אחדים;

(2) הוראות פרק ג', סימן ה': מעליות, סימן ה'1: דרגנועים וסימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור, הכל במידה שהן מתייחסות לענינים שבשליטתו של בעל הבנין;

(3) הוראות פרק ג', סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה, וסימן ט"ז: מימלטים מדליקה, הכל במידה שהן מתייחסות לענינים שבשליטתו של בעל הבנין, ולענינים אלה יראו את המפעל כאילו הוא כולל חלק מהבנין המשמש לצרכיו.

סימן ב': (בוטל)

סימן ב': (בוטל)

176-

.178

סימן ג': תחנות חשמל

(בוטלו).

סימן ג': תחנות חשמל

179. הגדרות

בסימן זה -

"חשמל" - אנרגיה חשמלית;

"ייצור חשמלי או בקרתו" - תהליך או פעולה של ייצור חשמל, השנאתו או המרתו, או מיתוג חשמל, בקרתו או ויסותו בדרך אחרת;

"הספקה" - הספקת חשמל דרך עסק, או הספקת חשמל לצרכי עסק של תחבורה, או לרחובות או מקומות ציבוריים אחרים.

180. תחולת הפקודה על תחנות חשמל וקווי חשמל

(תיקונים: התשמ"א, התשע"ד)

(א) חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה וכרגיל עובדים בהם בני-אדם יחולו עליהם כל הוראות פקודה זו כאילו היו מפעל וכאילו מעסיקו של העובד בהם בייצור חשמל או בקרתו, או בקשר לכך, היה תופשו של מפעל.

(ב) חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה וכרגיל אין בני-אדם עובדים בהם, אולם הם מרווחים עד כדי שאדם יכול להיכנס לתוכם כשמותקנים בהם המכונות, המיתקנים או הציוד - יחולו עליהם ההוראות המנויות להלן כאילו היו מפעל וכאילו מעסיקו של העובד בהם בייצור חשמל או בקרתו, או בקשר לכך, היה תופשו של מפעל:

- (1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;
 - (2) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;
 - (3) הוראות פרק ח': ביצוע;
 - (4) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.
- (ג) דין קווי חשמל של רשת חשמל ארצית כדין חצרים כאמור בסעיף קטן (ב).

181. הרחבת התחולה בתקנות

(תיקון התשע"ד)

השר רשאי בתקנות להחיל כל הוראה מן ההוראות המנויות בסעיף 180(ב) על מכונות, מיתקנים או ציוד, המשמשים, במקום שאינו בגדר החצרים המפורטים בסעיף 180, בייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה, כאילו היו מכונות, מיתקנים או ציוד במפעל וכאילו היה מעסיקו של כל עובד בקשר לשימוש כאמור תופש של מפעל.

182. סייג לתחולה

סעיף 180 לא יחול, אלא במידה שהורה על כך השר בתקנות, על חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לתכלית הישירה של הפעלת מנוע חשמלי או כל מכשיר הצורך חשמל לתאורה, לחימום, לשידור או לקליטה של הודעות או תשדורות או למטרות אחרות כיוצא באלה.

183. שמירת התחולה

לענין הגדרת מפעל בסימן א' של פרק א' לא יראו חשמל כמצרך, אולם זולת זאת לא ישפיע האמור בסימן זה על תחולת פקודה זו על מפעל כמשמעותו בהגדרה האמורה.

סימן ג'1: סדנאות במוסדות חינוך

סימן ג'1: סדנאות במוסדות חינוך

183א. תחולת הפקודה על סדנאות במוסדות חינוך

סימן ד': מוסדות

(תיקונים: התשל"ד, התשל"ח)

(א) הוראות פקודה זו המפורטות להלן יחולו, בתיאומים הדרושים לפי הענין, על סדנאות בבתי-ספר ובמוסדות לחינוך או להכשרה חקלאיים, ימיים או מקצועיים כאילו היו מפעל:

- (1) הוראות פרק א': פרשנות ותחולה;
- (2) הוראות פרק ב': בריאות;
- (3) הוראות פרק ג': בטיחות;
- (4) הוראות פרק ד': רוחה לעובדים;
- (5) הוראות פרק ה', סימן א': אבק ואדים, סימן ב': הוראות בדבר אכילה ושתייה, סימן ג': הגנה על עיניים, וסימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;
- (6) הוראות פרק ח': ביצוע;
- (7) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

(ב) שר העבודה יקבע, בצו באישור ועדת העבודה של הכנסת, בדרך כלל או לסוגי סדנאות או מוסדות, את מועד תחילתן של הוראות סעיף קטן (א).

184. תחולת הפקודה במוסד צדקה וכו'

סימן ה': נמלים

(א) חצרים שהם חלק ממוסד של צדקה או ממוסד לתיקון עבריינים, ומבוצעת בהם עבודת כפיים בעשיית מצרכים שאינם מיועדים לשימוש המוסד או עבודה הכרוכה בכך, אך אין החצרים מפעל, יחולו בכל זאת הוראות פקודה זו על חצרים אלה כאילו היו מפעל והאדם שיש לו שליטה על המוסד היה תופשו.

(ב) "עשיית מצרכים", לענין סעיף זה - לרבות שינויים, תיקונם, עיטורם, גימורם, רחיצתם, ניקוים או הכשרתם למכירה.

סימן ה': נמלים

185. תחולת הפקודה בשטח נמל

(א) רציף, מיגשה או מספן, לרבות קו-פסים או שלוחה שלו המשמשים בקשר אליהם ולצרכיהם, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב) כאילו היו מפעל וכאילו האדם שלמעשה משתמש או תופש בהם או בחצרים שבתוכם או המהווים חלק מהם היה תופשו של מפעל, אולם לענין ההוראות האמורות בפסקה (2) יהיה בעל דוד הקיטור, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן.

(ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:

- (1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;
- (2) הוראות פרק ג', סימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור;
- (3) הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;
- (4) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;
- (5) הוראות פרק ו', סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד, בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;
- (6) הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, וסימן ג': פנקס המפעל, הכל בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;
- (7) הוראות פרק ז', סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;
- (8) הוראות פרק ח': ביצוע;
- (9) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

186. תחולת הפקודה על טעינת אניות, פריקתן וצידון בפחם

סימן ו': מחסנים

(א) תהליכי טעינת אניה, פריקתה וצידודה בפחם, בכל נמל, מספן או תעלה, וכן מכונות, מיתקנים או ציוד המשמשים באותם תהליכים, לרבות כבש או סולם המשמשים לאדם העובד בתהליכים האמורים, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב) כאילו בוצעו התהליכים במפעל, כאילו המכונות, המיתקנים או הציוד כאמור היו במפעל וכאילו האדם המבצע את התהליכים היה תופשו של מפעל, אולם לענין ההוראות האמורות בפסקה (1) יהיה בעל דוד-קיטור, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן.

(ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:

- (1) הוראות פרק ג', סימנים י' ו-י"ד, לענין דודי-קיטור פרט לדוד-קיטור הנמצא באניה והוא רכושו של בעל האניה;
- (2) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

(3) הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, וסימן ג': פנקס המפעל, הכל בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

(4) הוראות פרק ז', סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכיים משכר;

(5) הוראות פרק ח': ביצוע;

(6) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

סימן ו': מחסנים

187. תחולת הפקודה על מחסנים

סימן ז': אניות

(א) מחסן שאינו חלק ממפעל ואשר בו או לצרכיו משתמשים בכוח מיכאני, וכן מחסן השייך לבעל רציף, מיגשה, או מספן או לנאמנים או לממונים עליהם, יחולו עליו ההוראות המנויות בסעיף-קטן (ב) כאילו היה מפעל וכאילו האדם שלמעשה משתמש או תופש בו או בחצרים המהווים חלק ממנו היה תופשו של מפעל, אולם לענין ההוראות האמורות בפסקה (3) יהיה בעל דוד-קיטור, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן.

(ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:

(1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

(2) הוראות פרק ג', סימן א': מכונות בדרך כלל, סימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן, סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות, סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי-הרמה וסימן ז': מכונות-הרמה;

(3) הוראות פרק ג', סימנים י' ו"ד, לענין דודי-קיטור;

(4) הוראות פרק ד' סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;

(5) הוראות פרק ה', סימן א': תקנות בטיחות ובריאות;

(6) הוראות פרק ו', סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד, בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

(7) הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, וסימן ג': פנקס המפעל, הכל בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

(8) הוראות פרק ז', סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכיים משכר;

(9) הוראות פרק ח': ביצוע;

(10) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

סימן ז': אניות

188. הגדרה

"בניית אניה, קיומה ותיקונה", בסימן זה - כל עבודה -

(1) בבניית אניה, בנייתה-מחדש, תיקונה, כילולה-מחדש, צביעתה וגימורה;

(2) בפירוק אניה;

(3) בהסרת אבנית של דוד-קיטור באניה או בקילופו או בניקויו של דוד כאמור, לרבות תאי-שריפה ותאי-עשן של הדוד;

(4) בניקוי של מכלים לשמן-דלק או של שיפוליים שבאניה;

(5) בניקוי מכלים או מחסנים באניה שהשתמשו בהם לאחרונה להובלת נפט גלמי או דלק נוזל אחר מכל סוג שהוא או כל חומר שנקבע כחומר מסוכן .

189. תחולת הפקודה על בניה ותיקון של אניות

(א) בניית אניה, קיומה ותיקונה, המבוצעים בנמל או במספן, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף-קטן (ב), ולענין ההוראות האמורות יראו את האניה כמפעל ואת הנוטל עליו את הפעולה כאמור יראו כתופשו של מפעל.

(ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:

- (1) הוראות פרק א' סימן א': פרשנות;
- (2) הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;
- (3) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;
- (4) הוראות פרק ז', סימן ג': פנקס המפעל, סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;
- (5) הוראות פרק ח': ביצוע;
- (6) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

190. סייג לתחולה

סימן ח': בניה ובניה הנדסית

שום דבר האמור בפקודה זו לא יחול על בניית אניה, קיומה ותיקונה המבוצעים על ידי רב-חובל או צוות של אניה או המבוצעים באניה כשהיא בהפלגת-מבחן.

סימן ח': בניה ובניה הנדסית

191. תחולת הפקודה על בניה ובניה הנדסית

(תיקון תשמ"א)

(א) בניה ובניה הנדסית המבוצעות דרך משלח-יד או עסק או לצורך עסק תעשייתי או מסחרי, לרבות השימוש בקו-פסים או שלוחה שלו לבניה או לבניה הנדסית ולצרכיהן, וכן בניה שאינה תיקון או קיום בלבד אף אם אינה דרך משלח-יד או עסק - יחולו עליהן ההוראות המנויות בסעיף-קטן (ב), בהתאמות ובשינויים שנקבעו, כאילו המקום שבו בוצעו הפעולות האמורות הוא מפעל וכאילו מי שנטל עליו את ביצוען (להלן - המבצע) הוא תופשו של מפעל.

(ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:

- (1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;
- (2) הוראות פרק ב', סימן ה': נוחיות;
- (3) הוראות פרק ג' סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה, וסימן ז': מכונות הרמה;
- (3א) הוראות פרק ג' סימנים י', י"א, י"ג ו-י"ד, לענין מיתקני לחץ;
- (4) הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;
- (5) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;
- (6) הוראות פרק ז': סימן ב': תקצירים ותעודות, סימן ג': פנקס המפעל, סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;
- (7) הוראות פרק ח': ביצוע;
- (8) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

192. הודעה למפקח

(א) המבצע בניה או בניה הנדסית שעליהן חלה פקודה זו ימציא למפקח האזורי לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלת הודעה בכתב המציינת את הפרטים הבאים:

(1) שם המבצע ומען-הדואר שלו;

(2) מקומה ומהותה של הבניה או הבניה ההנדסית;

(3) אם ישתמשו במנועים, ואם כן - באיזה סוג;

(4) פרסים אחרים שנקבעו.

(ב) חובת ההודעה האמורה לא תחול כאשר יש למבצע יסוד סביר להניח שהבניה או הבניה ההנדסית תושלם תוך פחות מששה שבועות.

(ג) המבצע בניה או בניה הנדסית במקום שכבר נעשת בו אותה שעה פעולה כאמור לא יידרש להמציא הודעה נוספת אם כבר ניתנה הודעה על הפעולה הנעשית.

193. סייג לתקנות בטיחות בבנייה הנדסית

(א) תקנות לפי סעיף 191(ב)(5) אין כוחן יפה לפגוע -

(1) בעיצובו של מבנה הנדסי;

(2) בשימוש בשיטת ביצוע לבניה הנדסית שנקבעה על ידי מהנדס, ובלבד שהשיטה אינה מנוגדת לבטיחות

המבנה או לבטיחות העובדים.

(ב) "נקבע על ידי מהנדס", בסעיף זה - נקבע על ידי המהנדס היועץ או המהנדס הממונה על הבניה ההנדסית, במיפרט,

בתכניות חתומות או בהוראות בכתב.

סימן ט': מעלית, דרגנוע או מיתקן-לחץ בחצרים שאינם מפעל

סימן ט': מעלית, דרגנוע או מיתקן-לחץ בחצרים שאינם מפעל

194. תחולת הפקודה על מעליות, דרגנועים ומיתקני לחץ בחצרים שאינם מפעל

סימן א': פתיחת מפעל

(תיקון התשס"ה)

(א) חצרים שאינם חלק ממפעל ומשתמשים בהם במעלית, בדרגנוע או במיתקן-לחץ, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף-

קטן (ב) כאילו היו מפעל וכאילו היה האדם המשתמש בחצרים או תופש אותם למעשה תופש המפעל, אולם לענין ההוראות

האמורות בפסקאות (3) ו-(4) יהיה בעל המעלית, הדרגנוע או מיתקן-הלחץ, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן במידה

שהן מתייחסות לדברים שבשליטתו.

(ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:

(1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

(2) הוראות פרק ג', סימן א': מכונות בדרך כלל, וסימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן;

(3) הוראות פרק ג', סימן ה': מעליות וסימן ה'1: דרגנועים;

(4) הוראות פרק ג', סימנים י', י"א, י"ג ו-י"ד, לענין מיתקני-לחץ;

(5) הוראות פרק ו', סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד, בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

(6) הוראות פרק ז', סימן ג': פנקס המפעל, וסימן ד': חובותיהם של עובדים;

(7) הוראות פרק ח': ביצוע;

(8) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

פרק ז': שונות

סימן א': פתיחת מפעל

סימן ב': תקצירים ותעודות

- (א) לא יתחיל אדם לתפוש חצרים כמפעל ולא יתחיל להשתמש בחצרים כמפעל אלא אם נמסרה, לפחות עשרה ימים מראש, הודעה בכתב למפקח האזורי או אם התיר המפקח בכתב לתפוש או להשתמש כאמור לפני תום עשרת הימים.
- (ב) הועבר המפעל אל האדם מידי אחר ולא חל שינוי במהות פעולתו, רשאי האדם להתחיל לתפוש אותו לפני תום עשרה ימים למסירת ההודעה או אף לפני מסירת ההודעה, ובלבד שתימסר תוך חודש לאחר ההעברה.
- (ג) הודעה לפי סעיף זה תציין את שם התופש, מען המפעל, מהות המפעל וכל פרט נוסף שנקבע.

סימן ב': תקצירים ותעודות

196. הצגת תקצירים ותעודות

- (א) בכניסות הראשיות של מפעל, שדרכן נכנסים עובדים, יהיו מוצגות התעודות המנויות להלן, ואם נקבע טופס לתעודה - יוצג הטופס:

(1) תקציר פקודה זו שנקבע;

(2) הודעה על מען לשכתו של המפקח האזורי;

(3) כל הודעה או תעודה שפקודה זו מחייבת להציג במפעל.

- (ב) מפקח רשאי להורות שתעודה מן התעודות האמורות תוצג באותם המקומות במפעל שהוא יורה עליהם בין בנוסף להצגה בכניסות הראשיות ובין במקומה.

(ג) במפעל יוצגו תקציר שנקבע של כל התקנות החלות אותה שעה במפעל, או עותק מודפס של התקנות.

- (ד) כל התעודות ועותקי התקנות האמורים - מקומם, אותיותיהם ושפתם, עברית או ערבית, יהיו כך שהעובדים במפעל יוכלו לקרוא אותם בקלות.

- (ה) לגבי בניה ובניה הנדסית יראו את ההוראות המחייבות להציג במפעל תקציר של פקודה זו או של תקנות או עותק מודפס של תקנות, כפי שנקבע, כאילו נתמלאו, אם התקציר או התקנות האמורים מוצגים בכל חצר, סדנה ומשרד של המבצע, שבהם מבקרים העובדים אצלו באותן פעולות, ובמצב שיוכלו לקרוא אותם בקלות.

197. מסירת עותק התקנות

סימן ג': פנקס המפעל

תופש המפעל יתן עותק מודפס של כל התקנות החלות אותה שעה במפעל לכל אדם שהן נוגעות לו, אם ביקש זאת.

סימן ג': פנקס המפעל

198. פנקס המפעל

- (א) למפעל יוהל פנקס בטופס שנקבע, בעברית או בערבית, וייעשו בו אלה:

(1) יירשמו הפרטים שנקבעו בנוגע לסיוד וצביעה במפעל;

(2) יירשמו הפרטים שנקבעו בנוגע לכל תאונה או מחלת-מקצוע שאירעו במפעל ויש חובה להודיע עליהן

למפקח האזורי בהתאם לפקודת התאונות ומחלות-המקצוע (הודעה) 1945;

(3) יירשמו פרטים המראים כל פטור שניתן למפעל ותופש המפעל פועל בהסתמך עליו;

(4) יצורפו התסקירים והתעודות שיש לצרפם אליו לפי הוראה אחרת של פקודה זו ויירשמו הפרטים שלפי

הוראה כאמור יש לרשום אותם בו;

(5) ענינים אחרים שנקבעו.

(ב) פנקס המפעל יוחזק בתוך המפעל או במקום מחוץ למפעל שאושר לכך על ידי המפקח האזורי, ולענין בניה ובניה הנדסית מותר לחחזיקו במשרדו של המבצע.

199. פנקס מפעל למקומות הנחשבים במפעל

(תיקון התשס"ה)

(א) לענין רציף, מיגשה, מספן, מחסן, בניה ובניה הנדסית, כל אדם שרואים אותו כתופש של מפעל חייב לנהל פנקס מפעל ביחס לעובדים אצלו ולענין הוראות פקודה זו שעליו למלא לפי סעיפים 185, 187 או 191.

(ב) חצרים שבהם נמצאים בשימוש מעלית, דרגנוע או מיתקן-לחץ, כל אדם המשתמש בהם או תופש אותם למעשה חייב לנהל פנקס מפעל לענין הוראות פקודה זו שעליו למלא לפי סעיף 194.

(ג) פנקס מפעל המנוהל בהתאם לסעיף זה יירשמו בו פרטים ויצורפו אליו תסקירים מן האמורים בסעיף 198 השייכים לענין ושצויינו בהוראות שבגוף הפנקס.

200. שמירת פנקסים ורשימות

סימן ג'1: אישורים לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה

פנקס המפעל וכל פנקס או רשומה אחרים המנוהלים לפי פקודה זו יש לשמורם ולהחזיקם פתוחים לעיון מפקח במשך שנתיים לפחות, או תקופה אחרת שנקבעה לסוג או להגדר פלוני של פנקס או רשומה, מיום הרישום האחרון בהם.

סימן ג'1: אישורים לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה

200א. אישורים לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה

סימן ד': חובותיהם של עובדים

(תיקון התשע"ו)

תופש מפעל המחזיק במיתקן גז טבעי שהוראות פרק ב'1 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 חלות עליו, ישמור את האישורים הנדרשים כתנאי לשימוש בגז טבעי במיתקן בהתאם להוראות פרק ב'1 האמור, ויצג אותם למפקח או לבודק מוסמך, לפי דרישתם.

סימן ד': חובותיהם של עובדים

201. תחולה

הוראות סימן זה יחייבו כל עובד במפעל או במקום אחר שעליו חלות הוראות פקודה זו.

202. איסור מעשה העלול לסכן

עובד לא יעשה במזיד ובלי סיבה סבירה דבר העלול לסכן את עצמו או את זולתו.

203. איסור לפגוע בהתקנים

עובד לא יפגע ולא ישתמש לרעה במזיד בכל אמצעי, התקן, נוחות או דבר אחר שסופקו או הותקנו לפי פקודה זו להבטחת בריאותם, בטיחותם או רווחתם של העובדים.

204. חובה להשתמש בהתקנים

סימן ה': איסור ניכויים משכר

סופק או הותקן לשימוש של עובד, לפי פקודה זו, אמצעי או התקן להבטחת בריאותו או בטיחותו, חובה עליו להשתמש

סימן ה': איסור ניכויים משכר

205. איסור ניכויים משכר

סימן ו': מצרכים שייבואם אסור

דבר שתופש מפעל חייב לעשותו, לספקו או להתקינו לפי פקודה זו, לא ינכה בשל כך מתשלום שהתחייב לשלם לעובד ולא יקבל מעובד תשלום בשל כך ולא יניח לאדם העובד אצלו לקבל מעובד תשלום כאמור, אלא אם יש לפי פקודה זו הוראה מפורשת אחרת בענין זה.

סימן ו': מצרכים שייבואם אסור

206. גפרורים בזרחן

אסור לייבא גפרורים שנעשו בחומר המכונה כרגיל בשם זרחן לבן או זרחן צהוב.

207. מצרכים מחמרים האסורים בשימוש

נאסר בתקנות לפי פקודה זו שימוש בחומר פלוני או ביצוע תהליך פלוני, רשאי השר לאסור בתקנות את ייבואם של מצרכים שהחומר או התהליך שימש בייצורם.

208. מסחר במצרך שייבואו אסור

לא ימכור אדם, לא יציע ולא יציג למכירה ולא יחזיק לשם מכירה מצרך שייבואו נאסר בסימן זה או לפיו.

פרק ח': ביצוע

209. סמכויות מפקח

למפקח יהיו הסמכויות המנויות להלן וכל סמכות אחרת הדרושות לביצוע פקודה זו:

- (1) להיכנס ולעשות ביקורת ובדיקות ביום או בלילה, במפעל או בכל חלק ממנו, אם יש לו סיבה סבירה להניח שאדם עובד בהם;
- (2) להיכנס ולעשות ביקורת ובדיקות ביום -
 - (א) בכל מקום שיש לו סיבה סבירה להניח שהוא מפעל;
 - (ב) בכל חלק של בנין שמפעל נמצא בו, אם יש לו סיבה סבירה להניח ששם נמצאים בשימוש או מוחסנים חמרים דליקים ביותר או נפיצים;
- (3) להביא עמו שוטר, אם יש לו סיבה סבירה לחשוש להפרעה רצינית בביצוע תפקידו;
- (4) לדרוש להציג לפניו פנקסים, הודעות ותעודות המנוהלים או מוחזקים לפי פקודה זו, לעיין בהם, לבדקם ולהעתיק מהם;
- (5) לעשות חקירה ובדיקה ככל הדרוש כדי לוודא אם נתמלאו הוראות פקודה זו לגבי מפעל ולגבי כל העובד בו;
- (6) לדרוש מכל אדם שהוא מוצא במפעל את הידיעות שיש בידו ליתן בדבר זהותו של תופש המפעל;
- (7) לחקור, לענינים שלפי פקודה זו, בין לבדו ובין בפני אדם אחר, כפי שיראה לנכון, כל אדם שהוא מוצא במפעל או אדם שיש לו סיבה סבירה להניח שהוא עובד במפעל או שהיה עובד בו תוך שלושת החדשים שקדמו לחקירה, ולדרוש ממנו להיחקר כאמור ולחתום על הצהרה בדבר אמיתות הדברים שעליהם הוא נחקר; אולם לא יידרש אדם לפי הוראה זו להשיב על שאלה או לתת עדות העלולה להפלילו.

(תיקון התשל"ד)

- (א) מפקח שהוא רופא רשאי לבצע בדיקות רפואיות הדרושות לענין תפקידיו לפי פקודה זו.
(ב) כל מפקח רשאי להביא עמו למפעל רופא לשם ייעוץ בענינים רפואיים.

211. נטילת דוגמאות לאנליזה

(תיקון התשל"ד)

(א) מפקח רשאי בכל עת ליטול לאנליזה דוגמאות מספיקות של החמרים המפורשים להלן, ובלבד שהודיע על כך תחילה לתופש המפעל או - אם אין להשיגו בנקל - למנהל עבודה או לאדם אחראי אחר במפעל (להלן בסעיף זה - התופש או שלוחו):

- (1) חומר שבשימוש או המיועד לשימוש במפעל, המעלה על דעתו חשד של הפרת תקנה לפי פרק ה' או העלול, לדעתו, לגרום חבלת גוף לעובדים;
(2) חומר שבשימוש בייצור גפרורים או שעורבב לשימוש כאמור.
(ב) בשעת נטילת דוגמה רשאי התופש או שלוחו, לאחר שהמציא את התקנים הנחוצים, לדרוש מהמפקח שיחלק את הדוגמה לשלוש מנות, יסמן ויחתום או יקשור במהודק כל אחת מהן לפי מהותה, ויעשה בהן כך:
(1) ימסור מנה אחת לתופש או לשלוחו;
(2) ישמור מנה אחת להשוואה בעתיד;
(3) יגיש מנה אחת לעושה האנליזה.

(ג) אנליזה לפי סעיף זה תיעשה בידי מי ששר העבודה הסמיך אותו לכך, אולם לגבי מפעל שבמערכת הבטחון היא תיעשה בידי אדם שאישר לכך שר הבטחון או בידי מי שאותו אדם הסמיכו לכך.
(ד) תעודה הנחזית כתעודה שניתנה על ידי מי שהוסמך או אושר לפי סעיף קטן (ג) בדבר תוצאת אנליזה לפי סעיף זה, תהיה קבילה בכל משפט לפי פקודה זו לראיה על הדברים האמורים בה, אולם כל צד רשאי לדרוש שמי שעשה את האנליזה ייקרא להעיד.

(ה) לא יפרסם אדם את תוצאותיה של אנליזה שנעשתה לפי סעיף זה, ולא יגלה אותן לאדם שאינו מוסמך לקבלן.
(ו) מפקח רשאי ליטול דוגמה של חומר גלמי, או של חומר או חפץ מעובדים, לאחר שהודיע על כך לתופש או לשלוחו, וכן רשאי הוא לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה או תהליך עבודה; אולם שר הבטחון או אדם שאישר לכך רשאי לאסור נטילת דוגמה או צילום כאמור אם ראו מניעה לכך מטעמי בטחון.

212. החובה להמציא אמצעים לביקורת

תופש מפעל, שלוחיו ועובדיו יספקו את האמצעים שדרש מפקח כנחוצים לאפשר כניסה, ביקורת, בדיקה, חקירה, נטילת דוגמאות או פעולה אחרת לשם שימוש בסמכויותיו לפי פקודה זו לגבי אותו מפעל.

213. החובה להמציא נסח מפנקס המפעל

תופשו של מפעל ישלח למפקח נסחים מפנקס המפעל כפי שדרש המפקח לביצוע תפקידיו לפי פקודה זו.

214. תעודת מינוי של מפקח

לכל מפקח תינתן תעודת מינוי ובשעת ביקורו במפעל או במקום שחלה עליו הוראה מהוראות פקודה זו יראה את תעודת המינוי, אם נדרש לכך, לתופש המפעל או לאדם אחר שיש לו תפקיד ניהולי אחראי במפעל.

215. מתן תעודות

תעודות לפי פקודה זו או לענינה, שניתנה מאת השר, המפקח הראשי או מפקח אזורי, יכול שתניתן לזמן מוגבל או ללא הגבלת זמן, והרשות שנתנה אותה רשאית לשנותה או לבטלה.

216. התקנת תקנות

תקנה לפי פקודה זו יכול שתהיה לזמן מוגבל או ללא הגבלת זמן ויכול שתהיה בכפוף לתנאים כפי שהמתקין יראה לנכון, ויכול שתכלול הוראות משלימות והוראות גרר ככל שייראה דרוש לביצועה.

217. המצאת תעודות ומשלוחן

(א) תעודה שיש חובה או רשות להמציאה לפי פקודה זו יכול שתומצא -

(1) לאדם פלוני - במסירתה לידו, או בהשאריתה במקום מגוריו או בשליחתה לשם בדואר;

(2) לפירמה שעליה חלה פקודת השותפויות - במסירתה לשותף של הפירמה, או בהשאריתה במשרד הפירמה או בשליחתה לשם בדואר;

(3) לבעל או לתופש של מפעל, אף אם היו חברה שחלה עליה פקודת החברות או אגודה שיתופית שחלה עליה פקודת האגודות השיתופיות - בדרך כאמור בפיסקאות (1) או (2), או במסירת התעודה או העתק נכון ממנה לאדם במפעל שגילו, לפי הנראה, איננו למטה משש-עשרה.

(ב) תעודה שיש להמציאה לתופש של מפעל יכול שימענו אותה אל "תופש המפעל", לפי המען המתאים למסירה למפעל בדואר, בלי שם או תיאור נוספים.

(ג) הוראות סעיף זה יחולו, בתיאומים המחוייבים, על תעודה שלפי פקודה זו יש חובה או רשות לשלחה לאדם, לפירמה, לבעל או לתופש.

218. המצאת הודעות לאדם שבמקום התופש

אם לפי פקודה זו נקבע אדם כאחראי במקום התופש או הבעל של מפעל, תהא החובה או הרשות, לפי הענין, להמציא לו כל הודעה שיש חובה או רשות בפקודה זו או לפיה להמציא אותה לתופש או לבעל.

פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטייםסימן א': האחראים

219. עבירות התופש או הבעל

(א) על כל הפרה, במפעל או בקשר למפעל, של הוראות פקודה זו או תקנה לפיה, יהיה תופש המפעל - או בעל המפעל, אם האחריות להפרה מוטלת עליו בפקודה זו או לפיה - אשם בעבירה, בכפוף לנאמר להלן.

(ב) תופש מפעל הפועל בהסתמך על פטור מיוחד שניתן בפקודה זו או לפיה ואינו מקיים את התנאים המצורפים לפטור, יראו אותו כמפר הוראות פקודה זו.

220. בעל מכונה במקום התופש

היתה במפעל מכונה המונעת בכוח מיכאני שבעלה או שוכרה איננו תופש המפעל, יראו את הבעל או השוכר כאילו היה תופש המפעל לענין עבירה לפי פקודה זו שנעברה לגבי אדם שהוא עובד של הבעל או של השוכר או מקבל מהם גמול והוא עסוק ליד מכונה כאמור או בקרבתה או בקשר אליה.

221. העברין למעשה

אם מעשה או מחדל שתופש מפעל או בעלו אחראי להם לפי פקודה זו הם לאמיתו של דבר מעשה או מחדל של שלוח,

עובד, פועל או אדם אחר, יהיה דינו כדין התופש או הבעל, הכל לפי הענין.

222. אחריות מנהל תאגיד או שותף

(תיקון התשמ"ב)

חברה, אגודה שיתופית או כל חבר-בני-אדם אחר שעברו אחת העבירות לפי פקודה זו, הואים כאחראי לעבירה גם כל מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר-בני-אדם, ואפשר להביאו לדין כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ונקט אמצעים סבירים למניעת העבירה.

223. עבירות עובדים ואחרים

עובד שהפר את הוראות פרק ז', סימן ד', או כל אדם שהפר תקנה לפי פקודה זו המטילה עליו במפורש חובה פלונית - הוא יהיה אשם בעבירה, ותופש המפעל או בעל המפעל לא יהיו אשמים בה אלא אם הוכח שלא נקטו אמצעים סבירים למניעת ההפרה.

224. הפרה נפרדת לגבי כל עובד

סימן ב': עבירות ועונשין

(תיקון התשל"ד)

עבדו בני-אדם במפעל שלא בהתאם להוראות פקודה זו או תקנה לפיה, יראו את הדבר כאילו היתה הפרת הוראה לגבי כל עובד לחוד.

סימן ב': עבירות ועונשין

225. עונש כשלא נקבע במפורש

(תיקונים: התשל"ד, התשמ"א)

בכפוף לנאמר להלן בפקודה זו, העובר עבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש במפורש, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 10,000 שקלים, ומאסר נוסף ארבעה עשר ימים או קנס נוסף 600 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה, ובעבירה שהיתה עשויה לגרום מוות או חבלת גוף, דינו - מאסר שנה או קנס 20,000 שקלים, ומאסר נוסף ארבעה עשר ימים או קנס נוסף 600 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות לפי דין אחר.

226. צו לתיקונים

(תיקון התשל"ד)

(א) הורשע תופש מפעל או בעל מפעל בשל עבירה לפי פקודה זו שאינה עבירה לפי סעיפים 235 או 236, רשאי בית המשפט, בנוסף להטלת העונש או במקומה, לצוות עליו לנקוט אמצעים שיפורטו בצו, תוך הזמן שפורש בו, לתיקון הענינים אשר לגביהם אירעה ההפרה, ורשאי הוא, לפי בקשה, להאריך את הזמן.

(ב) ניתן הצו, לא יהיה התופש או הבעל אחראי לפי פקודה זו להמשכת ההפרה בתוך הזמן שפירש בית המשפט.

(ג) תופש או בעל שלא ביצע צו לתיקונים תוך הזמן שפורש או הוארך כאמור, דינו - קנס 500 לירות או מאסר שבעה ימים בעד כל יום שבו נמשכת הפרת הצו אחרי הזמן שפורש או הוארך כאמור.

227. מסחר אסור

(תיקון התשל"ד)

המפר את הוראות סעיף 46 או הוראות תקנות לפי סעיף 47, דינו - קנס 10,000 לירות או מאסר ששה חדשים.

228. אי-משלוח תסקיר למפקח אזורי

(תיקון התשל"ד)

בודק דוודים מוסמך או בודק מוסמך שלא שלח עותק של תסקיר למפקח האזורי בנסיבות שבהן נדרש לעשות כן לפי סעיף 119א יאשם בעבירה.

229. עריכת בדיקה או תסקיר שלא כראוי

(תיקון התשל"ד)

בודק דוודים מוסמך או בודק מוסמך שעשה בדיקה שלא ביסודיות דיות הנדרשת לפי הוראות פרק ג' או שערך תסקיר לקוי בפרט חיוני, דינו - קנס 2,000 לירות או מאסר שלושה חדשים, ואם ערך תסקיר כוזב ביודעין, דינו - קנס 10,000 לירות או מאסר שנה.

230. שימוש במפעל ללא מימלטים מדליקה או בניגוד לצו מימלטים

(תיקון התשל"ד)

השתמשו במפעל שאין לו מימלטים נאותים ומספיקים מדליקה, או השתמשו במפעל או בחלק ממפעל בניגוד לצו מימלטים, דין התופש - קנס 5,000 לירות או מאסר שלושה חדשים, וקנס נוסף 300 לירות או מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה.

231. תפישת מפעל בלא הודעה

(תיקון התשל"ד)

המפר את הוראות סעיף 195, דינו - קנס 1,500 לירות וקנס נוסף 150 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה.

232. פגיעה בתעודה מוצגת

(תיקון התשל"ד)

המוריד או המקלקל תקציר, הודעה, טופס תקנות או כל תעודה אחרת שהוצגה לפי פקודה זו או הפוגע בהם, דינו - קנס 500 לירות או חודש מאסר.

233. מסחר במצרך שייבואו אסור

המפר את הוראות סעיף 208 יאשם בעבירה וכל מצרך שנעברה בו העבירה והוא ברשותו יחולט; מצרך שחולט כאמור יושמד או יטופל בו בדרך אחרת כפי שבית המשפט יראה לנכון.

234. גילוי תוצאות אנליזה

(תיקון התשל"ד)

המפר את הוראות סעיף 211(ה), דינו - קנס 5,000 לירות, או מאסר שלושה חדשים.

235. הפרעה למפקח

(תיקונים: התשל"ד, התשמ"א)

(א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שלושה חדשים, ובכל הרשעה נוספת לפי סעיף זה תוך שנתיים מן ההרשעה האחרונה בשל אותה עבירה, דינו - מאסר ששה חדשים:

(1) מפריע למפקח או מעכב אותו מהשתמש כראוי בסמכות שהוענקה לו בפקודה זו או לפיה;

(2) מסרב להשיב או משיב תשובה כוזבת, בחקירה שהותרה בפקודה זו או לפיה;

(3) אינו מציג פנקס או תעודה שנדרש להציגם בפקודה זו או לפיה;

(4) מסתיר או מונע, או מנסה להסתיר או למנוע, אדם מהתייצב לפני מפקח או מהיחקר על ידיו.

(ב) נעברה במפעל עבירה לפי סעיף קטן (א) על ידי אדם שאינו תופש המפעל, גם התופש יהיה אשם בה, אלא אם הוכיח שלא ידע על העבירה או שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנעה.

236. זיוף ומרמה

(תיקון התשל"ד)

(א) העושה אחת מאלה, דינו, בלי לפגוע בכל הוראה ענישית אחרת - קנס 10,000 לירות או מאסר שישה חדשים:

(1) מזייף תעודה הדרושה בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענין;

(2) נותן תעודה כאמור או חותם עליה בידעו שהיא כוזבת בפרט חשוב;

(3) מפיץ בידועין תעודה כאמור כשהיא מזוייפת או כוזבת כאמור, או משתמש בה;

(4) מפיץ בידועין תעודה כאמור כאילו היא חלה על אדם פלוני כשאינה חלה כן, או משתמש בה כאמור;

(5) מתחזה כאדם הנזכר בתעודה כאמור;

(6) מתיימר בכוזב להיות מפקח;

(7) מעלים עין במזיד מאחת העבירות המנויות בפיסקאות (1) עד (6);

(8) רושם במזיד רישום כוזב בפנקס, בהודעה או בתעודה שניהולם, הצגתם, המצאתם או שליחתם דרושים בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענין;

(9) מצהיר או חותם במזיד הצהרה כוזבת שנדרש ליתן בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענין;

(10) משתמש בידועין ברישום כוזב או בהצהרה כוזבת כאמור.

(ב) בסעיף זה, "תעודה" - לרבות תסקיר.

237. הוראות בדבר עבירות נמשכות

סימן ג': הליכים משפטיים

(א) נעברה עבירה לפי פקודה זו על ידי שלא נעשתה בדיקה, לא נרשם או צורף תסקיר או לא נעשתה פעולה אחרת, בשעה או תוך הזמן שפורשו בפקודה זו או בתקנה לפיה, יראו את העבירה כנמשכת כל עוד לא נעשתה הפעולה כאמור.

(ב) כדי להסיר ספק נאמר בזה, כי לענין עבירה נמשכת על הוראה מהוראות פקודה זו -

(1) התחלה חדשה של העבירה כאמור, לאחר הפסקתה, היא עבירה חדשה;

(2) מותר להגיש תביעה ולהרשיע ולהעניש את הנאשם מזמן לזמן על כל חלק של התקופה שבה נמשכת העבירה, ובלבד שלא הורשע ולא נענש על חלק זה של התקופה קודם לכן בשל אותה עבירה.

סימן ג': הליכים משפטיים

238. צורת האישום

באישום לפי פקודה זו די לטעון שהמפעל הוא מפעל כמשמעותו בפקודה זו ולציין את שמו של הנחזה כתופש המפעל.

239. המצאה ומשלוח של הזמנה לדין וצו בית המשפט

הוראות סעיף 217 יחולו על ההמצאה והמשלוח של הזמנה לדין ושל צו בית המשפט שיש חובה או רשות להמציאם או לשלחם לפי פקודה זו.

240. הליכים כלפי אדם שבמקום התופש

אם לפי פקודה זו נקבע אדם כאחראי במקום התופש או הבעל של מפעל, יחולו הוראות סעיף 218 על ההמצאה של הזמנה לדין או צו בית המשפט אליו ועל נקיטת הליך כלפיו.

241. רישום בפנקס כראיה

אם בפקודה זו או לפיה נדרש רישום בפנקס המפעל או בפנקס אחר או ברשומה אחרת - יהא הרישום שנעשה על ידי תופשו של מפעל או מטעמו קביל כראיה נגדו על העובדות שצוינו בו; והעובדה שלא נעשה רישום שנדרש כאמור, בדבר קיום הוראה מהוראות פקודה זו או תקנה לפיה, תשמש ראיה שאותה הוראה לא קויימה.

242. אדם במפעל ייראה כעובד בו

(א) אדם הנמצא במפעל שעה שנעשית עבודה או כשהמכונות בתנועה - למעט זמן הפסקות לארוחות או למנוחה - יראו אותו לענין פקודה זו כמי שעובד אותה שעה במפעל כל עוד לא הוכח היפוכו.
(ב) סעיף זה לא יחול על מפעל אשר בו העובדים היחידים הם בני משפחה אחת הגרים שם.

243. אישום העברין למעשה ודינו

(א) תופש מפעל או בעל מפעל שהואשם בעבירה לפי פקודה זו זכאי לדרוש שאדם אחר, שאותו הוא מאשים כעברין למעשה, יובא לפני בית המשפט בזמן שנקבע לשמיעת אישומו, ובלבד שיעשה שתי אלה:

(1) יגיש אישום כדין נגד האדם האחר;

(2) יתן לתובע הודעה מוקדמת לא פחות משלושה ימים על כוונתו לעשות כן.

(ב) התובע יהיה זכאי לחקור חקירה שכנגד את התופש או הבעל אם הוא מוסר עדות, או כל עד שהזמין לתמיכת האישום שהגיש, ולהביא ראיות מפריכות.

(ג) אם לאחר שהוכח ביצוע העבירה הוכיח התופש או הבעל, להנחת דעתו של בית המשפט, שתי אלה:

(1) הוא שקד כראוי על הפעלת ההוראות של פקודה זו ושל כל תקנה לפיה השייכת לענין;

(2) אדם אחר כאמור בסעיף קטן (א) ביצע את העבירה הנדונה בלי הסכמה, העלמת עין או מחדל זדוני מצד

התופש או הבעל - התופש והבעל לא יהיו אשמים בעבירה, אלא אותו אדם יורשע בה, ובית המשפט רשאי,

לפי שיקול דעתו, לחייבו בתשלום ההוצאות הכרוכות במשפט.

(ד) אם בשעת גילוי עבירה הובררו, להנחת דעתו של מפקח, ארבע אלה:

(1) התופש או הבעל של המפעל שקד כראוי על הפעלת ההוראות של פקודה זו ושל כל תקנה לפיה השייכת

לענין;

(2) כי הוא האדם שעבר את העבירה;

(3) העבירה נעברה בלי הסכמה, העלמת עין או מחדל זדוני של התופש או הבעל;

(4) העבירה נעברה תוך הפרת הוראותיו של התופש או הבעל -

ייתבע לדין האדם שלפי דעת המפקח הוא העברין למעשה, בלי שייטבע התופש או הבעל תחילה.

(בוטל).

245. תביעה לשינוי הסכם או לחלוקת הוצאות בין בעל לתופש

(א) חצרים שהושכרו, כולם או מקצתם, כמפעל, ושינויי מבנה או שינויים אחרים דרושים בהם למילוי הוראה של פקודה זו או של תקנה או דרישה לפיה, רשאי הבעל או התופש לפנות לבית-המשפט המחוזי ולטעון, לפי הענין, טענה מטענות אלה:

(1) כי לרגל הסכם שביניהם נמנע ממנו לבצע את השינויים;

(2) כי יש לחייב את שכנגדו בהוצאות הכרוכות בשינויים, כולן או מקצתן.

(ב) בית המשפט, לאחר ששמע את בעלי הדין ואת העדים שירצו להזמין, רשאי ליתן, כפי שיראה צודק וישר בנסיבות

המקרה -

(1) לענין טענה לפי סעיף-קטן (א) (1) - צו המבטל או המשנה את תנאי ההסכם;

(2) לענין טענה לפי סעיף-קטן (א) (2) - צו בדבר ההוצאות או חלוקתן, בהתחשב עם תנאי הסכם שביניהם,

ולחלופין, לפי בקשת אחד מהם, לשים קץ לשכירות.

פרק י': כללי

246. שמירת דינים

הוראות פקודה זו באות להוסיף על הוראותיו של כל חוק אחר ולא להחליפן או לגרוע מהן, זולת אם יש הוראה אחרת מפורשת.

247. ביצוע

השר ממונה על ביצוע פקודה זו.

247א. אגרות

[תיקון התשע"ו (מס' 2)]

השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע -

(1) אגרה בעד הגשת בקשה לקבלת הרשאה כהגדרתה בסעיף 172א ולחידושה;

(2) אגרה בעד השתתפות בבחינות לשם קבלת ההרשאה;

(3) אגרה שעל בעל הרשאה לשלם בעד פיקוח על מילוי תנאי ההרשאה בידי שירות הפיקוח על העבודה

כהגדרתו בסעיף 172א.

248. תחילה

תחילתו של נוסח חדש זה ביום א' בניסן התשל"א (27 במרס 1971).

התוספת

(סעיף 164)

הוראות בדבר לחות בתהליכי-טכסטיל

סימן א': ציוד

1. שני מדי-לחות

בחדר שבו מעלים לחות מלאכותית יותקנו ויקויימו שני מדי-לחות הממלאים את הדרישות שקבע השר בצו בדבר מבנם וקיומם: אחד ייקבע במרכזו של החדר ואחד בצדו או במקום ובמצב שמפקח הורה עליו או אישר אותו, ובלבד שיהיו נראים

2. פטור

המפקח הראשי רשאי בתעודה להורות לגבי מפעל או חדר שבו, כי די בהתקנתו וקיומו של מד-לחות אחד במקום שנים והוא ייקבע במקום ובמצב שיורה עליו מפקח.

3. לוח לחות וטופס לרישום

סמוך לכל מד-לחות יהיו תלויים טופס שנקבע לרישום המקראים ולוח-לחות כזה:

לוח לחות

(2)	(1)	(2)	(1)
מקראי	מקראי	מקראי	מקראי
המדחום בעל	המדחום בעל	המדחום בעל	המדחום בעל
הגולה	הגולה	הגולה	הגולה
המורטבת,	היבשה,	המורטבת,	היבשה,
מעלות צלסיוס	מעלות צלסיוס	מעלות צלסיוס	מעלות צלסיוס
19.4	20.5	8.9	10
19.9	21	9.4	10.5
20.3	21.5	9.9	11
20.7	22	10.4	11.5
21	22.5	10.9	12
21.4	23	11.4	12.5
21.7	23.5	11.9	13
22.1	24	12.4	13.5
22.4	24.5	12.9	14
22.8	25	13.4	14.5
23.1	25.5	13.9	15
23.5	26	14.4	15.5
23.8	26.5	14.9	16
24.2	27	15.4	16.5
24.6	27.5	15.9	17
24.9	28	16.4	17.5
25.3	28.5	16.9	18
25.6	29	17.4	18.5
26	29.5	17.9	19
26.3	30	18.4	19.5
		18.9	20

4. קריאת מדי-לחות

(א) מד-לחות ייקרא בכל אחד מזמנים אלה בכל יום שבו בני-אדם עובדים בחדר:

- (1) אם עובדים בבוקר - בין השעות 10.00-11.00;
- (2) אם עובדים אחרי הצהריים - בין השעות 15:00-16:00;
- (3) אם עובדים לפני 06:00 או אחרי 20:00 - בזמנים אחרים שיורה עליהם המפקח האזורי.
- (ב) קריאת מדי-הלחות ורישום המקראים בטופס לרישום ייעשו על ידי אדם שמינה לכך תופש המפעל.
- (ג) טפסים לרישום, לאחר הרישום האחרון בהם, יישמרו במפעל לעיון.

5. הרישומים ראייה

סימן ב': הגבלת לחות

הרישומים שבטופס לרישום יהיו ראייה לכאורה ללחות האטמוספירה ולמידת החום בחדר.

סימן ב': הגבלת לחות

6. הגבלת לחות מלאכותית

לא תועלה לחות מלאכותית בחדר באחת הנסיבות האלה:

- (1) המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת עלה על 22.5 מעלות צלסיוס;
- (2) בחדר שטווים בו כותנה, או טווים מרינו או קשמיר בתהליך הצרפתי או היבש, או טווים או סורקים צמר באותו תהליך - עלה המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת על 26.5 מעלות צלסיוס;
- (3) ההפרש בין המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת לבין המקרא של המדחום בעל הגולה היבשה הוא פחות מההפרש שצויין בלוח הלחות.

7. אין להשתמש במים מזיקים

- (א) בהעלאת לחות מלאכותית לא ישתמשו במים העלולים לגרום נזק לבריאות העובדים או לגרום לצחנה מזיקה או מטרידה.
- (ב) לענין סעיף-קטן (א) יראו מים כעלולים לגרום נזק לבריאות העובדים אם הם סופגים מתמיסה חומצנית של פרמנגנט האשלגן יותר משבעה מיליגרמים של חמצן לליטר מים תוך ארבע שעות בחום של 15.5 מעלות צלסיוס.

8. הגבלת לחות לפי שיטה מיוחדת

אם מתכוונים שהלחות האטמוספירית בחדר מסויים לא תהיה גדולה מלחות שיש בה הפרש של 2.2 מעלות צלסיוס לפחות בין המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת לבין המקרא של המדחום בעל הגולה היבשה, ונמסרה הודעה על כך למפקח האזורי בדרך שנקבעה - הוראות תוספת זו לענין קריאת מדי-לחות וטפסים לרישום לא יחולו לגבי אותו חדר כל זמן שמקויים לפחות אותו הפרש והעתק של הודעה כאמור מוצג בחדר.

יעקב ש. שפירא

שר המשפטים

לוח השוואה

נוסח קיים	נוסח חדש	נוסח קיים	נוסח חדש	נוסח קיים	נוסח חדש	נוסח קיים	נוסח חדש
1	שם	22	51	31(14)	1	46(3)	150(ג)
2(1)	2	23(1)	52	31(15)	118	46(4)	151(ב)
רישה						(א)	רישה
2(1)	3	23(2)	53	31(16)	107	46(4)	152
סיפה						(ב)	

153	(4)46 (ג)	-(א)109 (ג)	,(1)32 (2)	59	(1)24	5	(2)2
(ב)151 סיפה	(5)46	(א)108	(3)32	1,60	(2)24	(א)7	(3)2
(ב)150	(6)46	(ב)108	(4)32 רישה	61	(3)24	4	(4)2
154	(1)47	(א)110	(4)32 סיפה	62	(4)24 רישה	6	(6)2
155	(2)47	(ב)110	(5)32	(1)66	(4)24 תנאי	8	(7)2
,156	,(1)48	111	(6)32	63	(5)24	(ב)7	(8)2
157	(2)						
158	(3)48	229	(7)32	64	(6)24	9	(9)2
159	(4)48	119	(8)32	,(2)66,65 (3)	(7)24	1	(1)3
160	49	112	(9)32	67	(8)24	לפי הענין	(2)3
161	50	1	(10)32	68	(9)24	10	(3)3
163	(1)51	118	(11)32	1	(10)14	1	(4)3
164	(2)51 רישה	114	,(1)33 (2)	69	(11)14	11	4
תוס' 1 רישה	(2)51 (א) רישה	113	(3)33	70	(12)14	13	5 רישה
		,115 (ב)116	(4)33	(א)71	(1)25 רישה	14	5 סיפה
תוס' 1 סיפה	(2)51 (א)	(א)116	(5)33	72	(1)25 (א)	16	6 רישה
תוס' 3 סיפה	(2)51 (א)	229	(6)33	73	(1)25 (ב)	17	,(א)6 (ב)
תוס' ,(א)4 (ב)	(2)51 (א)	119	(7)33	74	(1)25 (ג)	,(א)18,15 1,9(ב)	(ג)6
תוס' 3 רישה	(2)51 (א)	1	(8)33	1,75	(1)25 (ד)	(ג)18	6 תנאי
	רישה	(א)114 (3)	(8)33 תנאי	76	(1)25 (ה)	20	6 תנאי
תוס' (ג)4	(2)51 (א)	118	(9)33	77	(1)15 (ו)	(א)21	(1)7

	מציעתה	117	34	78	(ז)(ו)25	22, (ב)21	(2)7
5 תוס'	(2)51 (א)	,129 230	(1)35	(ב)71	(2)25	הושמט	(3)7
	סיפה	130	(2)35	79 סיפה, 80	(1)26	24	(4)7
6 תוס'	(2)41 (ג),(ב)	134	(3)35	1,81	(2)26 רישה	25	(5)7
7 תוס'	(2)51 (ד)	131	(4)35	82	(2)26 סיפה	26	(6)7
2 תוס'	(3)51	(א)132 (2),(1)	(5)35	83	(3)26	30	(1)8
8 תוס'	(4)51	(ב)132 (ג)	(6)35	84	(4)26	31	(2)8
167	(1)52	133	(7)35	85	(5)26	(א)32 (ב)	(3)8
166	(א1)52	135	(8)35	86	(6)26	27	(1)9
168	(2)52	230	(9)35	87	(7)26	(1)(א)32 (ב)	(2)9
165	(3)52	128	(10)35	79 רישה	(8)26	28	(1)10
164	(4)52	127	(1)36	54	(1)27	(2)(א)32 (ב)	(2)10
170	(א)53	(א)132 (3)	(2)36	55	(2)27	29	(3)10
171	(ב)53	122	(1)37	56	(3)27	33	11
172	54	123	(2)37 (3)	57	(4)27	34	(1)12
173	(1)55 (3),(2)	124	(4)37 (5)	49	(1)28	35	(2)12
174	(4)55	120	(6)37	50	(2)28	הושמט	13
206	(1)56	125	(7)37	89,88	(1)29 רישה	הושמט	(א)14
207	(2)56	121	(8)37	90	(1)29 (א)	(ב)210	(ב)14
,208 233	(3)56	126	38	91	(1)29 (ב)	36	15
,211 234	57	136	(1)41	92	(1)29 (ד),(ג)	(2)37	(1)16
-(א)176	(1)58	137	(2)41	93	(1)29	(6)37	(2)16

(ג)			רישה		תנאי			
177	(2)58	138	(2)41 סיפה	94	(2)29	(1)37	(3)16	
178	(3)58	139	(3)41	96,95	(1)30	(3)37	(1)17	
(ד)176	59 רישה	140	(1)42	97,95	(2)30	41	-(2)17 (4)	
	דרישה	141	(2)42	98	(3)30	43	(5)17	
175	59	הושמט	(3)42	99	(4)30	(4)37	(1)18 רישה	
,179	,(1)60		(1)43	100	(5)30	39	(1)18	
180	(2)	142					תנאי	
181	(3)60	143	(2)43	102	,(1)31 (2)	40	(2)18	
182	(4)60	144	(1)44	103	(3)31	(5)37	(3)18	
194	62,61	145	(2)44	101	,(4)31 (5)	43	(4)18	
184	63	146	(3)44	-(א)104 (ד)	-(6)31 (8)	38	19	
,185	(1)64	147	,(1)45 (2)	105	(9)31	44	20	
(א)187								
186	(2)64	148	(3)45	106	(10)31	45	(1)21	
187	(3)64	149	(4)45	,(ח)104 228	(11)31	227,46	(2)21	
,188	(1)65	(א)151	(1)46	229	(12)31	47	(3)21	
189								
190	(2)65	(א)150	(2)46	119	(13)31	48	(4)21	
נוסח חדש	נוסח קיים	נוסח חדש	נוסח קיים	נוסח חדש	נוסח קיים	נוסח חדש	נוסח קיים	
(ג)150	(3)46	1	(14)31	51	22	שם	1	
(ב)151	(4)46	118	(15)31	52	(1)23	2	(1)2 רישה	
רישה	(א)							
152	(4)46 (ב)	107	(16)31	53	(2)23	3	(1)2 סיפה	
153	(4)46 (ג)	-(א)109 (ג)	,(1)32 (2)	59	(1)24	5	(2)2	
(ב)151	(5)46	(א)108	(3)32	1,60	(2)24	(א)7	(3)2	
סיפה								
(ב)150	(6)46	(ב)108	(4)32 רישה	61	(3)24	4	(4)2	

154	(1)47	(א)110	(4)32 סיפה	62	(4)24 רישה	6	(6)2
155	(2)47	(ב)110	(5)32	(1)66	(4)24 תנאי	8	(7)2
,156	,(1)48	111	(6)32	63	(5)24	(ב)7	(8)2
157	(2)						
158	(3)48	229	(7)32	64	(6)24	9	(9)2
159	(4)48	119	(8)32	(2)66,65 (3)	(7)24	1	(1)3
160	49	112	(9)32	67	(8)24	לפי הענין	(2)3
161	50	1	(10)32	68	(9)24	10	(3)3
163	(1)51	118	(11)32	1	(10)14	1	(4)3
164	(2)51 רישה	114	(1)33 (2)	69	(11)14	11	4
תוס' 1 רישה	(2)51 (א) רישה	113	(3)33	70	(12)14	13	5 רישה
		,115 (ב)116	(4)33	(א)71	(1)25 רישה	14	5 סיפה
תוס' 1 סיפה	(2)51 (א)	(א)116	(5)33	72	(1)25 (א)	16	6 רישה
תוס' 3 סיפה	(2)51 (א)	229	(6)33	73	(1)25 (ב)	17	6(א) (ב)
תוס' ,(א)4 (ב)	(2)51 (א)	119	(7)33	74	(1)25 (ג)	,(א)18,15 1,9(ב)	6(ג)
תוס' 3 רישה	(2)51 (א)	1	(8)33	1,75	(1)25 (ד)	(ג)18	6 תנאי
	רישה	(א)114 (3)	(8)33 תנאי	76	(1)25 (ה)	20	6 תנאי
תוס' (ג)4	(2)51 (א)	118	(9)33	77	(1)15 (ו)	(א)21	(1)7
	מציעתה	117	34	78	(ז)25(ו)	22,(ב)21	(2)7
תוס' 5	(2)51 (א)	,129 230	(1)35	(ב)71	(2)25	הושמט	(3)7
	סיפה	130	(2)35	79 סיפה, 80	(1)26	24	(4)7
	(2)41				(2)26		

6 תוס' 6	(ג),(ב)	134	(3)35	1,81	רישה	25	(5)7
7 תוס' 7	(2)51 (ד)	131	(4)35	82	(2)26 סיפה	26	(6)7
2 תוס' 2	(3)51	(א)132 (2),(1)	(5)35	83	(3)26	30	(1)8
8 תוס' 8	(4)51	(ב)132 (ג)	(6)35	84	(4)26	31	(2)8
167	(1)52	133	(7)35	85	(5)26	(3)(א)32 (ב)	(3)8
166	(א1)52	135	(8)35	86	(6)26	27	(1)9
168	(2)52	230	(9)35	87	(7)26	(1)(א)32 (ב)	(2)9
165	(3)52	128	(10)35	79 רישה	(8)26	28	(1)10
164	(4)52	127	(1)36	54	(1)27	(2)(א)32 (ב)	(2)10
170	(א)53	(א)132 (3)	(2)36	55	(2)27	29	(3)10
171	(ב)53	122	(1)37	56	(3)27	33	11
172	54	123	(2)37 (3)	57	(4)27	34	(1)12
173	(1)55 (3),(2)	124	(4)37 (5)	49	(1)28	35	(2)12
174	(4)55	120	(6)37	50	(2)28	הושמט	13
206	(1)56	125	(7)37	89,88	(1)29 רישה	הושמט	(א)14
207	(2)56	121	(8)37	90	(1)29 (א)	(ב)210	(ב)14
208 233	(3)56	126	38	91	(1)29 (ב)	36	15
211 234	57	136	(1)41	92	(1)29 (ד),(ג)	(2)37	(1)16
(א)176 (ג)	(1)58	137	(2)41 רישה	93	(1)29 תנאי	(6)37	(2)16
177	(2)58	138	(2)41 סיפה	94	(2)29	(1)37	(3)16
178	(3)58	139	(3)41	96,95	(1)30	(3)37	(1)17
(ד)176	59 רישה	140	(1)42	97,95	(2)30	41	(2)17 (4)

	דרישה	141	(2)42	98	(3)30	43	(5)17
175	59	הושמט	(3)42	99	(4)30	(4)37	(1)18
,179	,(1)60						רישה
180	(2)	142	(1)43	100	(5)30	39	(1)18
							תנאי
181	(3)60	143	(2)43	102	,(1)31 (2)	40	(2)18
182	(4)60	144	(1)44	103	(3)31	(5)37	(3)18
194	62,61	145	(2)44	101	,(4)31 (5)	43	(4)18
184	63	146	(3)44	-104(א) (ד)	-(6)31 (8)	38	19
,185	(1)64	147	,(1)45 (2)	105	(9)31	44	20
(א)187							
186	(2)64	148	(3)45	106	(10)31	45	(1)21
187	(3)64	149	(4)45	,104(ח) 228	(11)31	227,46	(2)21
,188	(1)65	(א)151	(1)46	229	(12)31	47	(3)21
189							
190	(2)65	(א)150	(2)46	119	(13)31	48	(4)21

לוח השוואה (המשך)

נוסח	נוסח	נוסח	נוסח	נוסח	נוסח	נוסח	נוסח
חדש	קיים	חדש	קיים	חדש	קיים	חדש	קיים
221	88	210	(ז)77	232	(3)70	191	(1)66
243	89	214	78	,196(ג) (ד)	(1)71	(א)191	(2)66
,218							
240	90	212	79	197	(2)71	,196(ה) (ב)198	(2)66 תנאי
220	91	215	80	198	(1)72	סיפה	
226	92	216	81	,129(ב) סיפה	(2)72	192	(3)66
(ב)237	93	(א)219	(1)82	213	(3)72	191	(1)67
244	94	223	(2)82	,199(ב) (ג)	(4)72	193	(1)67 תנאי
242	(1)95	(ב)219	(3)82	,199(א) (ג)	(5)72	(א)191	(2)67
241	(2)95	224	(4)82	238	73	,196(ה) (ב)198	(2)67 תנאי
,217	96	222	(5)82	201	(1)74	סיפה	

246	(2)100	235	85	205	75	231	(3)69
3	התוספת תוס' 3	236	87	247	76	196(א),	(1)70
						(ב)	
				209	77(א)-	196(א)	(2)70
					(ו)(ח)	רישה,	
						(ד)	

מונחים המשמשים בנוסח החדש:

	ח		א
economiser	חוסך (בדוד)	fitting, attachment, accessory	אָבְזֵר
repointing	חידוש מילוי משקים	lifting tackle	אבזר
baffle	חִיץ	fumes	הרמה
traverse	חצה וְשׁוֹב	vent	אָר
tenement factory	חצרים לשכירות	handhold	אחיזת יד
	כוח		
gangway	כְּבֵשׁ	hooking	אנקול
adjust, set up	כוּוֹן	corrode	אָפֵל
spindle	כּוֹשׁ	pit, vat	בור
manhole	פּוֹת אִישׁ	privy	בית כסא מעל בור
handhole	פּוֹת יָד	willfully	במזיד
refit	כָּלֵל מַחְדָּשׁ		ג
crab, winch, gin	כַּנְנֵת	close, curtilage, enclosure	גְּדֵרָה
wheel, teagle	ל	shaft	גֵּל
bolt	לוֹלֵב	pulley	גלגלון
varnish, lacquer	לָכָה	pulley block	גלגלת
reservoir	מ	lapping	גלילה
handhold	מַאֲחֵז	finish	גִּמֵר
dock (dry of floating	מבדוק	bridge, viaduct	גשר
steam pressure gauge	מד לחץ קיטור	platform	דוכן
gangway	מדְרֶכֶת מעבר	lithography	דפסות אבן
aqueduct	מוביל מים	letter press	דפסות בְּלֵט

stock bar	מוט גלם	photogravure	דפסות שקע
outlet, exit	מוצא		ה
pier	מזח	brazing	הלחמה קשה
jetty	מזח עגינה	soldering	הלחמה רכה
joint, coupling	מחבר	scaling	הסרת אבנית
indicator	מחון	make up, v	השלם השנה
wharf	מיגשה	transform	(חשמל)
vessel, tank	מכל	adjustment	התאמה
blow off vessel	מכל ניקוז	device, appliance	התקן
steam container	מכל קיטור	provide	התקן
escape, means of escape	ממלט		ז
works	מיתקנים	jib	זרוע (בעגורן)
	ח		א
economiser	חוסך (בדוד קיטור)	fitting, attachment, accessory	אבזר
repainting	חידוש מילוי משקים	lifting tackle	אבזר הרמה
baffle	חיץ	fumes	אדים
traverse	חצה ושוב	vent	אור
tenement factory	חצרים לשכירות כוח	handhold	אחיזת יד
	כ	hooking	אנקול
gangway	כבש	corrode	אכל
adjust, set up	כוון		ב
spindle	כוש	pit, vat	בור
manhole	כפת איש	privy	בית כסא מעל בור
handhole	כפת יד	willfully	במזיד
refit	כלל מחדש		ג
crab, winch, gin		close, curtilage,	
wheel, teagle	כננת	enclosure	גדרה

	ל	shaft	גל
bolt	לולב	pulley	גלגלון
varnish, lacquer	לקה	pulley block	גלגלת
	מ	lapping	גלילה
reservoir	מאגר	finish	גמר
handhold	מַאָחז	bridge, viaduct	גשר
dock (dry of floating)	מבדוק		ד
steam pressure gauge	מד לחץ קיטור	platform	דוכן
gangway	מדרכת מעבר	lithography	דפסות אבן
aqueduct	מוביל מים	letter press	דפסות בלט
stock bar	מוט גלם	photogravure	דפסות שקע
outlet, exit	מוצא		ה
pier	מזח	brazing	הלחמה קשה
jetty	מזח עגינה	soldering	הלחמה רכה
joint, coupling	מחבר	scaling	הסרת אבנית
indicator	מחון	make up, v	השלם
wharf	מיגשה	transform	השנה (חשמל)
vessel, tank	מכל	adjustment	התאמה
blow off vessel	מכל ניקוז	device, appliance	התקן
steam container	מכל קיטור	provide	התקן
escape, means of escape	ממלט		ז
works	מיתקנים	jib	זרוע (בעגורן)
design	עיצוב	toolsetter	מכוון-מכונת-כלים
solid drawn	עשוי במשיכה	guide	מקן
	פ	machinery	מכונות
liftway, hoistway	פיר מעלית	apparatus	מכשיר
fusible plug	פקק נתיך	striking gear	מכשיר עיתוק

teagle opening	פתח שבקיר	converter	מְמיר (חשמל)
	צ	transmission	ממסְרָת
skylight	צוהר	machinery	מסביב ל ...
flint	צור	precincts of	מסוּכָר
effluvia	צחנה מזיקה או מטרידה	encased	מסוּע עילי
blow off pipe	צינור הרקה	runway	(מכונת הרמה)
slate	צפחה	(dock (wet	מסְפָן
gravel	צורות	yard (for	מספָּנה
	ק	(shipbuilding	מעבר לאדים
fixtures	קבועות	flue	מְעַנֵּב
maintain	קיים	sling	מענב רב-ענפי
scurfing	קילוף	multiple sling	מעלית
(top (of room	קירוי (של חדר)	lift, hoist	מעקה
.plait, v	קָפֵל	hand rail	מקרא
	ר	reading	מְרָאָה מפלס
landing	רובד	water gauge	מים
welfare	רווחה	carriage	מְרַכֵּב
anneal	רִפָּה	interlocking	משולב
driving belt	רצועת הִנְע	superheater	משחן
quay	רְצִיף	choke	משָׁנֵק
	ש	.switch, v	מִתְג
transmit	שָׁדֵר (הודעות ותשדורות)	ostensible,	נְחִזָּה
granite	שחם	purporting	נחשון
bilges	שיפולים	coil	נִיח
	ת	stationary	נִסָּח
(cage (of lift	תא (במעלית)	extract	ס
boiler-furnace	תא אש ותא שריפה	pinion	סְבֵבַת שיניים
head race	תעלה עליונה	swivel	סְבִיבול
	(של גלגל מים)	shackle	סְגִיר
tail race	תעלה תחתונה	slag	סִיגִים
	(של גלגל מים)	provide	סִפֵּק
certificate,	תעודה		ע

document			
abstract	תקציר	person employed	עובד
communications	תשדורות	person working	עוסק, עסוק
gearing	תשלובת גלגלים	sump	עיקה

[1.] נקבע בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ביום ג' באב התשל"ל (5 באוגוסט 1970) לפי סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948; הצעת הנוסח פורסמה בהנ"ח 13, עמ' 335.

הנוסח המקורי פורסם: ע"ר 1946, תוס' 1 מס' 1472, עמ' 60; ס"ח 164, התשי"ד, עמ' 208; ס"ח 382, התשכ"ג, עמ' 6. הנוסח החדש: דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מס' 16, התשל"ל (30.8.1970), עמ' 337 (התשל"ד 80).

תיקונים: ס"ח 745, התשל"ד (23.8.1974), עמ' 136;

ס"ח 1025, התשמ"א (26.5.1981), עמ' 274;

ס"ח 1051, התשמ"ב (21.5.1982), עמ' 166;

ס"ח 1101, התשמ"ד (30.12.1988), עמ' 34;

ס"ח 1286, התשמ"ט (29.9.1989), עמ' 114;

ס"ח 2013, התשס"ה (14.7.2005), עמ' 692;

ס"ח 2109, התשס"ז (8.8.2007), עמ' 453. הצ"ח - כנסת 143, התשס"ז, עמ' 140;

ס"ח 2459, התשע"ד (15.7.2014), עמ' 600. הצ"ח - כנסת 535, התשע"ד, עמ' 44 (כולל החלפת המונח

"מעביד" ב"מעסיק" כולל כל ההטיות הדקדוקיות שלו);

ס"ח 2510, התשע"ו (30.11.2015), עמ' 39. הצ"ח - 951, התשע"ה, עמ' 1352;

ס"ח 2525, התשע"ו (28.1.2016), עמ' 350 [התשע"ו (מס' 2)]. הצ"ח - ממשלה 893, התשע"ה עמ' 78;

ס"ח 2648, התשע"ז (12.7.2017), עמ' 1016. הצ"ח - כנסת 707, התשע"ז, עמ' 178.

[2.] עוד לפני תיקון התשע"ו (מס' 2) הועברה סמכות שר העבודה עפ"י חוק זה לשר התעשייה והמסחר (י"פ התשס"ג, עמ' 2084), וממנו - לשר הרווחה והשירותים החברתיים (י"פ 7394, התשע"ז, עמ' 1312).

[3.] תחילתו של סעיף קטן (ח') במועד או במועדים שיקבע השר בצו באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, דרך כלל או

לסוגי מעבדות.

[4.] הנחיות והוראות נוהל הקובעות דרישות לבטיחות שהוצאו מכוח הפקודה, ופורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה

והתעשייה לפני יום 28.1.19, ימשיכו לחול וינהגו לפיהן, ויראו אותן כמנויות בתקנות, עד לביטולן או עד שייקבעו הוראות

שיחליפו אותן לפי הפקודה כנוסחה בחוק זה, או עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה, לפי המוקדם; שר הכלכלה

והתעשייה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי להאריך, בצו, את התקופה

האמורה בתקופות נוספות של שישה חודשים כל אחת, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על שנתיים (הארכות כאמור

פורסמו בק"ת 8031, התשע"ח, עמ' 2263 מיום 28.1.16 עד 28.7.18 ובק"ת 8068 עד 28.1.19.

//