

1 כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947

(לפי סעיף 55)

1. השם

(תיקון התשכ"ג)

הכללים הללו ייקראו כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947.

2. פירוש

בכללים האלה -

"אדם מועבד" מובנו אדם מועבד בתהליכים;

"גלגלת" מובנה גלגילה, תיק-גלגלת, חצבת הרמה ומנגנון כיוצא באלה, להבדיל מתיק-גלגלת של עגורן, שנבנה במיוחד לשימוש יחד עם עגורן שאליו הוא מחובר חיבור של קבע;

"חלל-לול" מובנו כל החלל שבתחומי רבוע הלולים, מן הסיפון העליון עד קרקעית מחסן-הסחורות;

"לול" מובנו פתיחה בסיפון המשמשת לצרכי התהליכים או לשם עשיית איזון או איורור;

"מכונות-הרמה" מובנן עגורנים, מכונות-כינון, מדלים, מגורי-קילונים, רצועות קילונים ותרנים, מקורים, לולבי אזנים וכל שאר חלקים המחוברים חיבורי קבע אל הקילונים, התרנים והסיפונים ומשמשים בהרמה או בהורדה בזיקה אל התהליכים;

"שנקבע" מובנו שקבעו מנהל מחלקת העבודה;

"תהליכים" מובנם תהליכי טעינתן, פריקתן והעברתן של סחורות והטיפול בהן בידיים בכל מבוא-ים, נמל, אגן, רציף-עגינה או רציף, עליהם או לידם, ותהליכי טעינתה ופריקתה של כל ספינה וציודה בפחם בכל מבוא-ים, נמל, אגן או תעלה;

"תעלה צפה" כוללת כל חלק מחלקיהם הבאים של תעלה, נהר מתועל, נהר שאין בו גאות-ים, או ספנות בפנים הארץ; -

(א) כל חלק שאין גישה ממנו למים שיש בהם גאות-ים, אלא דרך סגר שארכו אינו עולה על תשעים רגל (27.5 מטר);

(ב) כל חלק שאין משתמשים בו לעתים קרובות לשם התהליכים; וגם

(ג) כל חלק שעומק-המים בו, בתחומי חמש-עשרה רגל (4.50 מטר) מקצהו, אינו עולה כרגיל על חמש רגליים (1.50 מטר).

3. חלות

(1) שום דבר שבחלקים ב' ועד ו' ועד בכלל, של הכללים האלה לא יחול על פריקת דגים מאנייה המשמשת בציד דגים.

(2) שום דבר שבכללים 13, 14 (במידה שהדבר נוגע באחריות להתקנת אמצעי-גישה), 15, 17, 18, 20, 21, 41(1) ו-52 לא יחול על ארבה או סירת טעינה ופריקה.

4. חובות

(1) מחובתו של האדם, שבידו הנהלתם הכללית של מבוא-ים, נמל, אגן, רציף-עגינה או רציף, והשליטה עליהם, למלא אחר

(i) אם יש לו לאדם אחר כל-שהוא זכות-יחיד בתפיסת כל חלק של מבוא-הים, הנמל, האגן, רציף-העגינה או הרציף, ובידו הנהלתו הכללית של אותו חלק והשליטה עליו תועבר החובה בגין החלק ההוא על האדם האחר ההוא;

(ii) חלק א' של הכללים האלה לא יחול על כל תעלה צפה.

(2) תהיה זו חובתם של בעל-הספינה, רב-החובל שלה או הקצין הממונה עליה, למלא אחר חלק ב' של הכללים האלה.

(3) תהיה זו חובתו של בעל המכונות או המוסדה המשמשות בתהליכים, ובמקרה מכונות או מוסדה הנושאות ספינה, שאינה ספינה הרשומה בישראל - תהיה זו גם חובתו של רב-החובל של אותה ספינה, למלא אחר חלק ג' של הכללים האלה.

(4) תהיה זו חובתו של כל אדם ואדם העוסק בתהליכים - בין בעצמו ובין בידי סוכניו או עובדיו - וחובתם של כל הסוכנים, העובדים או בני-האדם המועבדים בידו בתהליכים, למלא אחר חלק ד' של הכללים האלה;

בתנאי כי - מקום שבתהליכים עוסקים סוואר או אדם אחר, שאינו בעל-ספינה - תהיה זו חובתו של בעל-

הספינה, רב-החובל שלה או הקצין הממונה עליה, למלא אחר כלל 41, במידה שהוא נוגע -

(א) בלול כל-שהוא, שלא קיבלוהו לרשותם הסוואר או האדם האחר האמורים לצורך התהליכים; וגם

(ב) בלול כל-שהוא שלאחר שקיבלוהו לרשותם הסוואר או האדם האחר האמורים לצורך התהליכים,

(i) נמסרה עליו - בידי הסוואר או האחר האמורים, או בשמם,

לבעל-הספינה, לרב-החובל שלה או לקצין הממונה עליה - הודעה כתובה בטופס שנקבע, כי הוא לול שבו

נשלמו - או נשלמו לעת-עתה - התהליכים, וגם

(ii) השאירוהו הסוואר או האדם האחר האמורים, כשהוא גזור או מכוסה כנדרש בכלל 41, או שבעל

הספינה התחיל להשתמש בו - או הוחל להשתמש בו בשמו של בעל-הספינה, ובכל אחד ואחד מן המקרים

האלה, נמסרה על כך אותה הודעה כתובה כאמור לעיל.

תהיה זו חובתם של בעל-הספינה, רב החובל שלה או הקצין הממונה עליה, לאשר מיד בכתב - בטופס שנקבע - אותה הודעה כתובה כאמור לעיל.

(5) תהיה זו חובתם של כל בני-אדם, בין שהם בעלים ובין שהם מחזיקים או בני-אדם מועבדים, למלא אחר חלק ה' של הכללים האלה.

(6) אחר חלק ו' של הכללים האלה ימלאו בני-האדם, שעליהם הוטלה החובה בחלק ההוא.

חלק א'

בטיחות (קביעות כלליות)

5. גידור

כל מקום גישה קבוע על-פני אגן, רציף-עגינה, או רציף, שעל המועבדים לעבור בו בלכתם אל מקום-עבודה - או ממקום-עבודה - שבו עוסקים בתהליכים, וכל מקום-עבודה ומקום-עבודה כזה על החוף יקויימו מתוך התחשבות כהלכה בבטיחותם של המועבדים.

במיוחד יוגדרו לבטח החלקים הבאים - במידה שהדבר עשוי להיות מעשי מתוך התחשבות בתעבורה ובעבודה - באופן שגובה הגדר לא יפחת בשום מקום משני רגליים ושש אצבעות (אינצ'ים) (75 ס"מ), והגדרות תקויימנה במצב טוב ומוכנות לשימוש: -

(א) כל קצוות, פינות מסוכנות ושאר חלקים מסוכנים או שפיותיהם של אגן, רציף-עגינה או רציף;

(ב) שני עבריהן של אותן נתיבות להולכי-רגל מעל גשרים, תיבות צפות ושערי-אגנים, שבהן משתמשים -

בדרך כלל - מועבדים, וכל עבר של הכניסה מכל קצה וקצה של אותה נתיבה להולכי-רגל, כדי רוחק מספיק, שלא יעלה על חמישה יארדים (4.50 מטרים).

6. מילוט מטביעה

יותקנו ויקויימו התקנים לפילוסם של בני-אדם מועבדים מטביעה, והם יכללו -
(א) הפסקת תשמישים להצלת-נפשות, שיהיו שמורים ומזומנים על רציף-העגינה או הרציף, ויהיו מספיקים כדי בחינה מסתברת, מתוך התחשבות בכל המסיבות;
(ב) אמצעים על-פני המים, או סמוך לפניהם, במרחקים מסתברים זה מזה, כדי לאפשר לאדם שבמים להחזיק מעמד להימלט מן המים, והם יהיו מספיקים כדי בחינה מסתברת, מתוך התחשבות בכל המסיבות.

7. הארה

כל המקומות שבהם עובדים בני-אדם מועבדים, וכל חלקים מסוכנים של דרך או מסילה קבועים מעל אגן, רציף-עגינה או רציף, המהווים את הגישה לכל מקום כזה מדרך-המלך הקרובה ביותר, יוארו ביעילות:
בתנאי כי לא יהיו רואים נתיב-גרירה של תעלה או נהר מתועל כאילו היו "גישה" לצרכי הכלל הזה.

8. תיבות עזרה ראשונה

(1) בכל מקום-עבודה ומקום-עבודה יותקן מספר מספיק של תיבות או ארונות לעזרה ראשונה, לפי התקן שנקבע, ואם הותקנו יותר מתיבה אחת או מארון אחד - במרחקים מסתברים בין תיבה לתיבה או ארון לארון.
(2) כל תיבה או ארון לעזרה ראשונה יסומנו באופן ברור בכתובת "עזרה ראשונה".

9. תכולת תיבות לעזרה ראשונה

שום דבר, מלבד תשמישים ונדרשות לעזרה ראשונה, לא יישמר בתיבה או בארון לעזרה ראשונה.

10. בני-אדם הממונים על תיבות לעזרה ראשונה

תיבה או ארון לעזרה ראשונה יישמרו כשהם מצויידיים ובמצב טוב, ועליהם יופקד אדם אחראי, שיהיה מצוי ומזומן תמיד במשך שעות העבודה. אותו אדם יהיה - חוץ מאשר באגנים, רציפי-עגינה או רציפים, שכלל מספר העובדים בהם אינו עולה בכל זמן על חמישים - אדם שנתאמן בעזרה ראשונה.

11. קרון אמבולנס

התקן יותקן לשימוש בכל אגן, רציף-עגינה או רציף, שכלל מספר המועבדים בהם בזמן כל-שהוא עולה על חמישים, קרון אמבולנס, שנבנה באופן מתאים והוא מקויים במצב טוב, כדי להסיע נפגעים רציניים במקרה מחלות או תאונות, אלא-אם-כן נערכו סידורים להשגת קרון כזה - לכשיידרש - מבית-החולים או מקום אחר, הנמצאים כדי רוחק שלא יעלה על ארבעה קילומטרים מן האגן, רציף-העגינה או הרציף, וקשורים אליהם קשרי טלפון.

12. הודעות

הודעות תוצגנה במקומות בולטים בכל אגן, רציף-עגינה או רציף, והן תציינה את -
(א) מקומה של כל תיבה ותיבה לעזרה ראשונה, ואת המקום שבו אפשר למצוא את האדם הממונה עליה;
(ב) מקומם של אלונקות או תשמישים אחרים;
(ג) מקומו של קרון-האמבולנס, או - מקום שלא הותקן קרון כזה - את מקומו של הטלפון הקרוב ביותר, ואת שמו ומספר הטלפון של בית-החולים או המקום האחר, שממש אפשר להשיג קרון כזה.

גישה אל ספינות ומחסני-סחורות שבספינות

13. גישה אל ספינה מן החוף

אם נמצאת ספינה ליד רציף עגינה או רציף לשם טעינה, פריקה או ציוד בפחם, היה יהיו אמצעי גישה בטוחים לשימוש של בני-אדם מועבדים באותם זמנים, שבהם עליהם לעבור מן הספינה אל החוף או מן החוף אל הספינה כלהלן; -

(א) מקום שהדבר עשוי להיות מעשי מבחינה מסתברת, יהיה רחבם של הסולם המשמש בספינה או מסילת-המעבר או מבנה כיוצא באלה לא פחות מכדי עשרים ושתיים אצבעות (55 ס"מ) והם יהיו אחוזים כנאות וגדורים לכל ארכם של שני עבריהם - כדי גובה שלם של שתי רגליים ותשע אצבעות (82 ס"מ) - באמצעות פסי-מעקה עליונים ותחתונים, חבלים או שלשלאות מתוחים או באמצעי אחר שיהיה בטיח באותה מידה, אלא שבמקרה סולם המשמש בספינה יהיה אותו גידור נחוץ רק מעברו האחד בלבד, בתנאי כי על עברו השני תגן כיאות דפנה של הספינה;

(ב) במקרים אחרים - סולם עשוי חומר בריא ובאורך מספיק, שיהיה אחוז כיאות כדי למנוע שמיטה:

בתנאי כי -

(i) שום דבר שבכלל הזה לא ייחשב לחל על בימות למטען או על מסילות-מעבר למטען. אם הותקנו אמצעי-גישה נאותים אחרים מתוך תואם אל הכללים האלה;

(ii) לא יחול הכלל הזה על כל אניית מפרשים שתכולת הטונות הנקייה הרשומה שלה אינה עולה על 250 טונות ואניית-קיטור כל-שהיא שתכולת הטונות ברטו הרשומה שלה אינה עולה על 150 טונות, אם - וכל זמן אשר - התנאים הם כאלה שאפשר לעבור - ללא סיכון יתר - אל הספינה וממנה, ללא עזרת תשמישים מיוחדים כל-שהם.

14. גישה אל ספינה מספינה אחרת

אם נמצאת ספינה לצדן של כל ספינה, אנייה או סירה אחרות, ועל המועבדים לעבור מאחת לשנייה, יותקנו אמצעי-גישה בטיחים לשימושם, אלא-אם-כן התנאים הם כאלה שאפשר לעבור מן האחת לשנייה ללא סיכון יתר ללא עזרת תשמיש מיוחד כל-שהוא.

אם אחת מן הספינות, האניות או הסירות האלה היא ארבת מפרשים, סירה שטוחה, ארבה שטוחה, סירת טעינה ופריקה או אנייה אחרת כיוצא באלה, שלה דופן גלוייה נמוכה, באופן יחסי, תתקין את אמצעי-הגישה הספינה שדפנה הגלוייה גבוהה יותר.

15. גישה אל מחסן-סחורות של ספינה מסיפון

(1) אם העומק שלמין מפלס הסיפון עד לתחתית מחסן-הסחורות של הספינה עולה על חמש רגליים (1.50 מטר), יש לקיים אמצעי-גישה בטיחים מן הסיפון אל מחסן-הסחורות של הספינה, שבו נעשית עבודה.

(2) פרט למה שהותקן להלן, תיערך אותה גישה באמצעות סולם, או זיזי-שלבים לסולם או שקעים בלזבזים מוגבהים, ולא יהיו רואים אותה כאילו היא בטיחה -

(א) אלא-אם יהיו הסולמות בין הסיפונים התחתונים נמצאים באותו קו עצמו שבו נמצא הסולם מהסיפון העליון, אם עשוי הדבר להיות מעשי בהתחשב במצבם של הלול התחתון או הלולים התחתונים;

(ב) אלא-אם מניחים הסולמות בית-אחיזה לרגל כדי שלח שלא יפחת מארבע אצבעות וחצי (11.5 ס"מ), ובכלל זה כל חלל שמאחורי הסולם על-פני רוחב של עשר אצבעות (25 ס"מ) ובית-אחיזה יציב ליד;

(ג) אלא-אם יהיו זיזי-השלבים או השקעים שהותקנו בלזבזים המוגבהים -

(i) מניחים בית-אחיזה לרגל כדי שלח שלא יפחת מארבע אצבעות וחצי (11.5 ס"מ) ובכלל זה כל חלל

שמאחורי זיז-השלבים או השקעים, על-פני רוחב של עשר אצבעות (25 ס"מ), ובית-אחיזה יציב ליד;

(ii) בנויים באופן שיש בו כדי למנוע התחלקותה של רגל אדם לצדדים; וכן

(iii) נתונים במאונך זה על זה, ובאותו קו ממש שבו נמצאים הסולמות שאליהם הם מאפשרים גישה;

(ד) אלא-אם הוחסן המטען ברוחק מספיק מן הסולם, עד-כדי להניח בכל שלב של הסולם בית-אחיזה לרגל

כדי שלח שלא יפחת מארבע אצבעות וחצי (11.5 ס"מ) ובכלל זה כל חלל שמאחורי הסולם על-פני רוחב של

עשר אצבעות (25 ס"מ), ובית-אחיזה יציב ליד;

(ה) אלא-אם יהיה מרחב לעבור בו בין מכונת-כינון או מחסום אחר ובין הלזבזים המוגבהים במקום שבו

מתחיל הסולם מן הסיפון;

(ו) אם ניסג הסולם תחת הסיפון יותר מכפי הדרוש - מבחינה מסתברת - לבל יימצא הסולם בחלל הלול:

בתנאי כי אותה גישה תהיה עשויה להיערך -

(i) מקום שאפשר להראות כי התקנת סולם על מחיצה ניצבת או פיר של לול עשויה להיות בלתי מעשית

מבחינה מסתברת - באמצעות זיז-שלבים או שקעים התואמים את דרישותיה של פסקה (ג);

(ii) באמצעות סולמות או דרגות, המופרדים מחלל-לול כל-שהוא, או היורדים במשופע מסיפון אל סיפון,

אם אותם סולמות או דרגות תואמים את דרישותיהן של פסקאות (ב), (ד) ו-(ה).

(3) נקבות-פירים תצוידנה בבתי-אחיזה מספיקים ליד ולרגל מכל אחד משני עבריהן.

16. הארת ספינה

כשמתנהלים תהליכים, יהיו -

(א) המקומות במחסן-הסחורות של הספינה ועל הסיפונים, שבהם מתנהלת עבודה,

(ב) אמצעי הגישה שהותקנו לפי כללים 13 ו-14, וכן

(ג) כל חלקי הספינה, שהמועבדים עשויים להידרש ללכת אליהם במהלך העבדתם,

מוארים הארה יעילה, מתוך התחשבות נאותה בבטיחותם של הספינה והמטען, של כל המועבדים ושל ניווטן של אניות

אחרות, ובתקנותיה - שנתאשרו כהלכה - של כל רשות, שלה נודע כוח - בחיקוק - להתקין תקנות הכפופות לאישורה של איזו

רשות אחרת.

17. מנגנון להרמת כיסוי-לול

לכל הקורות הקדמיות והאחוריות וקורות-הערב המשמשות לכיסוי לול יהיה מנגנון נאות להרמתן ממקומן והחזרתן למקומן

בלא שיהיה אדם כל-שהוא צריך להלוך עליהן כדי לכוון אותו מנגנון.

18. סימון כיסוי-לול וקורות

כל כיסוי-לול יהיו נשמרים כשהם מסומנים באופן ברור בסימנים המציינים את הסיפון והלול, שאליהם הם משתייכים, ואת

תנחתם שם:

בתנאי כי הכלל הזה לא יחול במקרים שבהם עשויים כל כיסויי הלולים של ספינה להיות מתחלפים זה בזה; או בגין סימון

תנחתם - מקום שכל כיסוי-לול של לול (אחד) עשויים להיות מתחלפים זה בזה.

הכלל הזה יחול על קורות קדמיות ואחוריות ועל קורות-ערב, כדרך שהוא חל על כיסוי-לול.

19. מצבם של קורות וכיסוי-לול

כל קורות קדמיות ואחוריות וקורות-ערב, המשמשות לכיסוי-לול, וכל כיסויים, יקויימו במצב טוב.

20. מלפתי-יד לכיסוי-לולים

מלפתי-יד מספיקים יותקנו על כל כיסויי-לולים בהתחשב בגדלם ובמשקלם, אלא-אם יש בו במבנה של הלול או כסויי-הלולים כדי לעשות את התקנתם של מלפתי-יד מיותרת.

21. סילוקם והחזרתם למקומם של קורות וכיסויי-לולים

מקום שמרחב-העבודה סביב הלול הוא פחות משתי רגליים (60 ס"מ) ברחבו, תותקן התקנה שיש בה כדי לאפשר למועבדים לסלק ולהחזיר למקומם בבטיחות את כל הקורות הקדמיות והאחוריות וקורות-הערב המשמשות לכיסוי לולים.

חלק ג'

מכונות-הרמה וכו'

22. בדיקת מכונות-הרמה

(1) כל מכונות-הרמה תועמדנה למבחן ותיבדקנה לפני היכנסן לשימוש בידי אדם בן-סמך באופן הרשום בתוספת על הכללים האלה.

(2) (א) כל קילונים וחלקים המחוברים חיבורי-קבע אל הקילון, התורן והסיפון ובכלל זה שרשרות-עצירה, המשמשים בהרמה או בהורדה, יבוקרו לפחות אחת לשנים-עשר חודש ויבדקו יפה-יפה לפחות פעם אחת מדי ארבע שנים.

(ב) כל מכונות-הרמה אחרות תיבדקנה יפה-יפה לפחות אחת לשנים-עשר חודש.

(ג) לצרכי הכלל הזה בדיקה יפה מובנה בדיקת-ראות, שבשעת-הצורך משלימים אותה באמצעים אחרים, כגון מבחן בפטיש, שתבוצע בזהירות ככל אשר תרשינה המסיבות, כדי להגיע לידי מסקנה בת-סמך בדבר בטיחותם של החלקים הנבדקים; ואם נחוץ הדבר לתכלית הזאת, יש לפרק חלקים של המכונות והמנגנון.

23. שרשרות ומערכת הרמה

(תיקון התשמ"ו)

(1) שום שרשרת, טבעת, אונקל, אבק-אונקל, מפרק או גלגל לא ישמשו בהרמה או בהורדה, אלא-אם הועמדו למבחן ונבדקו בידי אדם בן-סמך באופן הרשום בתוספת על הכללים האלה.

(2) כל שרשרות, להבדיל משרשרות-עצירה המחוברות אל קילונים או תרנים, כל טבעות, אונקלים, אבקי-אונקל ומפרקים, המשמשים בהרמה או בהורדה, ירופו ריפוי של ממש, אלא-אם הועמדו באותו פיעול אחד בחום (להבדיל מרפוי), שיהיה המפקח הראשי עשוי לאשרו, בהשגחתו של אדם בן-סמך ובהפסקות הבאות:

(א) שרשרות בעלות מטילים של חצי אצבע (1.25 ס"מ) ולמטה מזה, וטבעות, אונקלים, אבקי-אונקל ומפרקים שבשימוש כללי - לפחות אחת לששה חדשים;

(ב) כל שרשרות, טבעות, אונקלים, אבקי-אונקל ומפרקים אחרים שבשימוש כללי - לפחות אחת לשנים-עשר חודש;

(i) במקרה מנגנון כזה, המשמש אך ורק על עגורנים ותשמישי-הרמה אחרים המופעלים ביד, יוחלפו ששה חדשים בשנים-עשר חודש בפסקה (א) ושנים-עשר חודש בשנתיים בפסקה (ב); וכן

(ii) מקום שסבור המפקח הראשי כי עקב גדלו ותיכון-צורתו של כל מנגנון כזה או סוג מנגנון כזה, או החומר שממנו נעשו או אי תכיפותו של השימוש בהם, אין דרישת הכלל הזה בדבר ריפוי נחוצה לשם הגנה על בני-אדם המועבדים, רשאי הוא לפטור - בתעודת-אישור כתובה - מנגנון כזה או סוג-מנגנון כזה מאותה דרישה מתוך כפיפות לאותם תנאים העשויים להיות נקובים באותה תעודת-האישור.

(3) כל שרשרות, להבדיל משרשרות-עצירה, המחוברות אל קילונים או תרנים, וכל טבעות, אונקלים, אבקי-אונקל, מפרקים,

וגלגלות, ייבדקו בידי אדם בן-סמך שבה הם משמשים בהרמה או בהורדה, אלא-אם נבדקו במשך ששת החדשים שקדמו לכך.

(4) כל שרשרות, טבעות, אונקלים, אבקי-אונקל, או מפרקים המשמשים

בהרמה או בהרדה, ושהוערכו, שונו או תוקנו באמצעות ריתוך, יועמדו למבחן וייבדקו מחדש באופן מספיק לפני היכנסם לשימוש.

24. חבלים

(תיקון התשמ"ו)

(1) שום חבל לא ישמש בהרמה או בהורדה, אלא-אם -

(א) איכותו נאותה לכך והוא נקי מפגם גלוי; וכן(ב) במקרה חבל-תיל - נבדק והועמד למבחן בידי אדם בן-סמך באופן הרשום בתוספת על הכללים האלה זולת אם הוא חבל תיל (כבל) חדש שנלקח לשימוש לראשונה ברשות הנמלים והוא מלווה בתעודת בדיקה מטעם היצרן, והוא לא יועמס מעבר למטען הבטוח שלו כאמור בסימן (ה) בתוספת.

(2) כל חבל-תיל המשמש בדרך-כלל בהרמה או בהורדה ייבדק בידי אדם בן-סמך לפחות אחת לשלושה חדשים, בתנאי כי לאחר הישבר תיל כל-שהוא בחבל כזה, ייבדק החבל לפחות אחת לחודש.

(2א) כל חבל תיל המשמש דרך כלל בהרמה או בהורדה, ברשות הנמלים, ייבדק בידי אדם בן סמך אחת לששה חדשים לפחות ובידי בעל מקצוע מנוסה, שרשות הנמלים מינתה לכך, אחת לשלושה חדשים, ובלבד שלאחר הישבר תיל כלשהו בחבל כזה, ייבדק החבל אחת לחודש לפחות, בידי בעל מקצוע מנוסה כאמור.

(3) שום חבל-תיל לא ישמש בהרמה או הורדה, אם באורך כל-שהוא, השווה לשמונה קטרים, עולה כלל מספר התיל השבור - הנראה לעין - על עשרה אחוזים מן המאה בכלל מספרם של תילים, או נראים בו בחבל סימני בלייה, איכול או ליקוי אחר יתרים, הפוסלים אותו - לדעתו של בן-האדם הבודקו - מן השימוש.

(4) עזקה או אבק של חיבור-שזירה, שנעשו בחבל-תיל כל-שהוא, יהיו בהם לפחות שלושה כינונים של שזיר חבל שלם ושני כינונים של חצי מספר התילים שנגזרו מכל שזיר ושזיר. בכל המקרים יכונן השזיר כנגד מגמת שזירתו של החבל: בתנאי כי הכלל הזה לא יפעל למניעת השימוש בצורה של חיבור-שזיר, שאפשר להראות בה כי היא יעילה כמו זו שנקבעה בכלל הזה.

25. בני-אדם בני-סמך

אדם יהיה אדם בן-סמך לצורך -

(א) כלל 22 (חוץ מאשר בגין מדלים שיש בהם דוכן או סוגר, שיכוון תנועתם, מצומצם באמצעות פס מכונן או פסים מכוננים) - אם אישר המפקח הראשי - בתעודת-אישור כתובה - אותו אדם לצרכי סעיף 26 של הפקודה; (ב) כלל 22 (בגין מדלים שיש בהם דוכן או סוגר, שיכוון תנועתם, מצומצם באמצעות פס מכונן או פסים מכוננים) - אם אישר המפקח הראשי - בתעודת-אישור כתובה - אותו אדם לצרכי סעיף 24 של הפקודה; (ג) כללים 23 ו-24 - אם אישר המפקח הראשי - בתעודת-אישור כתובה - אותו אדם לצרכי סעיף 25 של הפקודה:

בתנאי כי יהיו רואים אדם, שלא אושר כן, כאילו הוא אדם בן-סמך לצרכי הכללים 22, 23 ו-24, אם -

(i) אין אותו אדם יושב כרגיל בישראל, וכן

(ii) אותו אדם מבצע את המבחנים, הבדיקות או הריפוי בספינה, או מחוץ לישראל, וכן

(iii) אותו אדם מוסמך לבצע אותם מבחנים, בדיקות או ריפוי בארץ שבה רשומה הספינה, וכן
(vi) מכונת-ההרמה או מנגנון-ההרמה שבגינם מבוצעים אותם מבחנים, בדיקות או ריפוי שייכים לאותה
ספינה והם רכושו של בעל הספינה,
אלא-אם - ובאותה מידה אשר - מסר המפקח הראשי הודעה בכתב, כי אותו אדם אינו בן-סמך - לדעתו - לבצע אותם
מבחנים, בדיקות או ריפוי.

26. תעודות-אישור טפסים ופנקסים

(1) תעודות-אישור בטפסים שנקבעו, והן מכילות את הפרטים שנקבעו בדבר מבחנים, בדיקות, ריפוי או פיעול אחר,
הדרושים לפי כללים 22, 23(1) ו-24(1), תוגשנה ותירשמנה בפנקס שנקבע, או תצורפנה אליו, לפני שתיכנסנה
לשימוש - בזיקה אל התהליכים - המכונות, השרשרות, החבל או המנגנון האחר, שעליהם מרמזת תעודת-האישור.
(2) הפנקס שנקבע, יחד עם תעודות-האישור שדרוש לצרפן אליו, יישמרו במקום, אלא אם יאשר לכך המפקח הראשי
בכתב איזה מקום אחר.

27.

גלגלות

2

(תיקון התשל"א)

לא ישתמשו בגלגלת להרמה או להורדה אלא אם נתקיימו שתי אלה:
(1) הוטבע על הגלגלת באופן ברור עומס העבודה הבטוח;
(2) הגלגלת הותקנה כך שהעומס השקול האפשרי הפועל על אבזר התליה של הגלגלת לא יהיה גדול מעומס
העבודה הבטוח אשר הוטבע עליה.

28. סימון מטען עבודתם הבטיח של שרשרות, של מענבי חבל-תיל וכו'

התקן יותקנו אמצעים כדי לאפשר לכל אדם, המשתמש בשרשרת או במענב חבל-תיל, לברר את מטען-עבודתם הבטיח של
אותם שרשרת או מענב באותם תנאים שבהם הם עשויים לשמש: -
(א) אשר למענבים של שרשרות - יהיו אותם אמצעים: סימון מטען העבודה הבטיח בספרות או אותיות
ברורות על פני המענב או על פני שלט או טבעת העשויים חומר בר-קיימא ומחוברים אליהם לבטח;
(ב) אשר למענבים של חבל-תיל - יהיו אותם אמצעים: האמצעים
שניקבו בפסקה (ד) או הודעות באנגלית, בעברית ובערבית ³ שהוצגו באופן כזה, שכל אדם הנוגע בדבר
יוכל לקרוא על נקלה, והן תרצינה את מטעני-העבודה הבטיחים לגדליהם השונים של מענבי חבל-תיל
המשמשים לכך.

29. שרשרות

שרשרות לא תקוצרנה מתוך שייקשרו בהם קשרים, ויותקן מילוי נאות על מנת למנוע את החוליות מבוא במגע עם קצותיהם
החדים של מטעני חומר קשה.

30. גידורם של מנועים, גלגלים של שיני-עץ וכו'

כל מנועים, גלגלים של שיני-עץ, ממסרות, שרשרות וממסרות-חיתוך, ממסרות-גלים, מוליכי-חשמל חיים, וצינורות קיטור
יגודרו לבטח (אלא אם אפשר להראות כי עקב מצבם ומבנם הם בטיחים לכל אדם ואדם מועבד כמות שהיו בטיחים אילו
גודרו לבטח), במידה שהדבר עשוי להיות מעשי בלי להפריע את עבודתם הבטיחה של הספינה.

31. עגורנים ומכונות כינון

עגורנים ומכונות-כינון יצויידו באותם אמצעים, שיפחיתו עד כדי מינימום את סיכון ירידתו המקרית של מטען, בשעה שהוא הולך ומורם או מורד; - במיוחד, יצוייד המנוף, השולט על מנגנון מהפך של חוליית-תנועה שבעגורן או שבמכונת-כינון, בקפיץ או מחבר אחר נאותים.

32. דוכן-נהג מעגורן או מדלה הופך

דוכן-הנהג בכל עגורן או מדלה הופך, המונעים בכוח מיכאני, יגודר לבטח ויצוייד באמצעי-גישה בטיחים, במיוחד, מקום שהגישה היא באמצעות סולם -

(א) תשתרענה ארוכות הסולם כדי רוחק מסתבר מחוץ לדוכן, או יותקן איזה מלפת-יד נאות אחר;

(ב) מקום הנחיתה אל הדוכן יישמר פנוי מכל מפרע;

(ג) במקרים שבהם הסולם מאונך הוא וגבהו עולה על שלושים רגל (9 מ'), יותקן מקום הינפשות, בקירוב

בחצי-הדרך בין הדוכן ומרגלות הסולם.

33. מטען-עבודה הבטיח של עגורן וקילון

על כל עגורן ועגורן ועל כל קילון וקילון יסומן באופן ברור מטען-העבודה הבטיח, ואל כל עגורן ועגורן בחוף, כשהוא בנוי באופן כזה שמטען-העבודה הבטיח ניתן להשתנות בהרמת מנוף-המטען או הורדתו או באופן אחר, יחובר מכוון אבטומטי של מטעני-עבודה בטיחים, בתנאי כי - במקרים שבהם אפשר להרים או להוריד את מנוף המטען - יחשב הדבר למילוי מספיק אחר קביעותיו של הסעיף הזה, אם תותקן על העגורן טבלה, המראה את מטעני-העבודה הבטיחים בנטייתו או רדיוסו המתאימים של מנוף-המטען.

34. מכשול מחמת קיטור

ינקטו אמצעים מספיקים כדי למנוע קיטור-פליטה מכל עגורן או מכונת-כינון וכן - במידה שהדבר עשוי להיות מעשי - קיטור חי המוזן לכל עגורן או מכונת-כינון, מלהאפיל כל חלק של הסיפונים, מסילות-המעבר, הבימות, רציף-העגינה או הרציף, שבהם מועבד אדם כל-שהוא בתהליכים.

35. קילון

ינקטו אמצעים נאותים כדי למנוע את הרמתן המקרית של רגלי קילון מתוך בסיסן או תומכן.

חלק ד'

טעינה ופריקה

36. אמצעי-זהירות כדי להקל את הימלטם של עובדים

ינקטו אמצעי-זהירות כדי להקל את הימלטם של עובדים, לכשהם מועבדים במחסן-סחורות של ספינה או על סיפוני-ביניים בטיפול בפחם או במטען אחר במצובר.

37. הטענת-יתר של מכונות-הרמה וכו'

(1) לא יוטענו שום מכונות-הרמה, שרשרות או תשמיש-הרמה אחר יותר מכדי מטען-העבודה, הבטיח, אלא שאפשר יהיה להטעין עגורן מכדי מטען-העבודה הבטיח במקרים יוצאים מן הכלל, כדי אותה מידה ומתוך כפיפות לאותם תנאים, שיהיו המהנדס הממונה או אדם בן-סמך אחר עשויים לאשרם, אם בכל הזדמנות והזדמנות כזאת -

(א) הושגה רשותם הכתובה של הבעל או סוכנו האחראי; וכן(ב) שמורות רשומות על מטען-היתר: בתנאי כי

מקום שהמטען שעל גלגלת של גלגלה אחת מחובר אלהגלגלת תחת להיות מחובר אל השרשרת או אל החבל הכרוכים עלהגלגלת, יהיו רואים - לצורך הכלל הזה - את המטען שעל הגלגלתכאילו היה מחצית המטען שלמעשה.

(2) לא יושאר שום מטען תלוי בעגורן, מכונת-כינון או מכונה אחרת, אלא-אם נמצאת המכונה למעשה בידי אדם בן-סמך, בשעה שמושאר המטען כן.

38. סמכותו של נהג

לא יועבדו שום אדם צעיר מבן שמונה עשרה שנה ושום אדם שאינו בן-סמך ומהימן דיו כנהגי עגורן או מכונת-כינון, בין שהם מונעים בכוח מיכאני ובין שהם מונעים באופן אחר ולא במתן אותות לנהג או בטיפול בעבותות-עומס של מטען שבקצות מכונת-כינון או על גופיהן.

39. סחורות ברציף-עגינה או רציף

מקום שהושמו סחורות ברציף-עגינה או רציף, להבדיל מרציף-עגינה או רציף שליד תעלה צפה:
(א) יקויים על-פני רציף-העגינה או הרציף מעבר חפשי, המוביל אל אמצעי-הגישה אל הספינה, הנדרשים בכלל 13; וכן
(ב) אם יונח מרחב כל-שהוא לאורך שפת רציף-העגינה או הרציף, יהיה רחבו לפחות שלוש רגליים (90 ס"מ) ויהיה פנוי מכל מחסומים, להבדיל ממבנים קבועים, מוסדה ותשמישים שבשימוש.

40. ביטוח

(1) לא ישמשו בתהליכים שום בימת-סיפון או בימת-מטען, אלא-אם נבנו בנייה ממשית ומוצקה על תמוכות מספיקים, וכן - מקום שנחוץ הדבר - אוסרו לבטח.
(2) לא תשמש שום קרונית להשאת מטען בין הספינה והחוף על-פני בימה התלולה עד כדי-היעשותה בלתי-בטיחה.
(3) כל בימה חלקלקה יש לעשותה בטיחה מתוך שימוש בחול או בדרך אחרת.

41. לולים וכיסויי לולים

(1) לא יהיה לול כל-שהוא של מחסן-סחורות של ספינה, שאליו עשוי לגשת מועבד כל-שהוא, ועמקו - הנמדד ממפלס הסיפון, שבו נמצא הלול ועד לקרקע מחסן-סחורות של הספינה - עולה על חמש רגליים (1.50 מ'), נמצא משמש במעבר סחורות, פחם או חומר אחר או בעשיית איזון, וגבהם של הלזבזים המוגבהים פחות משתי רגליים ושש אצבעות (75 ס"מ), יגודר אותו לול כדי גובה של שלוש רגליים (90 ס"מ), או יכוסה לבטח:
בתנאי כי הדרישה הזאת לא תחול -

(א) על אניות שתכולת-טונותיהן ניטו הרשומה אינה עולה על 200 טונות, ובהן רק חלל-לול אחד בלבד;

(ב) על אנייה כל-שהיא במשך זמני-הארוחות או הפסקות-עבודה קצרות אחרות במשך תקופת-ההעבדה.

(2) כיסויי לולים לא ישמשו בימות-סיפונים או בימות מטען, או לכל תכלית אחרת העשויה לערטלם להינזקות.

(3) כיסויי-לולים יוחזרו למקומם על-פני הלול במקומות תנוחתם, אשר צוינו בסימנים שסומנו עליהם בהמשך לתקנה 18.

42. טעינה בסיפוני ביניים

שום מטען לא יוטען ולא יפורק באמצעות עבות-עומס או מענב בסיפון-ביניים כל-שהוא, אלא אם כוסה הלול בסיפון ההוא לבטח או הושם לרחבו לבטח

דוק-נחיתה, שרחבו אינו פחות מכדי דף אחד של כיסוי-לול:

בתנאי כי הכלל הזה לא יחול על תהליך-פריקה כל-שהוא, שיסתיים בכללו במשך תקופת חצי-שעה.

43. אונקלים

מקום שמרחב העבודה במחסן-סחורות מצומצם כדי ריבוע הלול, יהודקו אונקלים אל רצועותיהם או הידוקיהם של חבישי כותנה, צמר, שעם, כיסי בד-שקים או סחורות אחרות כיוצאות באלה, וכן לא ישתמשו באונקלים בהרמתה או בהורדתה של חבית, אם מבחינת מבנם או מצבם של החבית או האונקלים עלול השימוש בהם להיות בלתי-בטיח. שום דבר שבכלל הזה לא יחול על פתיחתם או סגירתם של מענבים.

44. עבודה על סיפונים של שלד

מקום שמתנהלת עבודה על סיפון של שלד כל-שהוא, יותקנו פיגומים מספיקים, אלא-אם יהיה המרחב שמתחת לסיפון מלא מטען עד-כדי רוחק של שתי רגליים (60 ס"מ) מאותו סיפון.

45. סיוורו והחסנתו של מטען וכו'

מקום שאי-אפשר לבצע בבטיחות ללא-עזרה סיוור, סתירת-סיוור, החסנה או סתירת החסנה של מטען, או טיפול ביד בזיקה אליו, יינקטו אמצעים מסתברים כדי להישמר מפני תאונה, בין באמצעות סעידה ובין באופן אחר.

46. האחזת קורות

קורותיו של כל לול, שעה שהוא משמש בתהליכים, אם לא הורחקו מן המקום, תאוחזנה במידה מספקת כדי למנוע את היעקרון ממקומן.

47. העברת מאותתים

מקום שטוענים או פורקים מטען באמצעות עבות-עומס בחלל-לול, יועבד מאותת, ומקום שעובדים ביותר מעבות-עומס אחד בחלל-לול, יועבד מאותת נפרד שיתן דעתו על כל עבות-עומס ועבות-עומס: בתנאי כי -

(i) הכלל הזה לא יחול על מקרים, שבהם טוענים או פורקים ארבה, סירת טעינה ופריקה או אנייה אחרת כיוצאת באלה, אם נהג העגורן או מכונת-הכינון, המפעיל את עבודת-העומס, חוזה חזות ברורה ובלתי-מצומצמת את החלקים ההם של מחסן-הסחורות של הספינה, שבהם מתנהלת העבודה;

(ii) מקום שסבור המפקח הראשי כי עקב טיבם של העגורן או מכונת-הכינון או התשמיש האחר המשמשים, או בגלל סידורים מיוחדים כל-דרישותיו של הכלל הזה אינן נחוצות למען בטיחותם של בני-האדם המועבדים, רשאי הוא להתלות - בתעודת-אישור כתובה - אותן דרישות, מתוך כפיפות לאותם תנאים, העשויים להיות ניקבים באותה תעודת-אישור.

48. הובלת בני-אדם מועבדים בדרך של מים

כשמועבד כל-שהוא צריך לעבור על ספינה או מספינה בדרך של מים לשם עבודה בתהליכים, יינקטו אמצעים נאותים כדי להתקין את הובלתו הבטיחה. אניות המשמשות לתכלית הזאת תהיינה נתונות בידיו של אדם בן-סמך. לא תשרור בהן צפיפות יתר ותצוידנה כראות לניווט בטיח ותקוויימנה במצב טוב. חלק ה'

חובותיהם של מועבדים וכו'

49. סילוק גידור, מסילת-מעבר וכו' או שליחת-יד בהם

שום אדם לא יסלק כל גידור, מסילת-מעבר, מנגנון, סולם, כיסוי-לול, אמצעים או תשמישים להצלת-נפשות, אורות, סימנים,

בימות או כל דברים אחרים שהם, שאותם דורשים הכללים האלה להתקין, ולא ישלח ידו בהם, אלא-אם הורשה כהלכה או בשעת צורך. אם סולקו, יחזירו את הדברים האלה (למקומם) - מקץ התקופה שלמשכה היה נחוץ לסלקם - בני-האדם שהיו עסוקים לאחרונה בעבודה שחייבה אותו סילוק.

50. סילוקו והחזרתו של גידור

הגידור, הנדרש בכלל 5, לא יסולק אלא במידה ולתקופה הדרושה מבחינה מסתברת כדי לעשות את עבודתם של האגן או הספינה או לתקן גידור כל-שהוא. אם סולק, יחזירוהו (למקומו) - מיד עם קץ התקופה ההיא - בני-האדם שהיו עסוקים בעבודה, שחייבה את סילוקו.

51. שימוש חובה באמצעי-גישה

כל אדם מועדב ישתמש באמצעי-הגישה, שהותקנו בהתאם לכללים 13, 14 ו-15, ושום אדם לא ירשה או יצווה אדם אחר להשתמש באמצעי-גישה, שאינם אותם שהותקנו בהתאם לכללים ההם.

52. קורות

לא יהלך שום אדם על-גבי הקורות הקדמיות והאחוריות או על-גבי קורות-הערב כדי לכוון את המנגנון, להרמתן ממקומן או להחזרתן למקומן, וכן לא ירשה שום אדם ולא יצווה אדם אחר לעשות כן.

חלק ו'

חובותיהם של מעבידים

53. מכונות

שום מעביד של בני-אדם בתהליכים לא יתיר לאותם בני-אדם להשתמש במכונות או במנגנון שאין בהם כדי מילוי אחר חלק ג' של הכללים האלה.

54. מילוי אחר כללים מסויימים

חדלו בני-האדם שמחובתם למלא אחר כללים 13, 14 ו-16, לעשות כן, יהיה זה גם מחובתם של מעבידיהם של האדם המועדב, שלשימושו דרושים אמצעי-הגישה והאורות, למלא אחר הכללים האמורים במשך הזמן הקצר ביותר, העשוי להיות מעשי מבחינה מסתברת, לאחר אותו חדלון-מעשה.

55. פנקס

האדם שבידו נמצא הפנקס שנקבע יראהו לכל מפקח - לבקשתו; אם הוא מתייחס (הפנקס) אל מכונות ההרמה ומנגנון-ההרמה האחר של הספינה, והוא נשמר בספינה, יראהו - יחד עם תעודת-האישור של פנקס הספינה - האדם, הממונה אותה שעה על הספינה.

חלק ז'

כלליות

56. תחילת תוקף

הכללים האלה ייכנסו לתקפן ביום העשרים ותשעה בינואר, 1948, חוץ ממה שתותקן בו קביעה אחרת.

תוספת

אופן מבחן ובדיקה לפני הכנסת מכונות הקמה ומנגנון הרמה לשימושם (כללים 22(1), 23(1) ו-24(1))

(א) כל מכונת-כינון, עם כל המנגנון המשמש אביזר לה (ובכלל זה קילונים, מקורים, טבלות חדורות, לולבי-אזניים או חיבורים

אחרים) יועמדו למבחן בעזרת מטען-בוחן, שיעלה על מטען-העבודה הבטיח כלהלן:

מטען-עבודה בטיח:	מטען-בוחן:
עד כדי 20 טונות	25 אחוזים מן
מטריות	המאה יתרים;
20-50 טונות	5 טונות מטריות
מטריות	יתרות;
למעלה מכדי 50	10 אחוזים מן
טונות מטריות	המאה יתרים.

מטען-הבוחן ישמש בין -

(i) בהרמת משקלות-מיטלטלות, ובין

(ii) באמצעות מאזני-קפיץ או מאזניים הידראוליים או תשמיש כיוצא באלה, בשעה שהקילון יימצא נטוי זווית אל הקו האופקי, וזו תירשם בתעודות-האישור של המבחן.

במקרה הראשון יונף הקילון, בשני הכיוונים, במידת האפשר, לאחר שהורמו המשקלות המיטלטלות. במקרה האחרון יושם מטען-הבוחן כשיונף הקילון - במידה שעשוי הדבר להיות מעשי - תחילה לכיוון אחד, ולאחר מכן - לכיוון השני.

(ב) כל עגורן ועגורן וכל מכונת-הרמה ומכונת-הרמה אחרת, יחד עם המנגנונים, שהם אביזרים להם, יועמדו למבחן בעזרת מטען-בוחן, שיעלה על המטען הבטיח כלהלן:

מטען-עבודה בטיח:	מטען-בוחן:
עד-כדי 20 טונות	25 אחוזים מן
מטריות	המאה יתרים;
20-50 טונות	5 טונות מטריות
מטריות	יתרות;
למעלה מכדי 50	10 אחוזים מן
טונות מטריות	המאה יתרים.

מטען-הבוחן האמור יורם ויונף בשני הכיוונים במידת האפשר, במקרה עגורן של מנור-מטען, אם למנור רדיוס משתנה, יועמד למבחן בעזרת מטען-בוחן - כמוגדר לעיל - ברדיוס המאכסימאלי וברדיוס המינימאלי של מנור-המטען.

בקררה עגורנים או מדלים הידראוליים מקום אשר - עקב הגדלת הלחץ - אי-אפשר להרים מטען, היתר כדי 25 אחוזים מן המאה על מטען העבודה הבטיח, יהיה די בדבר אם יורם המטען הגדול ביותר, ככל האפשר.

(ג) (1) כל שרשרות, טבעות, אונקלים, סגירים, סביבולים וגלגלות התלושים, בין אם הם שייכים למכונת-הרמה ובין אם לאו (להלן - ציוד תלוש), ייבחנו בהעמסת עומס המבחן שמשקלו שווה לפחות למשקל שצויין להלן לגבי כל סוג ציוד תלוש:

סוגי ציוד תלוש	עומס המבחן
	פי ארבעה
סוג 1 - גלגלת של	מעומס
גלגילה אחת	העבודה
	הבטוח
סוג 2 -גלגלת מרובת	

גלגילות אשר עומס
העבודה הבטוח שלה

-

פי שניים	(א) אינו מגיע
מעומס	ל-20 טונות
העבודה	מטריות
הבטוח	
עומס המבחן	סוגי ציוד תלוש
20 טונות	(ב) בין 20 ובין
מטריות מעל	40 טונות
עומס העבודה	מטריות
הבטוח	
פי אחד וחצי	(ג) עולה על
מעומס	40 טונות
העבודה	מטריות
הבטוח	
עומס המבחן	סוג 3 - שרשרות,
הרשום בלוח	טבעות, אונקלים,
שלהלן לגבי	סגירים וסביבולים וכל
עומס העבודה	ציוד תלוש אחר אשר
הבטוח של	לא פורש בסוגים 1 ו-
הציוד התלוש	2
שיש לבחון:	

לוח עומסי המבחן לסוג 3 של ציוד תלוש

עומס המבחן בטונות	עומס העבודה הבטוח של
מטריות	הציוד התלוש בטונות
	מטריות
פי-שניים מעומס העבודה	עד 25
הבטוח	
	יותר מ-25
	עד 30
	50
	יותר מ-30
	עד 35
	55
	יותר מ-35

עד 40

65

יותר מ-40

עד 45

70

יותר מ-45

עד 50

75

יותר מ-50

עד 55

85

יותר מ-55

עד 60

90

יותר מ-60

עד 65

95

יותר מ-65

עד 70

100

יותר מ-70

עד 75

110

יותר מ-75

עד 80

115

יותר מ-80

עד 85

120

יותר מ-85

עד 90

125

יותר מ-90

עד 95

130

יותר מ-95

עד 100

135

יותר מ-100

עד 110

145

יותר מ-110

עד 120

155

עומס העבודה

הבטוח של הציוד
התלוש בטונות
מטריות

עומס המבחן
בטונות מטריות

165

יותר מ-120 עד

130

175

יותר מ-130 עד

140

190

יותר מ-140 עד

150

200

יותר מ-150 עד

160

פי אחד ושליש

מעומס העבודה

יותר מ-160

הבטוח;

(2) בסעיף זה, "עומס העבודה הבטוח" - עומס העבודה הבטוח אשר הוטבע בפריט הציוד התלוש או אשר יהיה

מוטבע עליו לפני השימוש בפריט האמור;

(3) סבור מפקח העבודה הראשי שבגלל מבנה של ציוד תלוש או סוג ציוד תלוש או בגלל תיכונם, החמרים שמהם

עשויים או השימוש שבו הם משמשים, אין דרישה מהדרישות בסעיף זה נחוצה להבטחת בטיחות העובדים, רשאי

הוא לפטור בתעודה - ובכפוף לתנאים שנקבעו בה - את הציוד או סוג הציוד כאמור מאותה דרישה.

(סוף הכללים)

[1]. ע"ר 1594, 1947, תוס' 2, עמ' (ע) 846, (א) 1041. השם הוחלף: ק"ת 1428, התשכ"ג, עמ' 1176;

תיקונים: ק"ת 2694, התשל"א (13.5.1971), עמ' 1050;

ק"ת 4923, התשמ"ו (10.4.1986), עמ' 788.

[2]. תחילת תקנה זו בתאריך 1.9.1971.

[3]. במקור: באנגלית, בערבית ובעברית.